


Armatura laboratorní plynová, stojánková, TOF




- 3 typy: s jedním ventilem, se dvěma ventily v úhlu 180° (tvar T) nebo se dvěma ventily v úhlu 90° (tvar L)
- bezpečnostní keramický ventil „push&turn“ (vyhovuje DIN 12918)
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 1/2" (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- pevná olívka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 0,2 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 752 001 045	2001/45	S jedním ventilem	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	2 473 Kč
700 752 001 050	2001/50	Se dvěma ventily, tvar T	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	3 628 Kč
700 752 001 055	2001/55	Se dvěma ventily, tvar L	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	3 645 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-gas-fitting-type-2001-45-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-gas-fitting-type-2001-50-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-gas-fitting-type-2001-55-EN.pdf