

Butyrometr Roeder, na smetanu 5 g, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- pro stanovení obsahu tuků ve smetaně metodou dle Roedera
- stupnice: 0 – 20, 0 – 40 nebo 0 – 55 %
- bez zátky
- varianta s ověřovacím listem nebo bez ověřovacího listu
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [zátka](#), [pohárek](#), [lodička](#)



Butyrometr na smetanu, bez ověřovacího listu

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Dělení stupnice	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 102 000	7333	0 – 20	0,5	NE	Kontaktujte nás	
632 438 104 000	7334	0 – 40	0,5	NE	Kontaktujte nás	
632 438 105 500	7335	0 – 55	0,5	NE	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Butyrometr na smetanu, s ověřovacím listem

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Dělení stupnice	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 102 020	7333-OL	0 – 20	0,5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 104 020	7334-OL	0 – 40	0,5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 105 520	7335-OL	0 – 55	0,5	ANO	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.