

Chladič oběhový ArgoLab C3-20

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Kompaktní oběhový chladič ArgoLab C3-20 zajišťuje díky recirkulačnímu čerpadlu s průtokem až 6 l/min a výtlačnou výškou 9 m **nepřetržitý a rovnoměrný průtok chladicí kapaliny**. Pracuje v teplotním rozsahu **od -20 °C do teploty okolí** a je ideální volbou pro efektivní chlazení rotačních odparek.



Základní charakteristika:

- **komfortní ovládání:** LCD displej, časovač, snadné nastavení parametrů pomocí membránových tlačítek
 - snadné připojení sady pro externí aplikace (součást dodávky)
 - snadné čištění vzduchového filtru (větrací mřížku lze vyjmout bez použití náradí)
- **ochrana proti přehřátí,** bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **shoda s normami:** vyhovuje evropským normám a směrnici (např. EN 61010-1, EN 61326-1, nařízení EU 517/2014 o F-plynech a dalším)
- **volitelné příslušenství** (objednává se samostatně):
 - otočná kolečka (z toho dvě s brzdou)
 - temperační kapalina
 - náhradní sada hadic pro externí aplikace
- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladiče je sada pro externí aplikace – dvě izolované hadice o délce 1,5 m a hadicové svorky



Oběhový chladič C3-20 je plně kompatibilní s [rotační vakuovou odparkou RV-5A](#), [membránovou vývěvou VP-20](#) a [regulátorem vakua VC-50](#).

Technické údaje		
Teplota	Rozsah:	-20 °C ... teplota okolí
	Rozlišení:	0,1 °C
	Stabilita (při 20 °C):	±2 °C
Chlazení	Chladivo:	R290 (GWP 3)
	Výkon při 10 °C:	530 W
	Objem náplně (temperační kapaliny):	5 l
Výkon čerpadla	Průtok:	max. 6 l/min
	Výtlačná výška:	9 m
Displej		LCD
Časovač		99 hod 59 min nebo trvalý chod

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 85 %
Vnější rozměry (š x h x v)	275 x 520 x 610 mm
Hmotnost	32 kg
Příkon	550 W
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz
 Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.	

Recirkulační chladič C3-20

Obj. číslo	Typ	Teplotní rozsah [°C]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
424 864 123 112	C3-20	-20 až teplota okolí	Včetně dvou izolovaných hadic o délce 1,5 m a hadicových svorek	3-4 týdny	45 325 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
424 860 102 302 1	Sada 2 ks propojovacích hadic s izolací a hadicových svorek, délka 2 m	3-4 týdny	1 862 Kč
424 860 102 312 1	Sada 4 ks otočných koleček (dvě s brzdou)	3-4 týdny	1 862 Kč
424 860 102 322 1	Termální kapalina, -30 až 80 °C, objem 5 l (zásobník s plastovým kohoutem)	3-4 týdny	1 715 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Recirculating-Chiller-C3-20-EN.pdf