

Chladnička kombinovaná Liebherr Performance SCFfg 4002, ex-proof interiér, certifikát ATEX

Výrobci a značky: Liebherr

Kombinovaná chladnička Liebherr Performance SCFfg 4002 s ochranou proti explozi interiéru je vhodná pro skladování snadno zápalných látek v uzavřených nádobách. Vyniká uživatelským komfortem a nízkou spotřebou energie. Interiér bez zdrojů vznícení je v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU (II 3G Ex ec IIC T6 Gc/-).



Základní charakteristika kombinované chladničky Liebherr SCFfg 4002 s ex-proof interiérem:

- užitný objem: 199 l chladnička, 62 l mraznička
- teplotní rozsah: 3 až 16 °C chladnička, -30 až -9 °C mraznička
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty (max. 40 dnů)
- chladnička: dynamický chladicí systém s ventilátorem pro homogenní rozložení teploty, automatické odmrazování s uzavřeným odtokem odtáté vody (odtátá voda se shromažďuje v odtokové misce umístěné na dně spotřebiče, miska musí být v pravidelných intervalech manuálně vylévána)
- mraznička: statický chladicí systém (technologie SmartFrost), ruční odmrazování
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty v chladničce pod 2 °C je aktivován alarm)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, skleněné police, plastové zásuvky, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku, kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), páková rukojeť s antibakteriální úpravou, integrovaný zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, za příplatek možnost rozhraní LAN/WiFi a SmartModule
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): skleněné police, kolečka, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, náhradní těsnění dveří, rozhraní LAN/WiFi, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)
- značení podle směrnice ATEX 2014/34/EU včetně pokynů k čištění
- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladničky jsou 4 skleněné police (chladnička), 3 skleněné police a 3 plastové zásuvky (mraznička)

Technické údaje kombinované chladničky Liebherr SCFfg 4002

Objem chladničky	Brutto/Užitný:	267/199 l
Objem mrazničky	Brutto/Užitný:	110/62 l
Teplotní rozsah	Chladnička:	3 ... 16 °C
	Mraznička:	-30 ... -9 °C
Teplotní stabilita	Chladnička:	±4,6 °C
	Mraznička:	±5,6 °C
Chladicí systém	Chladnička:	dynamický
	Mraznička:	statický
Systém odmrazování	Chladnička:	automatický
	Mraznička:	ruční
Chladivo		R600a (GWP 3)
Vnitřní komora		plastová
Počet polic	Chladnička:	4 (max. zatížení police 40 kg)
Počet zásuvek	Mraznička:	3 (max. zatížení zásuvky 40 kg)
Povolené celkové zatížení		345 kg
Provedení dveří		plné (chladnička i mraznička)
Rozhraní		WLAN/LAN, SmartModule (vše za příplatek)
Bezpotenciálový kontakt		ano
Průchodka		ano, 2x Ø 10 mm
Rozměry (š x h x v)	Vnější:	597 x 654 x 2044 mm
	Vnitřní:	460 x 422 x 1037 mm (chladnička) 406 x 292 x 614 mm (mraznička)
Hmotnost		84 kg
Hlučnost		48 dB(A)
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 - 35 °C, max. 75% RV
Napájení		220 - 240V~, 50/60 Hz (délka kabelu cca 3 m)

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 216 674 002	SCFfg 4002	199/62	3 až 16 °C/-30 až -9 °C	Plné/plné	4-6 týdnů	65 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogovy-list-Liebherr-Kombinovana-chladnicka-Performance-SCFfg-4002-ex-proof-interier-certifikat-ATEX.pdf