

## Chladnička laboratorní ArgoLab, série FR

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série FR nabízí čtyři modely laboratorních chladniček, z nichž dva lze umístit pod pracovní plochu. Přístroje jsou vybaveny výkonným chladicím systémem a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem.



### Základní charakteristika chladniček ArgoLab série FR:

- 4 modely, které se liší objemem a provedením vnějších dveří
- ovládací panel s LED displejem
- teplotní rozsah 2 – 8 °C
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty)
- automatické nebo manuální odmrazování
- ekologické chladivo – přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
- alarmová hlášení – upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty, alarm otevřených dveří
- plastová vnitřní komora, výškově nastavitelné drátěné police/rošty potažené plastem, vnitřní LED osvětlení, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), integrovaný mechanický zámek dveří
- výškově nastavitelné nožičky (modely FR 110 a 110 G) nebo kolečka (modely FR 260 a 260 G)
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém
- v souladu s EN 60068-3-5
- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladniček FR 110 a 110 G jsou dvě drátěné police potažené plastem, součástí dodávky chladniček FR 260 a 260 G je pět drátěných polic potažených plastem; další police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)



Chladničky FR 110 a FR 110 G se mohou umístit pod pracovní plochu. Kolem spotřebiče by měla být dodržena vzdálenost cca 20 cm, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.





Technické údaje				
Typ	FR 110	FR 110 G	FR 260	FR 260 G
Užitný objem	110 l		260 l	
Teplotní rozsah	2 – 8 °C, krok 0,1 °C			
Teplotní stabilita (při 5 °C)	±1,3 °C	±1,7 °C	±1,9 °C	±2,6 °C
Chladivo	R600a (GWP 3)		R290 (GWP 3)	
Chladicí systém	dynamický			

Systém odmrazování	automatický nebo manuální			
Vnitřní komora	plastová			
Vnitřní osvětlení	LED, samostatně spínané			
Provedení dveří	<b>plné</b>	<b>prosklené</b>	<b>plné</b>	<b>prosklené</b>
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)	ano			
Zámek dveří	ano			
Police	Počet (standard/max):	2/3	5/7	
	Max. zatížení:	15 kg		
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení	ano			
Průchodka pro externí teplotní čidlo	ano, Ø 10 mm			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace			
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní:	500 x 570 x 420 mm	500 x 1290 x 450 mm	
	Vnější:	600 x 805 x 560 mm	600 x 1525 x 560 mm	
Hmotnost	50 kg		75 kg	
Průměrná spotřeba za 24 hodin	1,86 kWh		2,1 kWh	
Napájení	220 - 240 V, 50 Hz			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 012	FR 110	110	2 - 8	Plné	3-4 týdny	34 055 Kč
406 860 415 022	FR 110 G	110	2 - 8	Prosklené	3-4 týdny	36 750 Kč
406 860 415 032	FR 260	260	2 - 8	Plné	3-4 týdny	50 225 Kč
406 860 415 042	FR 260 G	260	2 - 8	Prosklené	3-4 týdny	53 900 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-110-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-110-G-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-260-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-260-G-EN.pdf