

Chladnička laboratorní Liebherr, ex-proof interiér, certifikát ATEX

Výrobci a značky: Liebherr

Chladničky s ochranou proti explozi interiéru jsou vhodné pro skladování výbušných a snadno zápalných látek v uzavřených nádobách. Certifikace ATEX (v souladu se směrnicí EU 2014/34).



Základní charakteristika chladniček Liebherr s ex-proof interiérem:

- 3 modely, které se liší objemem
- teplotní rozsah: 3 - 16 °C
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty)
- ekologické chladivo R600a
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, výškově nastavitelné skleněné police, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), integrovaný zámek dveří
- značení podle směrnice ATEX 2014/34/EU včetně pokynů k čištění
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení

i V naší nabídce najdete i [chladničku SRUfg 1001](#) s vnitřním prostorem bez zápalných zdrojů, kterou lze díky odvětrávání a ventilaci na přední straně přímo integrovat do nábytkových sestav nebo výklenků.

Technické údaje chladniček s ex-proof interiérem

Typ		SRFfg 3501	SRFfg 4001	SRFfg 5501
Norma		IEC 61010-2-011		
Objem	Brutto:	344 l	394 l	558 l
	Užitný:	261 l	298 l	441 l
Teplotní rozsah		3 - 16 °C		
Teplotní stabilita		±3 K		
Chladivo		R600a (GWP 3)		
Chladicí systém		dynamický		
Systém odmrazování		automatický		
Vnitřní komora		plastová		
Provedení dveří		plné		

Police	Počet:	4 skleněné		5 skleněných	
	Hloubka:	537 mm	422 mm	537 mm	
	Max. zatížení:	40 kg			
Ovládání	digitální				
Displej	monochromatický LCD				
Integrovaná datová paměť	ano				
Alarm	optický a akustický, funkce SafetyDevice				
Alarm při výpadku napájení	ano				
Historie alarmu	ne				
Rozhraní	WLAN/LAN (za příplatek)				
SmartMonitoring ⁽ⁱ⁾	volitelně (za příplatek)				
Bezpotenciálový kontakt	ano				
Vnější rozměry (š x h x v):	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1884 mm	747 x 769 x 1684 mm		
Vnitřní rozměry (š x h x v):	460 x 537 x 1460 mm	460 x 422 x 1660 mm	600 x 537 x 1460 mm		
Hmotnost	60 kg	68 kg	80 kg		
Průměrná spotřeba za rok ⁽ⁱ⁾	406 kWh	421 kWh	399 kWh		
Hlučnost	48 dB	49 dB			
Provozní podmínky	10 - 35 °C				
Napájení	230 V/50 Hz				
Délka kabelu	3 m				

Obj. číslo	Typ	Ovládání	Užitný objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
406 216 673 501	SRFfg 3501	Digitální	261	3 - 16	3-4 týdny	50 460 Kč
406 216 674 001	SRFfg 4001	Digitální	298	3 - 16	3-4 týdny	52 420 Kč
406 216 675 501	SRFfg 5501	Digitální	441	3 - 16	3-4 týdny	63 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladničky-s-ex-proof-interiérem-Performance-série-SRFfg.pdf](#)