

Chladnička laboratorní Liebherr Performance, série SRPvg, nerezový interiér

Výrobci a značky: Liebherr

Série SRPvg nabízí 6 modelů chladniček s dynamickým chlazením cirkulujícím vzduchem a automatickým odmrazováním. Přístroje jsou vybaveny řadou funkcí, které zajišťují přesné a spolehlivé chlazení. Jsou dobrou volbou pro laboratoře, které vyžadují stabilní a bezpečné skladování citlivých vzorků.

Základní charakteristika chladniček Liebherr Performance série SRPvg:



- 6 modelů, které se liší objemem a provedením vnějších dveří
- teplotní rozsah: -2 až 16 °C (modely s plnými dveřmi) nebo 0 až 16 °C (modely s prosklenými dveřmi)
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty (max. 40 dnů)
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty), automatické odmrazování (v případě silnější námrazy lze funkci odmrazování spustit ručně; odtokový kanálek na dně přístroje)
- akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, světelný alarm
- nerezová vnitřní komora, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, drátěné police/rošty potažené plastem, vnitřní LED osvětlení (lze deaktivovat), průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku (pouze modely s prosklenými dveřmi), kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), rukojeť v podobě svislé prohlubně, integrovaný mechanický zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, za příplatek možnost rozhraní LAN/WiFi a SmartModule
- v souladu s normou IEC 61010-2-011 a DIN EN ISO 14644 (vhodné pro použití v čistých prostorách)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): nerezové plné nebo děrované police, výškově nastavitelné nožičky 115 - 175 mm, nožní pedál pro otevírání dveří, kolečka o Ø 100 mm, náhradní těsnění dveří, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 4 drátěné rošty potažené plastem, v případě dvoukřídlých modelů je součástí dodávky 8 drátěných roštů potažených plastem a 4 mezirošty

Technické údaje chladniček SRPvg s jednokřídlými plnými nebo prosklenými dveřmi

Typ		SRPvg 6501	SRPvg 6511	SRPvg 8401	SRPvg 8411
Objem	Brutto:	614 l	642 l	871 l	903 l
	Užitný:	480 l	480 l	702 l	702 l
Teplotní rozsah		-2 ... 16 °C	0 ... 16 °C	-2 ... 16 °C	0 ... 16 °C
Teplotní stabilita		±3 °C			
Chladivo		R290 (GWP 3)			
Chladicí systém		dynamický			
Systém odmrazování		automatický			
Vnitřní komora		nerezová (chromniklová ocel 1.4301/AISI 304)			
Vnitřní osvětlení		stropní LED			
Provedení dveří		plné	prosklené	plné	prosklené
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)		ano			
Zámek dveří		mechanický			
Police	Počet:	4 výškově nastavitelné rošty s plastovým potahem			
	Rozměry (š x h):	480 x 638 mm		570 x 788 mm	
	Max. zatížení:	60 kg		60 kg	
Rozhraní		LAN/WiFi (za příplatek)			
Bezpotenciálový kontakt		ano			
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 12 mm			
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	489 x 638 x 1493 mm		579 x 788 x 1493 mm	
	Vnější:	697 x 867 x 2135 mm		787 x 1017 x 2135 mm	
Kolečka		ano, otočná s brzdou vpředu, pevná vzadu			
Hmotnost		130 kg	157 kg	144 kg	168 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		0,485 kWh	0,781 kWh	0,534 kWh	0,818 kWh
Hlučnost		60 dB (A)			
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 - 35 °C, max. 75% RV			
Napájení		220 - 240 V, 50 Hz			
Délka kabelu		3 m			

Technické údaje chladniček SRPvg s dvoukřídlými plnými nebo prosklenými dveřmi					
Typ		SRPvg 1402		SRPvg 1412	
Objem	Brutto:	1391 l		1447 l	
	Užitný:	1091 l		1091 l	
Teplotní rozsah		-2 ... 16 °C		0 ... 16 °C	

Teplotní stabilita		±3 °C
Chladivo		R290 (GWP 3)
Chladicí systém		dynamický
Systém odmrazování		automatický
Vnitřní komora		nerezová (chromniklová ocel 1.4301/AISI 304)
Vnitřní osvětlení		stropní LED
Provedení dveří		dvoukřídle, plné dvoukřídle, prosklené
Zámek dveří		mechanický
Police	Počet:	8 výškově nastavitelných roštů s plastovým potahem (ve středové části jsou umístěné 4 malé mezirošty s max. zatížením 10 kg)
	Rozměry (š x h):	480 x 638 mm
	Max. zatížení:	60 kg
Rozhraní		LAN/WiFi (za příplatek)
Bezpotenciálový kontakt		ano
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	1210 x 638 x 1493 mm
	Vnější:	1427 x 867 x 2135 mm
Kolečka		ano 5, z toho 2 s brzdou
Hmotnost		200 kg 267 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		1,270 kWh 1,982 kWh
Hlučnost		60 dB (A)
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 – 35 °C, max. 75% RV
Napájení		220 – 240 V, 50 Hz
Délka kabelu		3 m

Laboratorní chladničky s jednokřídly plnými nebo prosklenými dveřmi

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 217 476 501	SRPvg 6501	480	-2 až 16	Jednokřídle, plné	6-8 týdnů	117 100 Kč
406 217 476 511	SRPvg 6511	480	0 až 16	Jednokřídle, prosklené	6-8 týdnů	127 880 Kč
406 217 478 401	SRPvg 8401	702	-2 až 16	Jednokřídle, plné	6-8 týdnů	135 230 Kč
406 217 478 411	SRPvg 8411	702	0 až 16	Jednokřídle, prosklené	6-8 týdnů	143 070 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní chladničky s dvoukřídly plnými nebo prosklenými dveřmi

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 217 471 402	SRPvg 1402	1091	-2 až 16	Dvoukřídle, plné	6-8 týdnů	172 960 Kč
406 217 471 412	SRPvg 1412	1091	0 až 16	Dvoukřídle, prosklené	6-8 týdnů	195 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladničky-Performance-série-SRPvg.pdf](#)