

# Chladnička laboratorní Liebherr SRUvg Performance, vestavná

Novinka

Výrobci a značky: Liebherr

Série SRUvg nabízí dva modely laboratorních chladniček, které lze díky **odvětrávání a ventilaci na přední straně přímo integrovat do nábytkových sestav** nebo výklenků. Přístroje jsou vybaveny výkonným chladicím systémem, vizuálními i zvukovými alarmy a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem. Plastový interiér beze spár umožňuje snadné čištění.



## Základní charakteristika chladniček Liebherr série SRUvg:



- 2 modely, které se liší provedením vnějších dveří
- teplotní rozsah 3 - 16 °C
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty (max. 40 dnů)
- dynamický chladicí systém (nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru), automatické odmrazování
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty pod 2 °C je aktivován alarm)
- plastová vnitřní komora, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, drátěné police/rošty potažené plastem, stropní LED osvětlení, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kvalitní pěnová izolace výparníku (snižuje spotřebu energie)
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), madlo s antibakteriální úpravou, integrovaný mechanický zámek dveří
- výškově nastavitelné nožičky 82 - 88 cm
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, za příplatek možnost rozhraní LAN/WiFi a SmartModule
- v souladu s normou IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 a DIN EN ISO 14644-1 (vhodné pro použití v čistých prostorách)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): náhradní těsnění dveří, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 drátěné rošty potažené plastem

Technické údaje			
Typ		SRUvg 1001	SRUvg 1011
Objem	Brutto:	120 l	123 l
	Užitný:	81 l	

Teplotní rozsah	3 - 16 °C		
Teplotní stabilita	±3 K		
Chladivo	R 600a		
Chladicí systém	dynamický		
Systém odmrazování	automatický		
Vnitřní komora	plastová		
Vnitřní osvětlení	stropní LED		
<b>Provedení dveří</b>	<b>plné</b>	<b>prosklené</b>	
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)	ano		
Zámek dveří	mechanický, 2 klíče		
Police	Provedení:	drátěná s plastovým potahem	
	Počet:	2 výškově nastavitelné	
	Rozměry (š x h):	450 x 408 mm	
	Max. zatížení:	45 kg	
Povolené celkové zatížení	135 kg		
Rozhraní	LAN/WiFi (za příplatek)		
SmartMonitoring	volitelně (za příplatek)		
Bezpotenciálový kontakt	ano		
Průchodka pro externí teplotní čidlo	ano, Ø 10 mm		
Rozměry (v x š x h)	Vnitřní:	482 x 450 x 458 mm	
	Vnější:	819 x 597 x 580 mm (hloubka bez madla dveří)	
Hmotnost	35,3 kg	42,4 kg	
Průměrná spotřeba energie	Za 24 hodin:	0,249 kWh	0,497 kWh
	Za rok:	91 kWh	182 kWh
Hlučnost	39 dB(A)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 - 30 °C, max. 75% RV bez kondenzace		
Napájení	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Délka kabelu	3 m		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 219 347 101	SRUvg 1001	81	3 - 16	Plné	3-4 týdny	45 070 Kč
406 219 347 111	SRUvg 1011	81	3 - 16	Prosklené	3-4 týdny	48 010 Kč

## Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladnička-SRUvg-1001-Performance.pdf
-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladnička-SRUvg-1011-Performance.pdf