

## Chladnička pro farmacii Kirsch, série PRO-ACTIVE, dle DIN 13277

Výrobci a značky: Kirsch





Chladničky Kirsch se vyznačují kvalitním zpracováním a výbornou teplotní stabilitou. Série PRO-ACTIVE nabízí kontinuální sledování údajů o výkonu a upozornění v případě teplotních odchylek. Díky tomu všech 8 modelů této série splňuje normu DIN 13277 pro skladování léků a vakcín.






### Základní charakteristika chladniček pro farmacii série PRO-ACTIVE:

- 8 modelů (vnitřní objem: 95, 120, 170, 280, 330, 460, 500 a 700 l)
- 3 modely s možností vestavby do nábytkových sestav (MED 100, MED 126, MED 200)
- teplotní rozsah: 2 - 15 °C
- ovládání pomocí membránových tlačítek, LED displej (zobrazení teploty), paměť min/max teploty, klíčový spínač (chrání nastavení proti neoprávněným změnám), rozhraní USB<sup>(1)</sup>
- přesná regulace teploty (2 teplotní čidla PT1000), chlazení pomocí kompresoru, nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor se automaticky vypne v případě otevření dveří, zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty a minimalizuje teplotní odchylky)
- ekologické chladivo R600a
- automatické odmrazování a odpařování kondenzátu
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm při dlouhém otevření dveří a výpadku napájení (v případě výpadku napájení zůstane monitorovací jednotka díky bateriím v provozu ještě cca 72 hodin)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu nebo leštěného hliníku s ochranným nátěrem, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou (odolnost proti poškrábání), kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie), magnetický těsnicí rám dveří, uzamykatelné vnější dveře, výškově nastavitelné nožičky nebo kolečka
- police potažené plastem, černé plastové výsuvné zásuvky (každou zásuvku lze rozdělit dle potřeby pomocí podlouhlých a příčných přepážek)
- komfortní ovládání dveří od objemu 280 l (při úhlu pod 60° se samy zavřou)
- bezpotenciálový kontakt (pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek: police, zásuvky, dodatečné podélné i příčné přepážky do zásuvek, uzamykatelné zásuvky, zásobník kondenzátu pro ruční odmrazování, skleněné vnější dveře, pracovní deska a dekorativní zárubně pro modely s možností vestavby, vnitřní LED osvětlení, 4pinové teplotní čidlo PT100 nebo PT1000, kolečka, GSM modul, PC-KIT-NET, mechanický zapisovač teploty...
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství pro konkrétní model naleznete v katalogových listech ke stažení - pro pomoc s výběrem a cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** obrázky uvedené v objednacích tabulkách jsou pouze orientační, chladničky se dodávají s policemi s plastovým potahem a černými plastovými zásuvkami nebo jen se zásuvkami - jejich počet je uveden v tabulce



Technické údaje chladniček o objemu 95 až 170 l s možností vestavby do nábytkových sestav:

Typ		 MED 100	 MED 126	 MED 200
Objem [l]		95 l	120 l	170 l
Teplotní rozsah		2 - 15 °C		
Chladivo		R600a (GWP 3)		
Vnitřní komora		plastová	plastová	hliníková
Police	Počet:	1	1	1
	Rozměry (š x h):	438 x 330 mm	440 x 240 mm	350 x 400 mm
	Max. zatížení:	25 kg	25 kg	25 kg
Zásuvky	Počet:	3	3	4
	Rozměry (š x h x v):	408 x 320 x 56 mm	408 x 320 x 56 mm	380 x 340 x 56 mm
	Max. zatížení:	13 kg	13 kg	13 kg
Vnější rozměry <sup>(1)</sup> (š x h x v)		540 x 540 x 820 mm	540 x 535 x 888 mm	540 x 557 x 1220 mm
Výškově nastavitelné nožičky		ano, přední		
Hmotnost		47 kg	49 kg	69 kg
Příkon		75 W	105 W	145 W
Průměrná spotřeba za 24 hodin		0,3 kWh	0,58 kWh	0,98 kWh
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 - 38 °C		
Napájení		220 V/50 Hz		
Délka kabelu		2,8 m		
<p> Tyto modely lze instalovat do nábytkových sestav nebo použít samostatně. Pro samostatně stojící je možné za příplatek objednat horní desku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.</p>				

Technické údaje chladniček o objemu 280 až 460 l:

Typ		 MED 288	 MED 340	 MED 468
Objem		280 l	330 l	460 l
Teplotní rozsah		2 - 15 °C		
Chladivo		R600a (GWP 3)		
Vnitřní komora		hliníková		
Zásuvky (výškově nastavitelné)	Počet:	5	9	10
	Rozměry (š x h x v):	504 x 320 x 56 mm	504 x 320 x 56 mm	573 x 430 x 56 mm
	Max. zatížení:	16	16	24

Vnější rozměry <sup>(1)</sup> (š x h x v)	670 x 720 x 1320 mm	670 x 660 x 1890 mm	740 x 775 x 1890 mm
Výškově nastavitelné nožičky	ano, přední		
Hmotnost	75 kg	100 kg	132 kg
Příkon	100 W	108 W	190 W
Průměrná spotřeba za 24 hodin	0,69 kWh	0,82 kWh	0,91 kWh
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 - 38 °C		
Napájení	220 V/50 Hz		
Délka kabelu	2,8 m		

Technické údaje chladniček o objemu 500 a 700 l:			
<b>Typ</b>		 <b>MED 520</b>	 <b>MED 720</b>
Objem		500 l	700 l
Teplotní rozsah		2 - 15 °C	
Chladivo		R600a (GWP 3)	
Vnitřní komora		hliníková	
Zásuvky (výškově nastavitelné)	Počet:	12	12
	Rozměry (š x h x v):	573 x 390 x 56 mm	563 x 595 x 56 mm
	Max. zatížení:	24 kg	24 kg
Vnější rozměry <sup>(1)</sup> (š x h x v)		770 x 760 x 1955 mm	770 x 980 x 1955 mm
Kolečka		ano	
Hmotnost		145 kg	164 kg
Příkon		260 W	250 W
Průměrná spotřeba za 24 hodin		1,5 kWh	1,55 kWh
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 - 38 °C	
Napájení		220 V/50 Hz	
Délka kabelu		cca 3 m	

### Chladničky o objemu 95 až 170 l s možností vestavby do nábytkových sestav

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Vnitřní komora	Počet polic/zásuvek	Dostupnost	Cena / ks
406 710 004 100	MED 100	95	2 - 15	Plastová	1/3	4-6 týdnů	71 225 Kč
406 710 004 126	MED 126	120	2 - 15	Plastová	1/3	4-6 týdnů	75 725 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Vnitřní komora	Počet polic/zásuvek	Dostupnost	Cena / ks
406 710 004 200	MED 200	170	2 - 15	Hliníková	1/4	4-6 týdnů	101 225 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Chladničky o objemu 280 až 700 l s výškově nastavitelnými zásuvkami s teleskopickým výsuvem a zarážkou**

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Vnitřní komora	Počet zásuvek	Dostupnost	Cena / ks
406 710 004 288	MED 288	280	2 - 15	Hliníková	5	4-6 týdnů	90 225 Kč
406 710 004 340	MED 340	330	2 - 15	Hliníková	9	4-6 týdnů	98 975 Kč
406 710 004 468	MED 468	460	2 - 15	Hliníková	10	4-6 týdnů	151 225 Kč
406 710 004 520	MED 520	500	2 - 15	Hliníková	12	4-6 týdnů	175 975 Kč
406 710 004 720	MED 720	700	2 - 15	Hliníková	12	4-6 týdnů	233 475 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Video k produktu**

-  Pharmaceutical Refrigerator MED PRO-ACTIVE: Kirsch Reliability
-  Pharmaceutical Refrigerator MED PRO-ACTIVE: Kirsch Ergonomics Concept