DÁVKOVAČE BRAND

Dávkovač Seripettor a Seripettor pro, Brand

Výrobci a značky: Brand



Seripettor a Seripettor pro jsou ekonomičtější varianty dávkovačů. Automatické plnění pomocí pružiny zajišťuje jednoduché ovládání. Objem je nastavitelný pomocí jezdce na postranní liště. Dávkovače jsou vhodné nejen pro běžné kapaliny, ale i pro polární rozpouštědla. Seripettor pro umožňuje dávkování širšího spektra látek a médií citlivých na světlo.

Základní charakteristika dávkovačů Seripettor a Seripettor pro:

- nastavitelný objem pomocí lišty s jezdcem
- automatické plnění pomocí pružiny
- standardní závit GL 45
- vyměnitelná dávkovací jednotka (náhradní jednotka je součástí dodávky)
- nevhodné pro dávkování kyseliny fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je dávkovací hlavice, sací hadice, náhradní dávkovací jednotka, PP adaptéry: GL 32, GL 38 a S 40, návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Seripettor a Seripettor pro zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Pro dávkovače Seripettor s délkou sací hadice 250 mm je vhodná láhev o objemu 2000 ml a větší. Pro dávkovače Seripettor pro o objemu 0,2 až 2 ml a 1 až 10 ml s délkou sací hadice 125 až 240 mm je vhodná láhev o objemu 250 ml a větší, pro dávkovače Seripettor pro o objemu 2,5 až 25 ml s délkou sací hadice 170 až 330 mm je vhodná láhev o objemu 500 ml a větší.

Technické údaje

Typ		**Seripettor**	**Seripettor pro**
Materiál	Ovládací jednotka	PC	PPO, PEI (pro ochranu před UV zářením)
	Pružina	ocel	Hastalloy (nerez)
	Dávkovací jednotka	PE, PP	PE, PP
	Blok ventilu	PP	PP
	Ventily	PP, EPDM	ETFE, borosilikátové sklo, Al_2O_3, platina-iridium
	Dávkovací hlavice	FEP	PTFE, ETFE, FEP, PFA, borosilikátové sklo, Al_2O_3, platina-iridium
	Sací hadice	PP	teleskopická sací hadice, FEP, PTFE
	Uzávěr sací hadice	PP víčko	PP šroubovací víčko

Oblast použití	roztoky na bázi vody[(i)], peroxid vodíku, nekoncentrované nebo zředěné kyseliny, zásady[(i)] a polární rozpouštědla[(i)]	širší spektrum látek: kyseliny[(i)] a zásady, polární rozpouštědla[(i)], éterické oleje a média citlivá na světlo

Dávkovač Seripettor

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Dostupnost	Cena / ks
396 874 720 120	Seripettor	0,2 – 2	0,04	±24	3-4 týdny	4 308 Kč
396 874 720 140	Seripettor	1,0 – 10	0,2	±120	3-4 týdny	4 308 Kč
396 874 720 150	Seripettor	2,5 – 25	0,5	±300	3-4 týdny	5 093 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Seripettor pro

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Dostupnost	Cena / ks
396 874 720 420	Seripettor pro	0,2 – 2	0,04	±24	3-4 týdny	7 705 Kč
396 874 720 440	Seripettor pro	1 – 10	0,2	±120	2-3 týdny	7 705 Kč
396 874 720 450	Seripettor pro	2,5 – 25	0,5	±300	3-4 týdny	10 043 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Seripettor-Seripettor-pro-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Seripettor-a-Seripettor-pro.pdf

---

Dávkovač s fixním objemem Dispensette S, Brand

A 121 °C | Výrobci a značky: Brand

Dispensette S činí dávkování ze zásobní láhve bezpečným a jednoduchým. Díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů je dávkovač vhodný i pro agresivní látky. Pevně nastavený objem je ideální pro standardní dávkování. Princip pístu umožňuje nepřetržité použití bez námahy. Volitelně si lze vybrat Dispensette S i s recirkulačním ventilem.



Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S s fixním objemem:

- fixní objem: 1, 2, 5, 10 ml

- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvzdušnění
- otočná dávkovací hlavice, systém ventilů bez těsnicích kroužků, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, platina-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)
- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- ideální pro nepřetržité dávkování (stlačení pístu bez námahy)
- vhodné i pro agresivní látky včetně silných kyselin (H_3PO_4, H_2SO_4), silných zásad, solných roztoků a různých organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny chlorovodíkové, dusičné a fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- autoklávovatelné při 121 °C
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Všechny dávkovače s fixním objemem mají délku sací hadice 125 až 240 mm a je pro ně vhodná láhev o objemu 250 ml a větší.

Dávkovač Dispensette S s fixním objemem bez recirkulačního ventilu

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 210	1	±5	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 600 220	2	±10	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 600 230	5	±25	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 600 240	10	±50	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Dispensette S s fixním objemem a s recirkulačním ventilem

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 211	1	±5	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 221	2	±10	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 231	5	±25	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 241	10	±50	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 707 930 1	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 1	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Fixed-Volume-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-s-fixním-objemem.pdf

Dávkovač s nastavitelným objemem Dispensette S, Brand

A 121 °C | Výrobci a značky: Brand



Dispensette S činí dávkování ze zásobní láhve bezpečným a jednoduchým. Díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů je dávkovač vhodný i pro agresivní látky. Objem je nastavitelný pomocí jezdce na postranní liště. Princip pístu umožňuje nepřetržité použití bez námahy. Volitelně si lze vybrat Dispensette S i s recirkulačním ventilem.

Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S s nastavitelným objemem:

- nastavitelný objem pomocí lišty s jezdcem
- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvzdušnění
- otočná dávkovací hlavice, systém ventilů bez těsnicích kroužků, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, platina-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)
- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- ideální pro nepřetržité dávkování (stlačení pístu bez námahy)
- vhodné i pro agresivní látky včetně silných kyselin (H_3PO_4, H_2SO_4), silných zásad, solných roztoků a různých organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny chlorovodíkové, dusičné a fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- autoklávovatelné při 121 °C
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry (pro objemy 1–10 ml sada: GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40; pro objemy 25–100 ml sada: GL 32-33, GL 38, S 40), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Pro dávkovače o objemu 0,1 až 1 ml, 0,2 až 2 ml, 0,5 až 5 ml a 1 až 10 ml s délkou sací hadice 125 až 240 mm je vhodná láhev o objemu 250 ml a větší. Pro dávkovače o objemu 2,5 až 25 ml, 5 až 50 ml a 10 až 100 ml s délkou sací hadice 170 až 330 mm je vhodná láhev o objemu 500 ml a větší.

Dávkovač Dispensette S s nastavitelným objemem bez recirkulačního ventilu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 100	0,1 – 1	0,02	±5	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 600 120	0,2 – 2	0,05	±10	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 600 130	0,5 – 5	0,1	±25	Ne	2-3 týdny	8 918 Kč
160 640 600 140	1 – 10	0,2	±50	Ne	2-3 týdny	8 918 Kč
160 640 600 150	2,5 – 25	0,5	±125	Ne	2-3 týdny	11 660 Kč
160 640 600 160	5 – 50	1,0	±250	Ne	3-4 týdny	12 818 Kč
160 640 600 170	10 – 100	1,0	±500	Ne	2-3 týdny	17 255 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Dispensette S s nastavitelným objemem a s recirkulačním ventilem

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 101	0,1 – 1	0,02	±5	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 121	0,2 – 2	0,05	±10	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 131	0,5 – 5	0,1	±25	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 141	1 – 10	0,2	±50	Ano	2-3 týdny	10 280 Kč
160 640 600 151	2,5 – 25	0,5	±125	Ano	2-3 týdny	13 058 Kč
160 640 600 161	5 – 50	1,0	±250	Ano	3-4 týdny	13 900 Kč
160 640 600 171	10 – 100	1,0	±500	Ano	3-4 týdny	18 438 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 707 930 2	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 2	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Analog-Adjustable-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-s-nastavitelným-objemem.pdf

Dávkovač Dispensette S Digital, Brand

A 121 °C | Výrobci a značky: Brand



Dispensette S činí dávkování ze zásobní láhve bezpečným a jednoduchým. Díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů je dávkovač vhodný i pro agresivní látky. Velmi přesné nastavení objemu dávkování a lepší reprodukovatelnost výsledků je dána snadno čitelným digitálním displejem. Princip pístu umožňuje nepřetržité použití bez námahy. Volitelně si lze vybrat Dispensette S i s recirkulačním ventilem.

Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S Digital:

- snadno čitelný digitální displej s velmi přesným nastavením objemu pro lepší reprodukovatelnost výsledků
- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvzdušnění
- otočná dávkovací hlavice, systém ventilů bez těsnicích kroužků, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, platina-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)
- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- ideální pro nepřetržité dávkování (stlačení pístu bez námahy)
- vhodné i pro agresivní látky včetně silných kyselin (H_3PO_4, H_2SO_4), silných zásad, solných roztoků a různých organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny chlorovodíkové, dusičné a fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- autoklávovatelné při 121 °C
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry (pro objemy 0,1 až 10 ml sada: GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40; pro objemy 2,5 až 50 ml sada: GL 32-33, GL 38, S 40), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Pro dávkovače o objemu 0,1 až 1 ml, 0,2 až 2 ml, 0,5 až 5 ml a 1 až 10 ml s délkou sací hadice 125 až 240 mm je vhodná láhev o objemu 250 ml a větší. Pro dávkovače o objemu 2,5 až 25 ml a 5 až 50 ml s délkou sací hadice 170 až 330 mm je vhodná láhev o objemu 500 ml a větší.

Dávkovač Dispensette S Digital bez recirkulačního ventilu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 310	0,1 – 1	0,005	±5	Ne	3-4 týdny	10 310 Kč
160 640 600 320	0,2 – 2	0,01	±10	Ne	3-4 týdny	10 310 Kč
160 640 600 330	0,5 – 5	0,02	±25	Ne	3-4 týdny	10 310 Kč
160 640 600 340	1 – 10	0,05	±50	Ne	3-4 týdny	10 310 Kč
160 640 600 350	2,5 – 25	0,1	±125	Ne	3-4 týdny	13 118 Kč
160 640 600 360	5 – 50	0,2	±250	Ne	3-4 týdny	14 173 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Dispensette S Digital s recirkulačním ventilem

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 311	0,1 – 1	0,005	±5	Ano	3-4 týdny	11 600 Kč
160 640 600 321	0,2 – 2	0,01	±10	Ano	3-4 týdny	11 600 Kč
160 640 600 331	0,5 – 5	0,02	±25	Ano	2-3 týdny	11 600 Kč
160 640 600 341	1 – 10	0,05	±50	Ano	3-4 týdny	11 600 Kč
160 640 600 351	2,5 – 25	0,1	±125	Ano	3-4 týdny	14 408 Kč
160 640 600 361	5 – 50	0,2	±250	Ano	2-3 týdny	15 428 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 707 930 3	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 3	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Digital-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-Digital.pdf

---

Dávkovač s nastavitelným objemem Dispensette S Organic, Brand

A 121 °C | Výrobci a značky: Brand

Dispensette S Organic je díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů vhodný zejména pro dávkování organických rozpouštědel. Objem je nastavitelný pomocí jezdce na postranní liště. Princip pístu umožňuje nepřetržité použití bez námahy. Volitelně si lze vybrat Dispensette S Organic i s recirkulačním ventilem.



Při použití speciálního PTFE těsnicího kroužku je dávkovač vhodný také pro dávkování koncentrovaných kyselin (HCl a HNO_3). Těsnicí kroužek **není** součástí dodávky a objednává se samostatně.

Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S Organic s nastavitelným objemem:

- nastavitelný objem pomocí lišty s jezdcem
- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvzdušnění
- otočná dávkovací hlavice, systém ventilů bez těsnicích kroužků, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)

- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- ideální pro nepřetržité dávkování (stlačení pístu bez námahy)
- vhodné pro dávkování organických rozpouštědel např. chlórovaných a fluorovaných uhlovodíků, kyselin a peroxidů
- nevhodné pro dávkování kyseliny fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- autoklávovatelné při 121 °C
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry (pro objemy 0,5 až 10 ml sada: GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40; pro objemy 2,5 až 100 ml sada: GL 32-33, GL 38, S 40), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Pro dávkovače o objemu 0,5 až 5 ml a 1 až 10 ml s délkou sací hadice 125 až 240 mm je vhodná láhev o objemu 250 ml a větší.
Pro dávkovače o objemu 2,5 až 25 ml, 5 až 50 ml a 10 až 100 ml s délkou sací hadice 170 až 330 mm je vhodná láhev o objemu 500 ml a větší.

Dávkovač Dispensette S Organic s nastavitelným objemem bez recirkulačního ventilu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 630 130	0,5 – 5	0,1	±25	Ne	2-3 týdny	8 918 Kč
160 640 630 140	1 – 10	0,2	±50	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 630 150	2,5 – 25	0,5	±125	Ne	3-4 týdny	11 660 Kč
160 640 630 160	5 – 50	1,0	±250	Ne	3-4 týdny	12 818 Kč
160 640 630 170	10 – 100	1,0	±500	Ne	2-3 týdny	17 255 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Dispensette S Organic s nastavitelným objemem a s recirkulačním ventilem

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 630 131	0,5 – 5	0,1	±25	Ano	2-3 týdny	10 280 Kč
160 640 630 141	1 – 10	0,2	±50	Ano	2-3 týdny	10 280 Kč
160 640 630 151	2,5 – 25	0,5	±125	Ano	2-3 týdny	13 058 Kč
160 640 630 161	5 – 50	1,0	±250	Ano	2-3 týdny	13 900 Kč
160 640 630 171	10 – 100	1,0	±500	Ano	Na dotaz	18 438 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Těsnicí kroužky, trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 640 704 486 1	Těsnicí kroužek z PTFE pro těkavé látky	3-4 týdny	374 Kč
396 870 707 930 4	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 4	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Organic-Analog-Adjustable-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-Organic-s-nastavitelným-objemem.pdf

---

Dávkovač Dispensette S Organic Digital, Brand

A 121 °C | Výrobci a značky: Brand



Dispensette S Organic Digital je díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů vhodný zejména pro dávkování organických rozpouštědel. Velmi přesné nastavení objemu dávkování a lepší reprodukovatelnost výsledků je dána snadno čitelným digitálním displejem. Princip pístu umožňuje nepřetržité použití bez námahy. Volitelně si lze vybrat Dispensette S i s recirkulačním ventilem.

Při použití speciálního PTFE těsnicího kroužku je dávkovač vhodný také pro dávkování koncentrovaných kyselin (HCl a HNO_3). Těsnicí kroužek **není** součástí dodávky a objednává se samostatně.

Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S Organic Digital:

- snadno čitelný digitální displej s velmi přesným nastavením objemu pro lepší reprodukovatelnost výsledků
- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvzdušnění
- otočná dávkovací hlavice, systém ventilů bez těsnicích kroužků, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)
- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- ideální pro nepřetržité dávkování (stlačení pístu bez námahy)
- vhodné pro dávkování organických rozpouštědel např. chlórovaných a fluorovaných uhlovodíků, kyselin a peroxidů
- nevhodné pro dávkování kyseliny fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- autoklávovatelné při 121 °C
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry (pro objemy 0,5 až 10 ml sada: GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40; pro objemy 2,5 až 50 ml sada: GL 32-33, GL 38, S 40), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Pro dávkovače o objemu 0,5 až 5 ml a 1 až 10 ml s délkou sací hadice 125 až 240 mm je vhodná láhev o objemu 250 ml a větší.
Pro dávkovače o objemu 2,5 až 25 ml a 5 až 50 ml s délkou sací hadice 170 až 330 mm je vhodná láhev o objemu 500 ml a větší.

Dávkovač Dispensette S Organic Digital bez recirkulačního ventilu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 630 330	0,5 – 5	0,02	±25	Ne	3-4 týdny	10 310 Kč
160 640 630 340	1 – 10	0,05	±50	Ne	3-4 týdny	10 310 Kč
160 640 630 350	2,5 – 25	0,1	±125	Ne	3-4 týdny	13 118 Kč
160 640 630 360	5 – 50	0,2	±250	Ne	3-4 týdny	14 173 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Dispensette S Organic Digital s recirkulačním ventilem

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [µl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 630 331	0,5 – 5	0,02	±25	Ano	3-4 týdny	11 600 Kč
160 640 630 341	1 – 10	0,05	±50	Ano	2-3 týdny	11 600 Kč
160 640 630 351	2,5 – 25	0,1	±125	Ano	3-4 týdny	14 408 Kč
160 640 630 361	5 – 50	0,2	±250	Ano	3-4 týdny	15 428 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Těsnicí kroužky, trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 640 704 486 2	Těsnicí kroužek z PTFE pro těkavé látky	3-4 týdny	374 Kč
396 870 707 930 5	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 5	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Organic-Digital-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-Organic-Digital.pdf

---

Dávkovač Dispensette S Trace Analysis, Brand

Výrobci a značky: Brand

Dispensette S Trace Analysis je vhodný pro dávkování vysoce čistých kyselin a zásad při stopové analýze. Dávkovač se skládá z ryzích materiálů, které nekontaminují vzorek kovovými ionty. V závislosti na dávkovaném médiu je vhodné použít provedení s pružinou ventilu z platiny-iridia nebo z tantalu. Objem je nastavitelný pomocí jezdce na postranní liště. Volitelně si lze vybrat provedení i s recirkulačním ventilem.



Pokud má být při stopové analýze zamezeno kontaminaci média v dávkovací láhvi, je doporučeno použít dávkovač bez recirkulačního ventilu. Při použití pružiny z platiny-iridia je dávkovač vhodný také pro kyselinu fluorovodíkovou.

Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S Trace Analysis:

- nastavitelný objem pomocí lišty s jezdcem
- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvzdušnění
- otočná dávkovací hlavice, systém ventilů bez těsnicích kroužků, standardní závit GL 45
- **pružina ventilu z platiny-iridia nebo tantalu**
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (PTFE, ETFE, PCTFE, FEP, PFA a safír), které nekontaminují vzorek kovovými ionty
- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- vhodné pro dávkování vysoce čistých kyselin a zásad při stopové analýze (chemická kompatibilita je uvedena níže v přiloženém souboru ke stažení)
- nelze autoklávovat
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) a S 40 (PTFE), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

Náš TIP: K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují reagenční láhve. Dávkovače Trace Analysis mají délku sací hadice 125 až 240 mm a je pro ně vhodná láhev o objemu 250 ml a větší.

Dávkovač Dispensette S Trace Analysis s pružinou z platiny-iridia pro kyselinu fluorovodíkovou

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [µl]	Pružina	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 640 040	1 – 10	±50	Platina-iridium	Ne	3-4 týdny	20 740 Kč
160 640 640 041	1 – 10	±50	Platina-iridium	Ano	3-4 týdny	22 098 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovač Dispensette S Trace Analysis s pružinou z tantalu

Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [µl]	Pružina	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 640 240	1 – 10	±50	Tantal	Ne	3-4 týdny	20 740 Kč
160 640 640 241	1 – 10	±50	Tantal	Ano	3-4 týdny	22 098 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 707 930 6	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 6	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Trace-Analysis-EN.pdf
- Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-Trace-Analysis.pdf