DESKY TLC

VERKON > Chromatografie > Tenkovrstvá chromatografie > Desky TLC

Deska TLC ALUGRAM

Výrobci a značky: Macherey-Nagel



- 2 typy:
  - **SIL G** bez fluorescenčního indikátoru
  - **SIL G UV 254** s fluorescenčním indikátorem
- různé rozměry
- nosič: hliníková fólie, tloušťka cca 0,15 mm
- stacionární fáze: silikagel Silica 60 (střední velikost pórů 60A, velikost částic 5 – 17 µm, tloušťka vrstvy 0,20 mm)
- teplotní stabilita: vysoká
- odolnost vůči rozpouštědlům: vysoká
- odolnost vůči anorganickým kyselinám a koncentrovanému amoniaku: nízká
- oblast použití: standardní aplikace TLC, normální fáze (NP), aflatoxiny, alkaloidy, aminy, aminokyseliny, analgetika, antibiotika, hormony, patulin, steroidy, sladidla, vitamíny

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné odměrné válce, lahvičky s rozprašovačem, nerezové nůžky a chromatografické komory.

Desky TLC ALUGRAM

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 030	SIL G	5 x 7,5	Ne	20	3-4 týdny	683 Kč
150 330 818 161	SIL G	5 x 10	Ne	50	3-4 týdny	1 568 Kč
150 330 818 032	SIL G	5 x 20	Ne	50	3-4 týdny	2 065 Kč
150 330 818 163	SIL G	10 x 20	Ne	20	3-4 týdny	1 813 Kč
150 330 818 033	SIL G	20 x 20	Ne	25	3-4 týdny	3 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Desky TLC ALUGRAM s fluorescenčním indikátorem

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 129	SIL G UV 254	2,5 x 7,5	Ano	200	3-4 týdny	3 825 Kč

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 818 131	SIL G UV 254	4 x 8	Ano	50	3-4 týdny	1 030 Kč
150 330 818 130	SIL G UV 254	5 x 7,5	Ano	20	3-4 týdny	683 Kč
150 330 818 160	SIL G UV 254	5 x 10	Ano	50	3-4 týdny	1 568 Kč
150 330 818 132	SIL G UV 254	5 x 20	Ano	50	3-4 týdny	2 065 Kč
150 330 818 162	SIL G UV 254	10 x 20	Ano	20	3-4 týdny	1 813 Kč
150 330 818 133	SIL G UV 254	20 x 20	Ano	25	3-4 týdny	3 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Deska TLC POLYGRAM

Výrobci a značky: Macherey-Nagel



- 2 typy:
  - **SIL G** bez fluorescenčního indikátoru
  - **SIL G UV 254** s fluorescenčním indikátorem
- různé rozměry
- nosič: polyesterová fólie
- stacionární fáze: silikagel Silica 60 (střední velikost pórů 60A, velikost částic 5 – 17 µm, tloušťka vrstvy 0,20 mm)
- teplotní stabilita: <185 °C
- odolnost vůči rozpouštědlům: vysoká
- odolnost vůči anorganickým kyselinám a koncentrovanému amoniaku: vysoká
- oblast použití: standardní aplikace TLC, normální fáze (NP), aflatoxiny, alkaloidy, aminy, aminokyseliny, analgetika, antibiotika, hormony, patulin, steroidy, sladidla, vitamíny

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné odměrné válce, lahvičky s rozprašovačem, nerezové nůžky a chromatografické komory.

Desky TLC POLYGRAM

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 805 902	SIL G	2,5 x 7,5	ne	200	3-4 týdny	3 825 Kč
150 330 805 032	SIL G	4 x 8	ne	50	3-4 týdny	1 030 Kč
150 330 805 012	SIL G	5 x 20	ne	50	3-4 týdny	2 065 Kč
150 330 805 013	SIL G	20 x 20	ne	25	3-4 týdny	3 800 Kč
150 330 805 014	SIL G	40 x 20	ne	25	3-4 týdny	6 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Desky TLC POLYGRAM s fluorescenčním indikátorem

Obj. číslo	Typ	Rozměr desky [cm]	Fluorescenční indikátor	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 805 901	SIL G UV 254	2,5 x 7,5	Ano	200	3-4 týdny	3 825 Kč
150 330 805 021	SIL G UV 254	4 x 8	Ano	50	3-4 týdny	1 030 Kč
150 330 805 022	SIL G UV 254	5 x 20	Ano	50	3-4 týdny	2 065 Kč
150 330 805 023	SIL G UV 254	20 x 20	Ano	25	3-4 týdny	3 800 Kč
150 330 805 024	SIL G UV 254	40 x 20	Ano	25	3-4 týdny	6 800 Kč
150 330 805 017	SIL G UV 254	role 500 x 20	Ano	1	3-4 týdny	3 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Deska TLC skleněná

Skleněné desky se silikagelem Silica 60 (střední velikost pórů 60A), velikost částic 5–17 µm v níže uvedených tloušťkách Vám rádi nabídneme na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.



- tloušťka vrstvy 0,25 mm
- tloušťka vrstvy 0,50 mm pro preparativní TLC
- tloušťka vrstvy 1,0 mm pro preparativní TLC
- tloušťka vrstvy 2,0 mm pro preparativní TLC