TEPLOMĚRY VPICHOVÉ

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Teploměry, vlhkoměry a další přístroje pro měření prostředí (klimatu) > Teploměry vpichové

Teploměr vpichový Culinary

Teploměr Culinary umožňuje kontrolu teploty jádra prostřednictvím vpichovací sondy.

- snadná obsluha jednou rukou
- dobře čitelný displej
- funkce HOLD (pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji)



Technické údaje	
Rozsah	-50 ... 300 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	±1 °C v rozsahu -20 ... 120 °C ±2 °C ve zbylém rozsahu
Rychlost měření	4 – 5 s
Délka sondy	95 mm
Celková délka	165 mm
Hmotnost	35 g
Napájení	1,5V knoflíková baterie LR44 (součást dodávky)

Obj. číslo	Typ	Měřicí rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 105 511	Culinary	-50 až 300	1-2 týdny	427 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr vpichový testo 106

Výrobci a značky: Testo

Testo 106 je kompaktní teploměr, který umožňuje kontrolu teploty jádra prostřednictvím vpichovací sondy. Poskytuje rychlé a přesné výsledky, zároveň splňuje požadavky HACCP. Své uplatnění najde zejména v potravinářském průmyslu, supermarketech, pekárnách a řeznictvích.



Základní charakteristika vpichového teploměru testo 106:

- snadná obsluha jednou rukou
- jednořádkový LCD displej
- uživatelské nastavení 2 hraničních hodnot, akustický a optický alarm, funkce HOLD

- certifikace EC 1935/2004 pro použití v potravinářství
- v souladu s EN 13485 (přístroj v ochranném pouzdru TopSafe)
- oblast použití: potravinářství, kontrola při příjmu a expedici zboží, gastronomie, chladírny, obchody apod.
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranné pouzdro TopSafe, držák na stěnu nebo na opasek a baterie

Technické údaje	
Rozsah	-50 ... 275 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost (±1 digit)	±1 °C v rozsahu -50 ... -30,1 °C ±0,5 °C v rozsahu -30 ... 100 °C ±1 % z naměřené hodnoty ve zbylém rozsahu
Rychlost měření	0,5 s
Provozní podmínky	teplota okolí: -20 ... 50 °C
Rozměry sondy (Ø x délka)	3 x 55 mm (špička Ø 2,3 x délka 17 mm)
Rozměry přístroje	220 x 35 x 20 mm
Hmotnost	80 g
Napájení	2x 3V knoflíková baterie CR 2032 (životnost cca 350 hodin)
Krytí	IP67 (přístroj v ochranném pouzdru TopSafe)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 631 063	testo 106	Včetně ochranného pouzdra TopSafe, držáku na zeď nebo opasek a baterií	2-3 týdny	1 770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr vpichový testo 105

Výrobci a značky: Testo



Testo 105 je voděodolný teploměr s výměnnými sondami. Používá se pro měření teploty jádra polotuhých vzorků a lze jej použít i pro vzorky zmrazené. Optický i akustický alarm varuje při překročení nastavených hraničních hodnot.

Základní charakteristika vpichového teploměru testo 105:

- snadná obsluha jednou rukou
- podsvícený jednořádkový displej
- uživatelské nastavení 2 hraničních hodnot, akustický a optický alarm
- výměnná sonda
- snadné čištění (krytí IP65, lze čistit i pod tekoucí vodou)
- splňuje EN 13485, certifikace HACCP
- oblast použití: potravinářství, kontrola při příjmu a expedici zboží, gastronomie,

- chladírny, obchody apod.
- **informace k dodávce:** přístroj lze objednat v sadě se sondou pro měření v polotuhých vzorcích **nebo** v sadě se sondou pro zmrazené vzorky **nebo** v kufříkové sadě se sondou pro měření v polotuhých vzorcích, sondou pro zmrazené vzorky a sondou pro kapalné vzorky; součástí dodávky jsou vždy krytky sond, držák na opasek nebo na zeď a 4 ks baterií LR44

Technické údaje vpichového teploměru testo 105	
Rozsah	-50 ... 275 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	±1,0 °C (v rozsahu -50 ... 20,1 °C) ±0,5 °C (v rozsahu -20 ... 100 °C) ±1 % ve zbylém rozsahu
Doba odezvy	t_{99} = 10 s
Rychlost měření	0,5 s
Provozní podmínky	teplota okolí: -20 ... 50 °C
Rozměry	148 x 38 x 73 mm (bez sondy)
Hmotnost	cca 160 g
Napájení	4x baterie LR44 (životnost cca 80 hodin)
Krytí	IP65

Technické údaje výměnných sond			
Typ sondy	**pro polotuhé vzorky (maso, sýr, želatina)**	**pro zmrazené vzorky (maso, sýr)**	**pro kapalné vzorky**
Celková délka	143 mm	112 mm	245 mm
Délka vpichovací části	100 mm	95 mm	200 mm
Délka špičky	32 mm	30 mm	35 mm
Průměr sondy/špičky	5/3 mm	8/8 mm	5/3 mm
Materiál	nerezová ocel, GFK		
Krytí	IP65		

Vpichový teploměr testo 105

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 631 051	Testo 105	Včetně sondy pro měření v polotuhých vzorcích, krytky sondy, držáku na opasek nebo na zeď a 4 ks baterií LR44	2-3 týdny	3 160 Kč
395 105 631 054	Testo 105	Včetně sondy pro zmrazené vzorky, krytky sondy, držáku na opasek nebo na zeď a 4 ks baterií LR44	2-3 týdny	4 180 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 631 052	Testo 105	Včetně sond pro měření v polotuhých vzorcích, pro zmrazené i kapalné vzorky, krytek sond, držáku na opasek nebo na zeď, 4 ks baterií LR44 a přenosného kufříku	2-3 týdny	6 770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výměnné sondy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 106 131 051	Sonda vpichová pro měření teploty jádra v polotuhých vzorcích, délka 100 mm	2-3 týdny	830 Kč
395 106 131 052	Sonda pro hluboce zmrazené vzorky, délka 90 mm	Skladem, do 1 týdne	2 200 Kč
395 106 131 053	Sonda pro kapalné vzorky, délka 200 mm	2-3 týdny	1 020 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 395 106 131 052	k teploměru Testo 105	Sonda do zmrazeného zboží, závrtná, k teploměru Testo 105, délka 90 mm	Nové	5 ks	~~2 200 Kč~~ **1 100 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Katalogový-list-Vpichový-teploměr-Testo-105.pdf