

SRFvh 4011

Laboratorní chladnička s cirkulačním chlazením
Perfection



Brutto/užitný objem	420/297 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/1884
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	460/423/1660
Spotřeba energie za rok	389 kWh ¹
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	463 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+3 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	3,0 °C ² / 2,4 °C ³
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	Izolované prosklené dveře s plastovým rámem / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek, levý, samostatně spínaný
Přestavitelné odkládací plochy	5
Materiál polic	rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	460 / 423
Nosnost polic	45 kg
Maximální celkové zatížení	225 kg
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	Ano
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	87,1/81,8 kg
EAN	9005382246337
Třída čistých prostor podle normy ISO EN 14664-1	ISO tříd 4
Třída čistých prostor GMP	GMP třídy A

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.