

Hadice PTFE, mléčný zákal, Vnější průměr x síla stěny [mm]: 3 x 1, Pracovní tlak [bar]: 46

Materiál: PTFE

Minimální odběr je 5 m.

- doprava kapalných, plyných a sypkých médií
- výborná odolnost vůči chemikáliím
- stěna z PTFE
- vysoce odolná stárnutí
- bílá s mléčným zákalem
- pracovní teplota -60 ... +260 °C
- splňuje normy pro potravinářství (FDA, DVGW, BFR, KTW, EC 2002/72 a DM 174/2004) a BS EN ISO 13000-1:2005



Obj. číslo	Vnější průměr x síla stěny [mm]	Pracovní tlak [bar]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / m
130 510 165 016	1,6 x 0,3	20	5 m	2-3 týdny	74 Kč
130 510 165 020	2 x 0,5	42	5 m	2-3 týdny	86 Kč
130 510 165 031	3 x 1	46	5 m	2-3 týdny	108 Kč
130 510 165 040	4 x 1	42	5 m	2-3 týdny	110 Kč
130 510 165 060	6 x 1	25	5 m	2-3 týdny	177 Kč
130 510 165 070	7 x 1	21	5 m	2-3 týdny	244 Kč
130 510 165 080	8 x 1	18	5 m	2-3 týdny	259 Kč
130 510 165 100	10 x 1	14	5 m	2-3 týdny	333 Kč
130 510 165 120	12 x 1	12	5 m	2-3 týdny	413 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.