

## Hadice silikonová, transparentní

Materiál: SI

- bezpečná pro potraviny
- teplotní stálost -60 ... +200 °C (krátkodobě 260 °C)
- rozměrová tolerance DIN ISO 3302-1 E2
- vhodná pro hadicová čerpadla
- minimální odběr je 5 m, maximální délka 25 m (pro vnitřní Ø 15 a 20 mm je maximální délka pouze 20 m)



Obj. číslo	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	Síla stěny [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / m
331 588 810 103	1	3	1	5 m	4-6 týdnů	15 Kč
331 588 810 204	2	4	1	5 m	4-6 týdnů	16 Kč
331 588 810 305	3	5	1	5 m	Skladem, do 1 týdne	20 Kč
331 588 810 406	4	6	1	5 m	1-2 týdny	24 Kč
331 588 810 408	4	8	2	5 m	1-2 týdny	51 Kč
331 588 810 508	5	8	1,5	5 m	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
331 588 810 609	6	9	1,5	5 m	Skladem, do 1 týdne	50 Kč
331 588 815 431	6	10	2	5 m	3-4 týdny	67 Kč
331 588 810 710	7	10	1,5	5 m	4-6 týdnů	54 Kč
331 588 810 812	8	12	2	5 m	Skladem, do 1 týdne	86 Kč
331 588 810 913	9	13	2	5 m	3-4 týdny	99 Kč
331 588 811 015	10	15	2,5	5 m	1-2 týdny	145 Kč
331 588 811 216	12	16	2	5 m	1-2 týdny	129 Kč
331 588 811 521	15	21	3	5 m	3-4 týdny	256 Kč
331 588 812 026	20	26	3	5 m	1-2 týdny	321 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*