

Inkubátor IKA INC 125 F digital, s ventilátorem

Výrobci a značky: IKA

Inkubátory IKA INC 125 F poskytují optimální podmínky pro inkubace buněčných kultur. Intuitivní ovládání a přehledné zobrazení nastavených hodnot včetně pozice výfukové klapky poskytují vysoký komfort obsluhy. Své uplatnění najdou ve všech biologických, mikrobiologických, výzkumných i vývojových laboratořích.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika inkubátoru IKA INC 125 F digital:

- intuitivní ovládání, dobře čitelný LCD displej (přehledné zobrazení teploty a času, nastavení ventilátoru nebo výfukové klapky, vizuální alarm při překročení nastavených hodnot), zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- vnitřní objem: 125 l
- teplotní rozsah: +8 nad teplotou okolí až 100 °C
- systém nucené cirkulace a předehřívání vzduchu v komoře pro homogenní rozložení teploty
- časovač, automatický časovač (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
- možnost nastavení rychlosti ventilátoru od 0 do 100 %
- elektronické ovládání výfukové klapky
- krátký obnovovací čas v případě otevření dveří
- program sterilizace komory (100/120 °C)
- tepelné jištění dle DIN 12880 TB třída 1
- rozhraní USB pro připojení k PC (možnost ovládání přístroje a automatizace procesu pomocí software Labworldsoft - není součástí dodávky, objednává se samostatně)
- vnitřní komora z nerezové oceli, kvalitní izolace, vnitřní skleněné dveře (možnost otevření dveří až do úhlu 172°), plně vnější dveře (možnost otevření dveří až do úhlu 180°)
- snadné čištění (jednoduché vyjmutí polic)
- volitelné vybavení za příplatek (nutno specifikovat již při objednání přístroje): závěs dveří vlevo, zámek vnějších dveří
- podrobnější technické informace naleznete v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 drátěné pochromované police a USB kabel

Technické údaje		
Typ	INC 125 F digital	
Objem	125 l	
Teplota	Rozsah	+8 nad teplotou okolí až 100 °C
	Rozlišení	0,1 °C
	Stabilita	±0,3 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C	8 min	

Topný výkon	750 W	
Časovač	formát hod/min/s nebo den/hod/min, max. 99 dnů 23 hodin 59 minut	
Počet polic (standard/max)	2/6	
Max. zatížení police	20 kg	
Povolené celkové zatížení	120 kg	
Rozměry	Vnitřní (š x v x h)	550 x 550 x 415 mm
	Vnější (š x v x h)	700 x 720 x 705 mm (hloubka včetně madla dveří)
Hmotnost	60 kg	
Stohovatelný	ano (stohovací sada se objednává samostatně)	
Provozní podmínky	teplota okolí: 15 - 32 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Příkon	800 W	
Napájení	220 - 240 V / 50/60 Hz	
Krytí	IP20	

Inkubátor INC 125 F digital

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 482 117 172	INC 125 F digital	125	+8 nad teplotou okolí až 100	2	2-3 týdny	55 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 024 935	IO T 1.00	Police drátěná pochromovaná, max. nosnost 30 kg	2-3 týdny	4 165 Kč
408 482 007 600	IO T 1.10	Police drátěná zesílená, max. nosnost 60 kg	2-3 týdny	7 301 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Volitelné příslušenství: Stohovací sada a podstavce s kolečky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 482 118 147	IO S 2.10	Stohovací sada	2-3 týdny	1 678 Kč
408 482 007 601	IO F 1.10	Podstavec s kolečky	2-3 týdny	25 848 Kč
408 482 007 602	IO B 1.10	Podstavec s kolečky (box)	2-3 týdny	29 621 Kč

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Incubator-INC-125-F-digital-EN.pdf

Video k produktu

 Inkubátory a třepací inkubátory IKA INC 125 F a FS digital