

INKUBÁTORY MEMMERT CO₂ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

VERKON > Přístroje pro zdravotnictví > Inkubátory CO₂ s certifikací MDD > Inkubátory Memmert CO₂ pro zdravotnictví

Inkubátor CO₂ Memmert ICOMed

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

Série ICOMed nabízí 4 modely CO₂ inkubátorů klasifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy IIa pro oplodnění in vitro (IVF) a biosyntézu a to v souladu s požadavky směrnice MDD 93/42/EHS do 31. 12. 2028 a v souladu s přechodnými ustanoveními (EU) 2023/607 dle článku 120 (2) směrnice (EU) 2017/745.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace a distributor CO₂ inkubátorů Memmert ICOMed jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Základní charakteristika CO₂ inkubátorů ICOMed:

- 4 velikosti komory (vnitřní objemy: 56, 107, 156 a 241 l)
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- regulátor TwinDisplay s barevnými dotykovými TFT displeji
- teplotní rozsah: 18 – 50 °C (nejméně však +5 °C nad teplotou okolí)
- topné prvky umístěné ze všech šesti stran komory (minimalizace odpařování a vzniku kondenzátu)
- rozsah regulace CO₂: 0 – 20 %, dvoupaprskový NDIR systém, kompenzace barometrického tlaku
- pasivní regulace vlhkosti Peltierovým článkem, nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem), velmi rychlý obnovovací čas po otevření dveří
- program sterilizace komory horkým vzduchem při 180 °C (bez nutnosti vyjmutí čidel)
- elektronický systém sledování teploty, mechanický omezovač teploty, automatický diagnostický systém pro teplotu i CO₂, zvukový a akustický alarm
- vnitřní komora z nerezové oceli (ASTM 304), vnější plášť i zadní kryt z pozinkované oceli, vyhřívané vnitřní skleněné dveře s průchodkou o průměru 8 mm (pro odběr vzorku plynu), odkapávací miska, membránový filtr na přívodním plynovém potrubí, plně vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním (kompresní zámek dveří), otevírání dveří pomocí svislého madla
- snadné čištění (bezešvá vnitřní komora se zaoblenými rohy, snadno vyjímatelné police)
- rozhraní USB a Ethernet
- široká nabídka doplňkového vybavení a volitelného příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nerezová miska na vodu, připojovací sada CO₂ (hadice se spojkou a svorkou), 1 děrovaná nerezová police pro model ICO50med a 2 nerezové děrované police pro ostatní modely; další děrované police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje CO ₂ inkubátorů ICOMed				
Typ	ICO50med	ICO105med	ICO150med	ICO240med
Objem	56 l	107 l	156 l	241 l

Teplotní rozsah	18 - 50 °C (krok 0,1 °C)			
Rozsah pracovní teploty	od +5 nad okolní teplotou do 50 °C			
CO ₂	Rozsah:	0 - 20 % (krok 0,1 %)		
	Senzor:	NDIR s možností sterilizace horkým vzduchem		
O ₂ ⁽ⁱ⁾	v základním provedení ne; volitelně za příplatek modul regulace koncentrace O ₂ v rozsahu 1 - 20 %, krok 0,1 %			
Relativní vlhkost	pasivní regulace na 93 % RH (± 2,5 %); volitelně za příplatek modul aktivní regulace v rozsahu 40 - 97 % RH, krok 0,5 %			
Počet polic (standard/max)	1/5	2/6	2/10	2/12
Max. zatížení police	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Povolené celkové zatížení	75 kg	90 kg	120 kg	140 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 - 35 °C, relativní vlhkost: max. 70 % (nekondenzující)			
Vnitřní rozměry (v x š x h)	425 x 400 x 330 ⁽ⁱ⁾ mm	480 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm	700 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm	810 x 600 x 500 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	795 x 559 x 521 ⁽ⁱ⁾ mm	850 x 719 x 591 ⁽ⁱ⁾ mm	1070 x 719 x 591 ⁽ⁱ⁾ mm	1180 x 759 x 691 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	55 kg	75 kg	90 kg	110 kg
Příkon	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství





Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ děrované nerezové police ■ náhradní nerezová miska na vodu ■ modul regulace koncentrace O₂ přívodem N₂ (rozsah 1 až 20 %) ■ modul aktivní regulace vlhkosti (rozsah 40 až 97 RV), zobrazení na displeji ■ kapacitní vlhkostní senzor pro měření a zobrazení RV ■ redukční ventil CO₂ (DIN 8546) ■ redukční ventil N₂ (DIN EN ISO 2503) ■ přípojovací sada s filtry pro napojení k centrálnímu rozvodu vody ■ přípojovací sada pro demineralizovanou vodu s vodivostí 5 až 10 µS/cm a pH 5 až 7 ■ průchodka o průměru 40 mm, silikonová zátka | <ul style="list-style-type: none"> ■ sterilní HEPA filtr (EN 1822) ■ adaptér USB/Ethernet ■ USB flash disk s licencí pro identifikaci uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení) ■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ) ■ stohovací sada pro přístroje stejné velikosti ■ pomocný rám pro stohování ICOMed 150 a 240 ■ výškově nastavitelný pomocný rám pro ICOMed 150 a 240 ■ pomocný rám s kolečky pro ICOMed 240 ■ kalibrace na zvolenou teplotu, vlhkost a hodnotu CO₂ ■ kalibrace na zvolenou teplotu, vlhkost, hodnotu CO₂ a O₂ ■ IQ, OQ a PQ dokumentace |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Regulace CO ₂ [%]	Děrovaná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 179 360 504	ICO50med	56	+5 nad teplotou okolí až 50	0 - 20	1	4-6 týdnů	141 419 Kč
408 179 361 054	ICO105med	107	+5 nad teplotou okolí až 50	0 - 20	2	4-6 týdnů	169 110 Kč
408 179 361 504	ICO150med	156	+5 nad teplotou okolí až 50	0 - 20	2	4-6 týdnů	211 478 Kč
408 179 362 404	ICO240med	241	+5 nad teplotou okolí až 50	0 - 20	2	4-6 týdnů	258 424 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-CO2-incubator-ICO50med-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-CO2-incubator-ICO105med-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-CO2-incubator-ICO150med-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-CO2-incubator-ICO240med-EN.pdf