

## Lampa germicidní BioTectum

Germicidní UV-C lampu BioTectum s nepřímým účinkem a nuceným prouděním vzduchu můžete používat uvnitř objektů i v přítomnosti lidí.



### Základní charakteristika germicidní lampy BioTectum UV-C 100:

- jednoduchá obsluha
- čitelný displej - zobrazení aktuálního času, data, módu provozu a stavu UV zářiče
- nucené proudění vzduchu
- lampy s nepřímým účinkem - bezpečné pro použití uvnitř objektů v přítomnosti lidí
- tělo přístroje je pokryto bakteriostatickým povlakem se stříbrnými ionty - vysoká chemická odolnost vůči většině známým dezinfekčním přípravkům
- možnost nastavení vlastního programu - 4 módy<sup>(1)</sup>
- menu v angličtině, němčině a polštině
- počítadlo hodin provozu UV lampy
- signalizace snižujícího se výkonu a nutnosti výměny UV lampy
- lze upevnit na zeď, strop nebo na pojízdný stojan (stojan není součástí dodávky a je nutné ho objednat zvlášť)

Technické údaje	
Typ	BioTectum UV-C 100
Prvek emitující záření UV-C	1x TUV 100 W
Životnost UV zářiče	9000 h
Výkon ventilátoru	135 m <sup>3</sup> /h
Plocha (dosah) působení lampy	20 - 40 m <sup>2</sup>
Rozměry (v x š x h)	210 x 1180 x 114 mm
Krytí	IP20
Napájení	230 V, 50 Hz

### Germicidní lampa UV-C 100

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
479 340 600 100	Germicidní lampa BioTectum	UV-C 100	4-6 týdnů	14 410 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství: Stojan s kolečky**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
479 340 600 013	Pojízdný stojan pro germicidní lampu BioTectum	4-6 týdnů	4 340 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Biotectum-Germicid-Lamp-UV-C-EN.pdf](#)