

Lázeň vodní cirkulační Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Vodní lázně s výkonným oběhovým čerpadlem a možností propojení s viskozimetrem.

Základní charakteristika cirkulačních vodních lázní WCB:

- digitální regulační jednotka
- vana i víko z nerezové oceli
- výkonné oběhové čerpadlo (5 l/min)
- možnost propojení s viskozimetrem
- alarm - signalizace konce nastavené doby nebo chybového stavu
- tepelní ochrana proti přehřátí
- varování a automatická funkce stop v případě nedostatku kapaliny
- maximální teplota až +100 °C
- funkce ovládání rozdílu mezi skutečnou a nastavenou teplotou (± 10 °C)
- funkce odloženého startu
- možnost zablokování aktuálního nastavení proti nechtěným změnám
- paměťová funkce pro nastavené hodnoty teploty a času
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je ploché víko z nerezové oceli




Technické údaje			
Typ	WCB-6	WCB-11	WCB-22
Objem [l]	6	11	22
Čerpadlo [l/min]	5		
Teplotní rozsah [°C]	+5 nad teplotu okolí až +100		
Přesnost [°C]	$\pm 0,1$		
Časovač	0 - 99 hod 59 min		
Displej	digitální LCD s podsvícením		
Vypouštěcí ventil	ne	ne	k montáži (\varnothing 9,5 - 11 mm)
Teplotní čidlo	PT100		
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	150 x 300 x 155	150 x 302 x 240	150 x 500 x 295
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	385 x 330 x 185	385 x 335 x 275	410 x 540 x 335
Příkon [W]	800	1000	2000
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
411 500 320 106	WCB-6	6	S víkem	10-12 týdnů	20 880 Kč
411 500 320 111	WCB-11	11	S víkem	10-12 týdnů	21 257 Kč
411 500 320 122	WCB-22	22	S víkem	10-12 týdnů	23 548 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Circulation-Water-Bath-WCB-EN.pdf](#)