Míchačka magnetická ArgoLab M2-A, s ohřevem

Výrobci a značky: Giorgio Bormac



M2-A je univerzální magnetická míchačka s kapacitou 20 l (H_2O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných analogových knoflíků, bez možnosti kontroly na displeji. Pracovní plocha je z nerezové oceli s keramickým povlakem.

Základní charakteristika magnetické míchačky M2-A:

- nastavení otáček a teploty pomocí analogových otočných knoflíků
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a míchání
- pracovní plocha z nerezové oceli s keramickým povlakem
- ochrana proti přehřátí (420 °C)
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- vhodná pro magnetická míchadla délky max. 80 mm
- bezkartáčový motor
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - reakční bloky
  - ochranný plastový kryt (níže v objednací tabulce)

Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

Technické údaje	
Ovládání	analogové, 2x otočný knoflík
Displej	ne
Kapacita	20 l (H_2O)
Materiál pracovní plochy	nerez ocel s keramickým povlakem
Rozměr pracovní plochy	Ø 135 mm
Rozsah otáček	0 – 1500 ot/min
Rozsah teploty pracovní plochy	teplota okolí až 340 °C
Topný výkon	530 W
Možnost připojení teplotního čidla PT1000	ne
Rozhraní	ne
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Typ motoru	bezkartáčový

Rozměry (d x š x v)	280 x 160 x 100 mm
Hmotnost	2,8 kg
Napájení	220 V, 50/60 Hz
Krytí	IP21

Magnetické míchačky ArgoLab

Obj. číslo	Typ	Ovládání	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot./min.]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
413 330 002 013	M2-A	Analogové	20	až 1500	max. 340	3-4 týdny	8 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Ochranný kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 330 002 533	Plastový ochranný kryt	3-4 týdny	490 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-ArgoLab-Magnetic-Stirrer-M2-A-EN.pdf