Míchačka magnetická IKA C-MAG, série MS bez ohřevu

Sleva 15 % | Akce | Výrobci a značky: IKA

Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu
Sleva platí do 18. 12. 2026



Série C-MAG MS nabízí tři modely magnetických míchaček s kapacitou 5, 10 nebo 15 l (H_2O). Pracovní plocha z keramiky vyniká výbornou chemickou odolností.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika magnetických míchaček C-MAG MS:

- 3 modely, které se liší rozměrem pracovní plochy a kapacitou
- nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení při úniku kapaliny)
- pracovní plocha s výbornou chemickou odolností
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 80 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - stojanová tyč, držáky, křížová svorka, silikonová víčka pro kádinky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky všech modelů jsou hladká tyčinková PTFE magnetická míchadla (1x Ø 8 x 20 mm, 1x Ø 8 x 30 mm, 1x Ø 8 x 40 mm)

Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

Technické údaje			
Typ	**C-MAG MS 4**	**C-MAG MS 7**	**C-MAG MS 10**
Ovládání	otočný knoflík (stupnice 0 – 6)		
Kapacita	max. 5 l (H_2O)	max. 10 l (H_2O)	max. 15 l (H_2O)
Maximální zatížení	7,5 kg	15 kg	20 kg
Rozsah otáček	100 – 1500 ot/min		
Výkon motoru	1,5 W		
Rozměry pracovní plochy	100 x 100 mm	180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou		

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		
Vnější rozměry (v x š x h)	105 x 150 x 260 mm	105 x 220 x 330 mm	205 x 300 x 415 mm
Hmotnost	cca 2,8 kg	5 kg	cca 6,7 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP21		
Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení.			

Obj. číslo	Typ	Maximální kapacita [l]	Otáčky [ot/min]	Pracovní plocha	Dostupnost	Cena / ks
396 973 582 200	C-MAG MS 4	5 (H_2O)	100 – 1500	100 x 100 mm, keramika	2-3 týdny	~~16 048 Kč~~ **13 641 Kč**
396 973 582 400	C-MAG MS 7	10 (H_2O)	100 – 1500	180 x 180 mm, keramika	2-3 týdny	~~17 665 Kč~~ **15 015 Kč**
396 973 582 600	C-MAG MS 10	15 (H_2O)	100 – 1500	260 x 260 mm, keramika	2-3 týdny	~~24 133 Kč~~ **20 513 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-4-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-7-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-10-EN.pdf