# MÍCHAČKY MAGNETICKÉ BEZ OHŘEVU IKA

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Míchačky magnetické > Míchačky magnetické bez ohřevu IKA

# Míchačka magnetická IKA Topolino, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Série Topolino nabízí dva malé modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 250 ml ($H_2O$). Pracovní plocha je z polypropylenu. Model Topolino mobil nabízí možnost napájení pomocí dobíjecích baterií.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetických míchaček Topolino:

- dva modely, které se liší způsobem napájení:
  - **Topolino** s pevným napájecím kabelem
  - **Topolino mobil** s volitelným způsobem napájení:
    - dobíjecí baterie (výdrž cca 8 – 12 hodin; nabíjení 2 – 3 hodiny) nebo
    - síťový adaptér nebo
    - kombinovaný provoz síť/baterie (s vloženými bateriemi)
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 30 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - silikonové víčko pro kádinky

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | | |
|---|---|---|
| **Typ** | **Topolino** | **Topolino mobil** |
| Ovládání | otočný knoflík | |
| Kapacita | max. 250 ml ($H_2O$) | |
| Maximální zatížení | 0,5 kg | |
| Rozsah otáček | 500 – 1800 ot/min | |
| Výkon motoru | 0,8 W | |
| Rozměry pracovní plochy | Ø 80 mm | |

| | | |
|---|---|---|
| Materiál pracovní plochy | PP | |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % | |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 37 x 95 x 115 mm | 42 x 140 x 140 mm |
| Hmotnost | cca 0,5 kg | cca 0,8 kg |
| Napájení | 100 – 240 V, 50/60 Hz | dobíjecí baterie nebo 9V síťový adaptér |
| Baterie jako součást dodávky | - | ano |
| Krytí | IP21 | IP20 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení. | | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [ml] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Napájení | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 483 368 000 | Topolino | 250 ($H_2O$) | 500 – 1800 | Ø 80 mm, PP | Pevný napájecí kabel | 3-4 týdny | ~~3 602 Kč~~ **3 062 Kč** |
| 413 483 381 300 | Topolino mobil | 250 ($H_2O$) | 500 – 1800 | Ø 80 mm, PP | Dobíjecí baterie nebo 9V síťový adaptér | 3-4 týdny | ~~8 575 Kč~~ **7 289 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Topolino-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Topolino-mobil-EN.pdf

---

# Míchačka magnetická IKA Mini MR standard, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Malá magnetická míchačka Mini MR standard je určena pro míchání kapalin do objemu 1000 ml ($H_2O$). Pracovní plocha je z bílého polyesteru.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetické míchačky Mini MR standard:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- pracovní plocha z polyesteru
  - bílá barva pracovní plochy umožňuje pozorování barevných reakcí během míchání
- vhodná pro magnetická míchadla délky 20 – 40 mm

- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - silikonové víčko pro kádinky

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | |
|---|---|
| Ovládání | otočný knoflík |
| Kapacita | max. 1000 ml ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 2 kg |
| Rozsah otáček | 0 – 2500 ot/min |
| Výkon motoru | 2 W |
| Rozměry pracovní plochy | 115 x 115 mm |
| Materiál pracovní plochy | polyester |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 37 x 115 x 129 mm |
| Hmotnost | cca 0,25 kg |
| Napájení | 12V adaptér (100 – 240 V, 50/60 Hz) |
| Krytí | IP42 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení. | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [ml] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 482 504 132 | Mini MR standard | 1000 ($H_2O$) | 0 – 2500 | 115 x 115 mm, polyester | 2-3 týdny | ~~7 375 Kč~~ **6 269 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Mini-MR-standard-EN.pdf

# Míchačka magnetická IKA lab disc white, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026




Malá magnetická míchačka lab disc white je určena pro míchání kapalin do objemu 0,8 l ($H_2O$). Pracuje na principu točivého magnetického pole, vyniká kompaktním designem bez jakýchkoli pohyblivých částí. Plášť přístroje i pracovní plocha jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetické míchačky lab dics white:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení rychlosti pomocí membránových tlačítek (bez možnosti kontroly na displeji)
- **funkce změny směru otáčení** (směr míchání se mění každých 30 s)
- kompaktní design (výška pouhých 12 mm)
- vhodná pro magnetická míchadla délky max. 25 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - silikonové víčko pro kádinky

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | |
|---|---|
| Ovládání | membránová tlačítka |
| Kapacita | max. 0,8 l ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 1,5 kg |
| Rozsah otáček | 15 – 1500 ot/min |
| Výkon motoru | 3 W |
| Rozměry pracovní plochy | Ø 100 mm |
| Materiál pracovní plochy | polyester (protiskluzový povrch) |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 12 x 116 x 175 mm |
| Hmotnost | 0,6 kg |
| Napájení | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Krytí | IP65 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení. | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 483 907 500 | lab disc white | 0,8 ($H_2O$) | 15 – 1500 | Ø 100 mm, polyester | 3-4 týdny | ~~9 433 Kč~~ **8 018 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-lab-disc-white-EN.pdf

---

# Míchačka magnetická IKA myPlate, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA




**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026

Malá magnetická míchačka myPlate je určena pro míchání kapalin do objemu 1,5 l ($H_2O$). Pracovní plocha je ze skla. Bílé pozadí pracovní plochy může být snadno vyměněno za vlastní motiv.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetické míchačky myPlate:

- dotykový ovládací panel
- dobře čitelný LED displej
- směr otáčení vlevo
- pracovní plocha ze skla
- možnost výměny bílého podkladu pracovní plochy za vlastní motiv
- vhodná pro magnetická míchadla délky max. 30 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - silikonové víčko pro kádinky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 10 fotopapírů pro vlastní motivy

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | |
|---|---|
| Ovládání | dotykový ovládací panel |
| Kapacita | max. 1,5 l ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 3 kg |
| Rozsah otáček | 100 – 2500 ot/min (krok 10 ot/min) |
| Směr otáčení | vlevo |

| | |
|---|---|
| Výkon motoru | 2 W |
| Rozměry pracovní plochy | Ø 135 mm |
| Materiál pracovní plochy | sklo |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 30 x 152 x 164 mm |
| Hmotnost | cca 0,8 kg |
| Napájení | 12V síťový adaptér (100 – 240 V, 50/60 Hz) |
| Krytí | IP54 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení. | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 482 505 156 | myPlate | 1,5 ($H_2O$) | 100 – 2500 | Ø 135 mm, sklo | 3-4 týdny | ~~10 364 Kč~~ **8 809 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-myPlate-EN.pdf

---

# Míchačka magnetická IKA squid white, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA




**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026

Série squid white nabízí dva malé modely magnetických míchaček s kapacitou 1 nebo 1,5 l ($H_2O$). Pracovní plocha je ze skla.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetických míchaček squid white:

- dva modely, které se liší kapacitou a rozměrem pracovní plochy:
  - **color** s max. kapacitou 1 l ($H_2O$) a pracovní plochou o Ø 115 mm
  - **big** s max. kapacitou 1,5 l ($H_2O$) a pracovní plochou o Ø 160 mm
- nastavení otáček pomocí otočného knoflíku
- LED displej
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 30 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí

■ ■ silikonové víčko pro kádinky

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | | |
|---|---|---|
| **Typ** | **color** | **big** |
| Ovládání | otočný knoflík | |
| Kapacita | max. 1 l ($H_2O$) | max 1,5 l ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 2 kg | 3 kg |
| Rozsah otáček | 0 – 2500 ot/min (krok 50 ot/min) | |
| Výkon motoru | 2 W | |
| Rozměry pracovní plochy | Ø 115 mm | Ø 160 mm |
| Materiál pracovní plochy | sklo | |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % | |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 45 x 145 x 160 mm | 45 x 185 x 205 mm |
| Hmotnost | cca 0,6 kg | cca 0,7 kg |
| Napájení | 12V síťový adaptér (100 – 240 V, 50/60 Hz) | |
| Krytí | IP54 | |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení. | | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 483 671 000 | color | 1 ($H_2O$) | 0 – 2500 | Ø 115 mm, sklo | 3-4 týdny | ~~10 364 Kč~~ **8 809 Kč** |
| 413 483 672 000 | big | 1,5 ($H_2O$) | 0 – 2500 | Ø 160 mm, sklo | 3-4 týdny | ~~10 364 Kč~~ **8 809 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-color-squid-white-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-big-squid-white-EN.pdf

## Míchačka magnetická IKA MIXSTER, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Oblíbená magnetická míchačka **IKA TWISTER má nový název – MIXSTER.** Tento **nový název lépe vystihuje to, co zařízení opravdu umí:** nejen promíchávat, ale i účinně protřepávat vzorky.

Jednomístná magnetická míchačka MIXSTER je určena pro míchání kapalin do objemu 5 l ($H_2O$) při maximální rychlosti 3000 ot/min a viskozitě až 500 mPas. Připojením dalších míchacích jednotek lze MIXSTER rozšířit na vícemístnou magnetickou míchačku až s 30 pozicemi. Míchací pozice lze ovládat buď samostatně, nebo najednou. Díky volitelným nástavcům lze na míchačce promíchávat až 9 vzorků najednou nebo ji změnit v třepačku.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetické míchačky MIXSTER:

- jednoduché ovládání dotykem
- LED displej v podobě kružnice (podbarvení: bílá - pohotovostní režim; zelená ON/červená OFF - detekce nádoby, modrá - rychlost)
- pracovní plocha ze skla
- možnost reverzního chodu (změna směru otáček v definovaných časových intervalech)
- funkce rozpoznání nádoby nebo nástavce
- indikace chybových hlášení, ochrana proti přetížení a přehřátí
- vhodná pro použití v inkubátorech při teplotách do 40 °C
- možnost připojení dalších míchacích jednotek
- snadné čištění
- vhodná pro magnetická míchadla délky 10 až 30 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - oválná magnetická míchadla
  - různé typy nástavců (níže v objednacích tabulkách):
    - nástavec pro míchání až 9 vzorků malých objemů, stojany na tento nástavec a protiskluzová podložka
    - třepací nástavec
      - univerzální nástavec pro různé typy pěnových vložek
      - adhezivní podložka
      - nástavec pro MTD
  - přídavná jednotka bez zdroje napájení
  - napájecí a propojovací kabely

V naší nabídce najdete **SETY s 1, 2, 3 nebo 4 míchačkami,** včetně napájecích zdrojů. Tyto sety lze kdykoli rozšířit o další pozice (až na 30) pomocí přídavné jednotky. Pro takto rozšířené sety je nutné objednat i jiný typ napájecího kabelu. Přídavná jednotka a napájecí kabel se objednávají samostatně.

| Technické údaje | |
|---|---|
| Ovládání | dotykové |
| Kapacita | min. 0,005 l, max. 5 l ($H_2O$) |
| Rozsah otáček | 100 – 3000 ot/min (krok 100 ot/min) |

| | |
|---|---|
| Směr otáčení | vpravo, vlevo |
| Časovač | 6 s – 30 min |
| Výkon motoru | 5 W |
| Rozměry pracovní plochy | 124 x 124 mm |
| Materiál pracovní plochy | sklo |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Celkové rozměry (v x š x h) | 24 x 135 x 135 mm |
| Hmotnost | 0,6 kg |
| Napájení | síťový adaptér, 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Krytí | IP66 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení. | |

**Magnetická míchačka IKA MIXSTER**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 027 010 | SET 1 | Včetně napájecího adaptéru | 3-4 týdny | ~~10 927 Kč~~ **9 288 Kč** |
| 413 482 027 388 | SET 2 | Včetně napájecího adaptéru | 3-4 týdny | ~~20 409 Kč~~ **17 348 Kč** |
| 413 482 027 389 | SET 3 | Včetně napájecího adaptéru | 3-4 týdny | ~~30 209 Kč~~ **25 678 Kč** |
| 413 482 027 390 | SET 4 | Včetně napájecího adaptéru | 3-4 týdny | ~~39 690 Kč~~ **33 737 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Magnetická míchačka IKA MIXSTER – přídavná jednotka a napájecí kabely**

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|
| 413 482 112 621 | Přídavná jednotka IKA MIXSTER, bez zdroje napájení | 3-4 týdny | ~~9 898 Kč~~ **8 413 Kč** |
| 413 482 505 565 | Napájecí kabel MIX.PWR.1 (používá se při rozšíření SETu 1 nebo 2 až na 4 jednotky) | 3-4 týdny | ~~1 531 Kč~~ **1 301 Kč** |
| 413 482 116 436 | Napájecí kabel MIX.PWR.2, včetně konektoru (používá se při rozšíření SETu 1, 2, 3 nebo 4 až na 30 jednotek) | 3-4 týdny | ~~3 308 Kč~~ **2 812 Kč** |
| 413 482 121 797 | Napájecí kabel MIX.PWR.0 pro 1 nebo 2 jednotky, včetně konektoru (používá se při rozdělení SETu 2, 3 nebo 4) | 3-4 týdny | ~~1 923 Kč~~ **1 635 Kč** |
| 413 482 025 856 | Propojovací kabel MIX.CABLE, délka 0,5 m (používá se k propojení samostatných setů) | 3-4 týdny | ~~980 Kč~~ **833 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**9místný nástavec pro promíchávání vzorků malých objemů (používá se v kombinaci se stojany)**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 103 426 | MIX.IX | 9místný nástavec s integrovanou lepicí podložkou pro snadné připevnění i odstranění, každé z míst má svůj magnetický pohon | 3-4 týdny | ~~7 718 Kč~~ **6 560 Kč** |
| 413 482 112 966 | MIX.IX.28 | Stojan na nástavec TW.IX, pro 9 nádobek o průměru 28 mm, rozměry (š x v x h) 99 x 47,5 x 101 mm | 3-4 týdny | ~~1 531 Kč~~ **1 301 Kč** |
| 413 482 112 965 | MIX.IX.23 | Stojan na nástavec TW.IX, pro 9 nádobek o průměru 23 mm, rozměry (š x v x h) 99 x 47,5 x 101 mm | 3-4 týdny | ~~1 531 Kč~~ **1 301 Kč** |
| 413 482 111 461 | MIX.IX.ANTISLIP | Protiskluzová podložka pro stojany MIX.IX.23 nebo 28 (snižuje hladinu hluku při vysokých rychlostech míchání), rozměry (š x v x h) 91 x 1 x 91 mm | 3-4 týdny | ~~311 Kč~~ **264 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Třepací nástavec s orbitálním pohybem a amplitudou kmitů 4,5 mm**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 110 145 | MIX.VX | Třepací nástavec, orbitální pohyb, včetně nástavce MS 3.1 pro zkumavky do průměru 50 mm, univerzálního nástavce MS 3.3 a pěnové vložky MS 1.21 | 3-4 týdny | ~~6 174 Kč~~ **5 248 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Univerzální nástavec MS 3.3 pro pěnové vložky, nástavec MS 3.1 pro zkumavky, nástavec MS 3.4 pro MTD (nástavce se používají v kombinaci s třepacím nástavcem)**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 483 426 300 | MS 3.1 | Nástavec pro zkumavky a nádobky do průměru 50 mm | 3-4 týdny | ~~539 Kč~~ **458 Kč** |
| 426 483 426 400 1 | MS 3.4 | Nástavec pro mikrotitrační destičku | 3-4 týdny | ~~1 666 Kč~~ **1 416 Kč** |
| 426 483 428 000 1 | MS 3.5 | Vložka do nástavce MS 3.4 pro PCR destičku s 96 jamkami | 3-4 týdny | ~~1 666 Kč~~ **1 416 Kč** |
| 426 483 426 600 1 | MS 3.3 | Nástavec univerzální pro použití s pěnovými vložkami | 3-4 týdny | ~~539 Kč~~ **458 Kč** |
| 413 482 112 736 | STICKMAX II | Adhezivní podložka pro nástavec MS 3.3, k protřepávání vzorků v 500ml Erlenmeyerových baňkách nebo kultivačních nádobách | 3-4 týdny | ~~1 115 Kč~~ **948 Kč** |
| 426 483 001 540 1 | MS 1.21 | Vložka do univerzálního nástavce MS 3.3 | 3-4 týdny | ~~772 Kč~~ **656 Kč** |

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 505 776 | MS 1.30 | Vložka do univerzálního nástavce MS 3.3 pro mikrozkumavky o objemu 0,5 ml | 3-4 týdny | ~~1 605 Kč~~ **1 364 Kč** |
| 426 483 001 840 1 | MS 1.31 | Vložka do univerzálního nástavce MS 3.3 pro 14 zkumavek o průměru 10 mm | 3-4 týdny | ~~1 666 Kč~~ **1 416 Kč** |
| 426 483 001 850 1 | MS 1.32 | Vložka do univerzálního nástavce MS 3.3 pro 6 zkumavek o průměru 12 mm | 3-4 týdny | ~~1 666 Kč~~ **1 416 Kč** |
| 426 483 001 860 1 | MS 1.33 | Vložka do univerzálního nástavce MS 3.3 pro 4 zkumavky o průměru 16 mm | 3-4 týdny | ~~1 666 Kč~~ **1 416 Kč** |
| 426 483 001 830 1 | MS 1.34 | Vložka do univerzálního nástavce MS 3.3 bez otvorů (pro vyříznutí libovolných otvorů na zkumavky) | 3-4 týdny | ~~821 Kč~~ **698 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-MIXSTER-SET-1-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-MIXSTER-SET-2-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-MIXSTER-SET-3-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-MIXSTER-SET-4-EN.pdf

**Video k produktu**

- Magnetická míchačka IKA MIXSTER
- How to operate IKA MIXSTER | Hands-on manual

---

# Míchačka magnetická IKA KMO 3 basic, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



KMO 3 basic je malá magnetická míchačka s dobrým výkonem. Je určena pro míchání kapalin do objemu 5 l ($H_2O$). Pracovní plocha je z tvrzeného skla.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetické míchačky KMO 3 basic:

- dotykový ovládací panel, brilantní LED displej
- zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- možnost reverzního chodu
- možnost podsvícení pracovní plochy (hodnota jasu 0 – 50 – 75 – 100 %)
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- rozhraní USB-B
- vhodná pro magnetická míchadla délky 20 – 80 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):

- magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
- stojanová tyč, křížová svorka, držáky, silikonové víčko pro kádinky
- software IKA Labworldsoft – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou hladká tyčinková PTFE magnetická míchadla (1x Ø 8 x 30 mm, 1x Ø 8 x 40 mm) a kabel USB A-B

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | |
|---|---|
| Ovládání | dotykový ovládací panel |
| Kapacita | max. 5 l ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 10 kg |
| Rozsah otáček | 10 – 1500 ot/min (krok 10 ot/min) |
| Výkon motoru | 9 W |
| Rozměry pracovní plochy | 140 x 120 mm |
| Materiál pracovní plochy | sklo |
| Rozhraní | USB-B |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 62,5 x 153 x 227 mm |
| Hmotnost | cca 1,5 kg |
| Napájení | 24V síťový adaptér (100 – 240 V, 50/60 Hz) |
| Krytí | IP42 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení. | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 482 004 631 | KMO 3 Basic | 5 ($H_2O$) | 10 – 1500 | 140 x 120 mm, sklo | 2-3 týdny | ~~19 429 Kč~~ **16 515 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-KMO-3-Basic-EN.pdf

---

# Míchačka magnetická IKA C-MAG, série MS bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Série C-MAG MS nabízí tři modely magnetických míchaček s kapacitou 5, 10 nebo 15 l ($H_2O$). Pracovní plocha z keramiky vyniká výbornou chemickou odolností.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetických míchaček C-MAG MS:

- 3 modely, které se liší rozměrem pracovní plochy a kapacitou
- nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení při úniku kapaliny)
- pracovní plocha s výbornou chemickou odolností
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 80 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - stojanová tyč, držáky, křížová svorka, silikonová víčka pro kádinky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky všech modelů jsou hladká tyčinková PTFE magnetická míchadla (1x Ø 8 x 20 mm, 1x Ø 8 x 30 mm, 1x Ø 8 x 40 mm)

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ** | **C-MAG MS 4** | **C-MAG MS 7** | **C-MAG MS 10** |
| Ovládání | otočný knoflík (stupnice 0 – 6) | | |
| Kapacita | max. 5 l ($H_2O$) | max. 10 l ($H_2O$) | max. 15 l ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 7,5 kg | 15 kg | 20 kg |
| Rozsah otáček | 100 – 1500 ot/min | | |
| Výkon motoru | 1,5 W | | |
| Rozměry pracovní plochy | 100 x 100 mm | 180 x 180 mm | 260 x 260 mm |
| Materiál pracovní plochy | hliník potažený keramikou | | |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % | | |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 105 x 150 x 260 mm | 105 x 220 x 330 mm | 205 x 300 x 415 mm |
| Hmotnost | cca 2,8 kg | 5 kg | cca 6,7 kg |
| Napájení | 230 V, 50/60 Hz | | |
| Krytí | IP21 | | |

Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení.

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 973 582 200 | C-MAG MS 4 | 5 ($H_2O$) | 100 – 1500 | 100 x 100 mm, keramika | 2-3 týdny | ~~16 048 Kč~~ **13 641 Kč** |
| 396 973 582 400 | C-MAG MS 7 | 10 ($H_2O$) | 100 – 1500 | 180 x 180 mm, keramika | 2-3 týdny | ~~17 665 Kč~~ **15 015 Kč** |
| 396 973 582 600 | C-MAG MS 10 | 15 ($H_2O$) | 100 – 1500 | 260 x 260 mm, keramika | 2-3 týdny | ~~24 133 Kč~~ **20 513 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-4-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-7-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-C-MAG-MS-10-EN.pdf

---

# Míchačka magnetická IKA, série MR 1 digital bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Série MR 1 digital nabízí dva modely výkonných magnetických míchaček s kapacitou 50 nebo 150 l ($H_2O$). Tělo přístroje i pracovní plocha jsou z nerezové oceli.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetických míchaček MR 1 digital:

- dva modely, které se liší rozměrem pracovní plochy, kapacitou a rozsahem otáček
- nastavení otáček a času pomocí otočných knoflíků
- LED displej (zobrazení otáček)
- časovač 0 – 56 min nebo trvalý chod
- plynulý náběh rychlosti
- pracovní plocha i tělo přístroje z nerezové oceli
- rozhraní RS232, USB-B
- vhodné pro magnetická míchadla délky max. 80 mm (Midi MR 1 digital) nebo max. 155 mm (Maxi MR 1 digital)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je kabel USB A-B

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | | |
|---|---|---|
| **Typ** | **Midi MR 1 digital** | **Maxi MR 1 digital** |
| Ovládání | 2x otočný knoflík | |
| Kapacita | max. 50 l ($H_2O$) | max. 150 l ($H_2O$) |
| Maximální zatížení | 75 kg | 200 kg |
| Rozsah otáček | 0 – 1000 ot/min | 0 – 600 ot/min |
| Výkon motoru | 19 W | 35 W |
| Rozměry pracovní plochy | 350 x 350 mm | 500 x 500 mm |
| Materiál pracovní plochy | nerez ocel 1.4301 | |
| Rozhraní | RS232, USB-B | |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % | |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 110 x 360 x 430 mm | 110 x 505 x 585 mm |
| Hmotnost | 10,7 kg | cca 21,5 kg |
| Napájení | 230 V, 50/60 Hz | |
| Krytí | IP21 | |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení. | | |

| Obj. číslo | Typ | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 925 002 968 | Midi MR 1 digital | 50 ($H_2O$) | 0 – 1000 | 350 x 350 mm, nerez ocel | 2-3 týdny | ~~111 759 Kč~~ **94 995 Kč** |
| 396 925 002 978 | Maxi MR 1 digital | 150 ($H_2O$) | 0 – 600 | 500 x 500 mm, nerez ocel | 2-3 týdny | ~~122 585 Kč~~ **104 197 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Midi-MR-1-digital-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Maxi-MR-1-digital-EN.pdf

# Míchačka magnetická IKA, série RO bez ohřevu, vícemístná

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Série RO nabízí 5-, 10- a 15místné modely magnetických míchaček s maximální kapacitou 2, 4 nebo 6 l ($H_2O$). Míchací agregátky jsou zabudovány do kompaktní nerezové desky v roztečích 90 mm. Regulace otáček je pro všechny pozice společná.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetických míchaček RO:

- tři modely, které se liší kapacitou, rozměrem pracovní plochy a počtem míst
  - 5, 10 nebo 15 míst
  - rozteč 90 mm
  - společná regulace otáček pro všechna místa (synchronní míchání)
- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- LED displej (zobrazení otáček a chybových hlášení)
- konstantní rychlost míchání i při změně zatížení
- možnost reverzního chodu
- kompaktní design (snadné čištění, ochrana proti zatečení), tichý chod
- vhodné i pro trvalý provoz
- vhodné pro magnetická míchadla délky 25 – 30 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
  - silikonová víčka pro kádinky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je odnímatelná protiskluzová podložka

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | | **RO 5** | **RO 10** | **RO 15** |
| Ovládání | | membránová tlačítka | | |
| Počet míst | | 5 | 10 | 15 |
| Kapacita | Celková: | max. 2 l ($H_2O$) | max. 4 l ($H_2O$) | max. 6 l ($H_2O$) |
| | Na 1 pozici: | max. 0,4 l ($H_2O$) | | |
| Maximální zatížení | | 5 kg | 10 kg | 15 kg |
| Rozsah otáček | | 0 – 1200 ot/min (krok 10 ot/min) | | |
| Rozměry pracovní plochy | | 120 x 470 mm | 190 x 470 mm | 280 x 470 mm |
| Materiál pracovní plochy | | nerez ocel 1.4301 | | |
| Provozní podmínky | | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % | | |
| Vnější rozměry (v x š x h) | | 60 x 120 x 570 mm | 60 x 190 x 570 mm | 60 x 280 x 570 mm |
| Hmotnost | | cca 3,7 kg | 5 kg | cca 8,6 kg |

| | |
|---|---|
| Napájení | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Krytí | IP40 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení. | |

| Obj. číslo | Typ | Počet míst | Maximální kapacita [l] | Otáčky [ot/min] | Pracovní plocha | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 483 690 500 | RO 5 | 5 | 2 ($H_2O$) | 0 – 1200 | 120 x 470 mm, nerez ocel | 2-3 týdny | ~~42 140 Kč~~ **35 819 Kč** |
| 413 483 691 000 | RO 10 | 10 | 4 ($H_2O$) | 0 – 1200 | 190 x 470 mm, nerez ocel | 2-3 týdny | ~~48 633 Kč~~ **41 338 Kč** |
| 413 483 692 500 | RO 15 | 15 | 6 ($H_2O$) | 0 – 1200 | 280 x 470 mm, nerez ocel | 2-3 týdny | ~~67 988 Kč~~ **57 790 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-5-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-10-EN.pdf
- Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-RO-15-EN.pdf

---

# Míchačka magnetická IKA I-MAG Industry, bez ohřevu

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: IKA

**Více než 30 typů magnetických míchaček IKA za akční cenu**
Sleva platí do 18. 12. 2026



Magnetická míchačka IKA I-MAG Industry s kapacitou až 300 l ($H_2O$) je vhodná zejména pro výzkumné a průmyslové laboratoře. Její výhodou je intuitivní ovládání, dobře čitelný TFT displej se zobrazením nastavených i skutečných hodnot a celá řada dalších funkcí (volba směru otáčení, možnost přerušovaného chodu, vytvoření vlastních programů). Samozřejmostí je pak rozhraní USB, RS232 i Ethernet.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

## Základní charakteristika magnetické míchačky I-MAG Industry:

- kapacita 50 l ($H_2O$)
  - kapacitu lze navýšit pomocí nástavců na 150 nebo 300 l ($H_2O$); nástavce se objednávají samostatně
- externí ovládací panel (s míchačkou propojený kabelem)
- jednoduché ovládání pomocí otočného knoflíku a dotykového panelu
- přehledný TFT displej (zobrazení nastavených i skutečných hodnot), vícejazyčné menu, časovač

- možnost vytvoření až 10 uživatelských programů, zámek menu (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- nastavitelná rychlost otáček, stabilní rychlost i při vysokém zatížení
- funkce přerušovaného míchání (střídání míchání a pauzy), možnost reverzního chodu
- detekce poškození magnetického míchadla (přerušení míchání, hlášení na displeji)
- zobrazení chybových hlášení, ochrana proti přetížení (automatické vypnutí přístroje)
- efektivní míchání viskózních médií, vhodná i pro dvouplášťové nádoby a nádoby s izolovaným dnem
- vhodná pro magnetická míchadla délky 30 až 140 mm
- rozhraní USB, RS232, Ethernet a analogový vstup a výstup
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně):
  - magnetická míchadla
  - vytahovač magnetických míchadel
  - nástavce pro zvýšení kapacity
  - přepravní vozík pro sudy do objemu 300 l
  - univerzální držák ovládacího panelu
  - podstavec se závitem pro stojanovou tyč
  - stojanová tyč
  - svorka s páskem pro uchycení nádob
  - software IKA Labworldsoft – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je magnetické míchadlo IKAFLON 90 slide, tři adaptéry pro analogové rozhraní, USB kabel a napájecí kabel

**Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

| Technické údaje | | |
|---|---|---|
| Ovládání | | otočný knoflík / dotykový ovládací panel |
| Kapacita | Bez nástavců: | max. 50 l ($H_2O$), max. zatížení 75 kg |
| | S nástavcem I-MAG SP 150 (objednává se samostatně): | max. 150 l ($H_2O$), max. zatížení 200 kg |
| | S nástavcem I-MAG SP 300 (objednává se samostatně): | max. 300 l ($H_2O$), max. zatížení 400 kg |
| Rozsah otáček | | 100 – 1500 ot/min (krok 10 ot/min) |
| Výkon motoru | | 90 W |
| Rozměry pracovní plochy | | 260 x 260 mm (bez nástavců) |
| Materiál pracovní plochy | | nerezová ocel |
| Provozní podmínky | | teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % |
| Časovač | | 1 min – 99 dnů 23 hod 59 min |
| Rozhraní | | USB, RS232, Ethernet, analogové |
| Vnější rozměry (v x š x h) | Magnetická míchačka (bez nástavců): | 70 x 260 x 300 mm |
| | Externí ovládací panel: | 65 x 165 x 335 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | Magnetická míchačka (bez nástavců): | 6 kg |
| | Externí ovládací panel: | 2 kg |
| Napájení | | 100 – 240 V |
| Krytí | Magnetická míchačka: | IP64 |
| | Externí ovládací panel: | IP22 |
| Podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogovém listu ke stažení. | | |

| Obj. číslo | Typ | Kapacita [l] | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 482 014 226 | I-MAG Industry | max. 50 ($H_2O$) | Včetně míchadla IKAFLON 90 slide, 3 analogových adaptérů, USB kabelu a napájecího kabelu | 3-4 týdny | ~~111 203 Kč~~ **94 523 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Magnetická míchadla a vytahovač magnetických míchadel**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 110 382 | Míchadlo magnetické IKAFLON 140 slide | Materiál PTFE, délka 140 mm, průměr 22 mm, průměr s prstencem (PEEK) 28 mm | 3-4 týdny | ~~6 413 Kč~~ **5 451 Kč** |
| 413 482 102 963 | Míchadlo magnetické IKAFLON 90 slide | Materiál PTFE, délka 90 mm, průměr 22 mm, průměr s prstencem (PEEK) 28 mm | 3-4 týdny | ~~3 263 Kč~~ **2 774 Kč** |
| 413 482 010 638 | Míchadlo magnetické IKAFLON 118 float | Materiál PPS, průměr 118 mm, výška 66 mm | 3-4 týdny | ~~14 906 Kč~~ **12 670 Kč** |
| 413 482 100 641 | Vytahovač magnetických míchadel RSE XL | Materiál PTFE a FKM, průměr 105 mm, délka 1,2 m | 3-4 týdny | ~~12 403 Kč~~ **10 543 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Nástavce (nastavovací rámy) pro rozšíření půdorysu a nosnosti**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 102 994 | Nástavec I-MAG SP 150 | Zvyšuje kapacitu magnetické míchačky na 150 l (H2O), rozměry (š x v x h) 500 x 80 x 540 mm, max. zatížení 200 kg | 3-4 týdny | ~~14 175 Kč~~ **12 049 Kč** |

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 102 996 | Nástavec I-MAG SP 300 | Zvyšuje kapacitu magnetické míchačky na 300 l (H2O), rozměry (š x v x h) 700 x 80 x 740 mm, max. zatížení 400 kg | 3-4 týdny | ~~21 263 Kč~~ **18 074 Kč** |
| 413 482 508 091 | Přepravní vozík | Pro sudy do 300 litrů, rozměry (š x v x h) 700 x 970 x 995 mm, max. zatížení 400 kg, nerez ocel 1.4301 | 3-4 týdny | ~~49 219 Kč~~ **41 836 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Držák ovládacího panelu, podstavec, stojanová tyč a svorka**

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|
| 413 482 110 381 | Držák I-MAG UHC | Univerzální držák externího ovládacího panelu | 3-4 týdny | ~~6 216 Kč~~ **5 284 Kč** |
| 413 482 110 383 | Podstavec I-MAG BR | Podstavec se závitem M10 pro stojanovou tyč H28V | 3-4 týdny | ~~1 758 Kč~~ **1 494 Kč** |
| 413 482 119 439 | Tyč stojanová H28V | K podstavci I-MAG BR, nerezová ocel, průměr 28 mm, délka 940 mm, závit M10 | 3-4 týdny | ~~5 063 Kč~~ **4 304 Kč** |
| 413 483 159 000 | Svorka RH5 s upínacím páskem, včetně křížové svorky R270 | Pro průměr nádoby 40 – 300 mm; upínací průměr křížové svorky 25 – 36 mm | 3-4 týdny | ~~10 927 Kč~~ **9 288 Kč** |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-I-MAG-Industry-EN.pdf

**Video k produktu**

Magnetická míchačka IKA I-MAG Industry