

MÍCHAČKY MAGNETICKÉ S OHŘEVEM HEIDOLPH

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Míchačky magnetické > Míchačky magnetické s ohřevem Heidolph

Míchačka magnetická Heidolph Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core, s ohřevem

Výrobci a značky: Heidolph

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core jsou magnetické míchačky s maximální kapacitou 20 l (H₂O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků s orientační kontrolou na stupnici. Pracovní plocha je z Kera-Disku.



Základní charakteristika míchaček Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core:

- 2 modely, které se liší průměrem pracovní plochy
- nastavení otáček a teploty pomocí analogových knoflíků (bez možnosti kontroly na displeji)
- LED kontrolka pro indikaci ohřevu
- indikátor zbytkového tepla při teplotách nad 50 °C
- vyvýšený ovládací panel
- pracovní plocha Kera-Disk (eloxovaný hliník s keramickým potahem), krátká doba ohřevu, vysoká odolnost proti poškrábání a chemikáliím
- hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před agresivními výpary a kapalinami, zabraňuje vnitřní korozi a chrání motor před poškozením)
- konektor pro připojení kontaktního teploměru EKT Hei-Con pro přesnou regulaci teploty
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- madlo pro snadné přenášení (na spodní straně přístroje)
- vhodné pro magnetická míchadla délky 15 - 50 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): magnetická míchadla, silikonový ochranný kryt, stojanová tyč, kontaktní teploměry EKT Hei-Con, nastavné nádoby pro míchačku s pracovní plochou o Ø 145 mm (používají se jako klasické olejové lázně)
- **informace k dodávce:** přístroje lze objednat samostatně, nebo v cenově zvýhodněné sadě spolu s příslušenstvím

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje magnetických míchaček Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core s ohřevem	
Ovládání	analogové nastavení otáček i teploty
Kapacita	max. 20 l (H ₂ O)
Maximální zatížení	25 kg
Rozsah otáček	100 - 1400 ot/min
Přesnost nastavení otáček	±2 %

Rozsah teploty pracovní plochy	20 - 300 °C
Topný výkon	800 W
Rozměr pracovní plochy	Ø 135 nebo 145 mm
Materiál pracovní plochy	Kera-Disk
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 31 °C při RH max. 80 %, 32 - 40 °C při RH max. 50 %
Vnější rozměry (v x š x h)	101 x 168 x 299 mm
Hmotnost	3 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP42

Magnetické míchačky Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 840 612 100	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core	Ø 135	20 (H ₂ O)	4-6 týdnů	20 925 Kč
413 840 611 100	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core	Ø 145	20 (H ₂ O)	4-6 týdnů	20 925 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněná sada

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 840 611 157	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core	Ø 145	Včetně kontaktního teploměru Hei-Con (V2A), stojanové tyče s držákem a silikonového krytu	4-6 týdnů	36 225 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojanová tyč a silikonový kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 840 963 300	Stojanová tyč s držákem pro uchycení teploměru	4-6 týdnů	4 975 Kč
413 842 376 576	Silikonový kryt	4-6 týdnů	575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:		
Magnetická míchačla	Kontaktní teploměry EKT Hei-Con	Nástavné nádoby (pro míchačku o Ø 145 mm)



Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Heidolph-Magnetic-Stirrer-Hei-PLATE-Mix'n'Heat-Core-EN.pdf](#)

Míchačka magnetická Heidolph Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, s ohřevem

Výrobci a značky: Heidolph

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ jsou magnetické míchačky s maximální kapacitou 20 l (H₂O). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na dobře čitelném LCD displeji. Pracovní plocha z Kera-Disku zaručuje optimální přenos tepla do vzorku.

Základní charakteristika míchaček Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+:



- 2 modely, které se liší průměrem pracovní plochy
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (aktivní funkce je signalizována jejich podsvícením)
- dobře čitelný LCD displej (zobrazení nastavených hodnot)
- funkce zámku (chrání nastavení proti nechtěným změnám)
- automatické vypnutí ohřevu při překročení teploty o 25 °C nad nastavenou hodnotu
- indikace zbytkového tepla při teplotách nad 50 °C
- vyvýšený ovládací panel
- pracovní plocha Kera-Disk (eloxovaný hliník s keramickým potahem), krátká doba ohřevu, vysoká odolnost proti poškrábání a chemikáliím
- konektor pro připojení externího teplotního čidla PT1000
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před agresivními výpary a kapalinami, zabraňuje vnitřní korozi a chrání motor před poškozením)
- madlo pro snadné přenášení (na spodní straně přístroje)
- vhodné pro magnetická míchadla délky 15 - 50 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): magnetická míchadla, silikonový ochranný kryt, stojanová tyč, teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli; pro míchačku s pracovní plochou o Ø 145 mm i nástavné nádoby (používají se jako klasické olejové lázně), nástavce Heat-On (jsou tvarovány pro baňky s kulatým dnem a umožňují současný ohřev a míchání vzorku) a nástavce StarFish (modulární systém pro současný ohřev a míchání na více pracovních pozicích současně)
- **informace k dodávce:** přístroje lze objednat samostatně, nebo v cenově zvýhodněných sadách spolu s příslušenstvím

i Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s. Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny hřídelové míchačky.

Technické údaje magnetických míchaček Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ s ohřevem	
Ovládání	digitální nastavení otáček i teploty
Kapacita	max. 20 l (H ₂ O)
Maximální zatížení	25 kg
Rozsah otáček	100 – 1400 ot/min
Přesnost nastavení otáček	5 ot/min
Rozsah teploty pracovní plochy	20 – 300 °C
Topný výkon	800 W
Rozměr pracovní plochy	Ø 135 nebo 145 mm
Materiál pracovní plochy	Kera-Disk
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 31 °C při RH max. 80 %, 32 – 40 °C při RH max. 50 %
Vnější rozměry (v x š x h)	101 x 168 x 299 mm
Hmotnost	3 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP42

Magnetické míchačky Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 840 622 100	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	Ø 135	20 (H ₂ O)	4-6 týdnů	23 025 Kč
413 840 621 100	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	Ø 145	20 (H ₂ O)	4-6 týdnů	23 025 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné sady

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 840 621 150	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	Ø 145	Včetně teplotního čidla PT1000 z nerezové oceli (V4A)	4-6 týdnů	25 700 Kč
413 840 621 151	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	Ø 145	Včetně teplotního čidla PT1000 (V4A), stojanové tyče s držákem a silikonového krytu	4-6 týdnů	29 625 Kč

Volitelné příslušenství: Teplotní čidla PT1000, stojanová tyč a silikonový kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 096 791 000	Teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli (V4A)	2-3 týdny	3 775 Kč
413 840 967 970 1	Teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli (V4A) s vyměnitelným ochranným skleněným pouzdem pro agresivní vzorky	4-6 týdnů	4 800 Kč
413 841 115 629 1	Náhradní skleněné pouzdro pro nerezové teplotní čidlo (ochrana před agresivními vzorky)	4-6 týdnů	1 483 Kč
413 840 963 300 1	Stojanová tyč s držákem pro uchycení externího teplotního čidla PT1000	4-6 týdnů	4 975 Kč
413 842 376 576 1	Silikonový ochranný kryt	4-6 týdnů	575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:			
Magnetická míchadla	Nástavné nádoby (pro míchačku o Ø 145 mm)	Nástavce Heat-On (pro míchačku o Ø 145 mm)	Nástavce StarFish (pro míchačku o Ø 145 mm)
			

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Heidolph-Magnetic-Stirrer-Hei-PLATE-Mix'n'Heat-Core+-EN.pdf

Míchačka magnetická Heidolph Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert, s ohřevem

Výrobci a značky: Heidolph

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert jsou magnetické míchačky s maximální kapacitou 20 l (H₂O). K jejich výhodám patří intuitivní ovládání, dva samostatné displeje pro nastavení otáček a teploty, dva nezávislé časovače, třístupňové nastavení rychlosti a řada dalších funkcí. Pracovní plocha z Kera-Disku zaručuje optimální přenos tepla do vzorku. Samozřejmostí je rozhraní USB-B.

**Základní charakteristika míchaček Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert:**

- 2 modely, které se liší průměrem pracovní plochy
- nastavení otáček a teploty pomocí otočných knoflíků (aktivní funkce je signalizována jejich podsvícením), zámek menu chrání nastavení proti nechtěným změnám
- 2x TFT displej (samostatný displej pro rychlost i ohřev)

- dva nezávislé časovače - jeden pro rychlost, druhý pro ohřev
- třístupňové nastavení rychlosti (viz [video](#)), změna směru otáček (možnost nastavení změny směru míchání v časových intervalech)
- 3 režimy nastavení teploty, včetně režimu rychlý ohřev nebo velmi přesné nastavení teploty bez překmitu
- automatické vypnutí ohřevu při překročení teploty o 25 °C nad nebo pod nastavenou hodnotu
- indikace zbytkového tepla při teplotách nad 50 °C
- vyvýšený ovládací panel
- pracovní plocha Kera-Disk (eloxovaný hliník s keramickým potahem) - krátká doba ohřevu, vysoká odolnost proti poškrábání a chemikáliím
- hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před agresivními výpary a kapalinami; zabraňuje vnitřní korozi a chrání motor před poškozením)
- konektor pro připojení externího teplotního čidla PT1000 nebo duálního teplotního čidla PT1000 pro současné měření teploty vzorku a kapaliny v lázni
- integrovaný závit pro stojanovou tyč
- vhodné pro magnetická míchadla délky 15 - 50 mm
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): magnetická míchadla, silikonový ochranný kryt, stojanová tyč, stojanová tyč s držákem, teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli nebo nerezové oceli s ochranným skleněným pouzdrem, duální teplotní čidlo; pro míchačku s pracovní plochou o Ø 145 mm i nastavné nádoby (používají se jako klasické olejové lázně), nástavce Heat-On (jsou tvarovány pro baňky s kulatým dnem a umožňují současný ohřev a míchání vzorku) a nástavce StarFish (modulární systém pro současný ohřev a míchání na více pracovních pozicích)
- **informace k dodávce:** přístroje lze objednat samostatně, nebo v cenově zvýhodněných sadách s příslušenstvím

i **Magnetické míchačky jsou určeny pro míchání kapalin s nízkou viskozitou do max. 50 mPa.s.** Pro míchání kapalin s vyšší viskozitou jsou určeny [hřídlové míchačky](#).

Technické údaje magnetických míchaček Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert	
Ovládání	digitální nastavení otáček, teploty i času
Kapacita	max. 20 l (H ₂ O)
Maximální zatížení	25 kg
Rozsah otáček	100 - 1400 ot/min (krok 1 ot/min)
Rozsah teploty pracovní plochy	20 - 350 °C
Topný výkon	800 W
Rozměr pracovní plochy	Ø 135 nebo 145 mm
Materiál pracovní plochy	Kera-Disk
Časovač	1 min 99 hodin 59 minut
Rozhraní	USB-B
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 31 °C při RH max. 80 %, 32 - 40 °C při RH max. 50 %
Vnější rozměry (v x š x h)	101 x 168 x 299 mm
Hmotnost	3 kg

Napájení	230 V, 50/60 Hz
Krytí	IP42

Magnetické míchačky Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert s ohřevem

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Maximální kapacita [l]	Dostupnost	Cena / ks
413 840 632 100	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert	Ø 135	25 (H ₂ O)	4-6 týdnů	35 825 Kč
413 840 631 100	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert	Ø 145	25 (H ₂ O)	4-6 týdnů	35 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cenově zvýhodněné sady

Obj. číslo	Typ sady	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 840 631 150	Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert	Včetně teplotního čidla PT1000 z nerezové oceli (V4A)	4-6 týdnů	37 375 Kč
413 840 631 151	Hei-PLATE Sensor Advanced Package Expert	Včetně teplotního čidla PT1000 z nerezové oceli (V4A), stojanové tyče s držákem teplotního čidla a ochranného silikonového krytu	4-6 týdnů	39 125 Kč
413 840 631 155	Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini	Včetně teplotního čidla PT1000 z nerezové oceli (V4A), nástavce Heat-On pro 250ml baňku s kulatým dnem, kondenzátoru Findenser, stojanové tyče, svorek a držáků	4-6 týdnů	62 800 Kč
413 804 631 156	Hei-PLATE Reflux Package Expert	Včetně teplotního čidla PT1000 z nerezové oceli (V4A), nástavce Heat-On pro 1000ml baňku s kulatým dnem, kondenzátoru Findenser, stojanové tyče, svorek a držáků	4-6 týdnů	64 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Teplotní čidla PT1000, stojanová tyč a silikonový kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 096 791 000 1	Teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli (V4A)	2-3 týdny	3 775 Kč
413 840 967 970	Teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli (V4A) s vyměnitelným ochranným skleněným pouzdem pro agresivní vzorky	4-6 týdnů	4 800 Kč
413 840 967 950	Duální teplotní čidlo PT1000 z nerezové oceli (V4A)	4-6 týdnů	8 225 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 841 115 629	Náhradní skleněné pouzdro pro nerezové teplotní čidlo (ochrana před agresivními vzorky)	4-6 týdnů	1 483 Kč
413 840 981 000	Stojanová tyč o Ø 13 mm a délce 500 mm	4-6 týdnů	1 400 Kč
413 840 963 100	Stojanová tyč s držákem pro uchycení externího teplotního čidla PT1000	4-6 týdnů	3 525 Kč
413 840 963 300 2	Stojanová tyč s držákem pro uchycení externího teplotního čidla PT1000 pro použití s nastavci Heat-On pro baňky o objemu 3 až 5 l	4-6 týdnů	4 975 Kč
413 842 376 576 2	Silikonový ochranný kryt	4-6 týdnů	575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:			
Magnetická míchačla	Nástavné nádoby (pro míchačku o Ø 145 mm)	Nástavce Heat-On (pro míchačku o Ø 145 mm)	Nástavce StarFish (pro míchačku o Ø 145 mm)
			

Video k produktu

 Magnetická míchačka Heidolph Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert: Nastavení rychlosti míchání

Teploměr kontaktní Heidolph EKT Hei-Con

Výrobci a značky: Heidolph

Kontaktní teploměry EKT Hei-Con jsou určeny pro měření a regulaci teploty ve spojení s magnetickými míchačkami Hei-PLATE Mix'n'Heat Core. Slouží k nastavení požadované a měření skutečné teploty v kapalných médiích. Obě tyto hodnoty lze snadno odečíst na LCD displeji. Při dosažení nastavené teploty vypínají a zapínají ohřev a tím udržují teplotu vzorku na požadované hodnotě.

Základní charakteristika kontaktních teploměrů EKT Hei-Con:

- pevně připojené teplotní čidlo PT1000 (nerezové, nebo nerezové se skleněným potahem pro agresivní vzorky)
- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- dobře čitelný LCD displej (zobrazení nastavené a skutečné teploty)
- zabudovaný mikroprocesorový regulátor teploty
- chybová hlášení při překročení rozsahu měření
- zapnutí a vypnutí současně s připojenou magnetickou míchačkou (teploměr nemá samostatné tlačítko ON/OFF)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky teploměru je držák pro uchycení na stojanovou tyč magnetické míchačky



i Kontaktní teploměry EKT Hei-Con **nejso** kompatibilní se staršími typy magnetických míchaček Heidolph, které mají jiný typ konektoru.

Technické údaje		Hei-Con	Hei-Con G
Teplota	Rozsah:	-80 ... 350 °C	
	Rozlišení:	1 °C	
	Přesnost:	± digit	
Teplotní čidlo	Typ:	nerezové (V2A), PT1000	nerezové (V2A) se skleněným potahem, PT1000
	Rozměry (Ø x délka):	3 x 210 mm	
	Délka kabelu:	0,7 m	
	Hloubka ponoření:	min. 20 mm	
Provozní podmínky		teplota okolí: -5 ... 60 °C	
Rozměry ovládací jednotky (v x š x h)		54 x 126 x 22 mm	
Připojení k magnetické míchačce		1,5m pevný pětikolíkový spirálový kabel s DIN konektorem 45322	
Napájení		přes propojovací kabel z připojené magnetické míchačky (napětí 8 - 15 V DC)	
Hmotnost		250 g	
Krytí		IP54	
Kompatibilní s míchačkami Heidolph		Hei-PLATE Mix'n'Heat Core	

Obj. číslo	Typ	Rozsah [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
413 840 988 000	Kontaktní teploměr Heidolph EKT Hei-Con	-80 až 350	S nerezovým teplotním čidlem PT1000	4-6 týdnů	12 750 Kč
413 840 988 100	Kontaktní teploměr Heidolph EKT Hei-Con G	-80 až 350	S nerezovým teplotním čidlem PT1000 se skleněným potahem (pro agresivní vzorky)	4-6 týdnů	19 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádoba nástavná na magnetické míchačky Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

Olejev lze s frzovanm dnem

Jedn se o klasick olejov lzno z slitiny hlinku s velmi dobrou tepelnou vodivost (umozuj dobrou temperaci vzorku za souasnho mchn).



Zkladn charakteristika nstavnch ndob:

- objem 1, 2 nebo 4 l
- vynikajc stabilita na pracovn desce mchaek dky frzovanmu dnu (pesn sed na kulatou pracovn desku mchaek o \varnothing 145 mm)
- dobr tepeln vodivost, krtk doba ohevu (et čas i energii)
- materil: hlink
- drzky z plastu (pro snadn a bezpecn penaen lzno)

Obj. slo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 049 300 000	Lze nstavn 1 l, pro olej do 250 °C	3-4 tydn	6 150 K
392 049 200 000	Lze nstavn 2 l, pro olej do 250 °C	3-4 tydn	6 550 K
392 049 100 000	Lze nstavn 4 l, pro olej do 250 °C	3-4 tydn	7 375 K
392 049 400 000	Nstavec na jednu kulatou baku 1 l	3-4 tydn	4 725 K

Ceny jsou uvedeny v K bez DPH.

Nstavec Heat-On pro magnetick mchaky Heidolph

Vrobc a znaky: Heidolph

Ohev baek s kulatm dnem o objemu 10 a 5000 ml Souasn ohev dvou baek

Nstavce Heat-On jsou tvarovny pro baky s kulatm dnem o objemu 250 a 5000 ml. Pouivj se v ppadech, kdy je nutné zajstt ohev a mchn vzorku pomoc magnetick mchaky s ohevem. Umozuj podstatn rychlej a bezpecnj ohev ne ben uivvan olejov lzno. Souasn ohev dvou baek o objemu 10 a 150 ml umozuj nstavce Heat-On Multi-Well.



Zkladn charakteristika nstavc Heat-On:

- tvarovny pro magnetick mchaky s pracovn plochou o \varnothing 145 mm
- teplotn rozsah: do 200 °C (krtkodobe do 260 °C)
- materil: hlink s polymerovm potahem (dobr chemick odolnost vci vetsin roztok)
- dobr tepeln vodivost, krtk doba ohevu (et čas i energii)
- tvar jamky sniuje nebezpe rozbit baky
- otvor pro extern teplotn idlo
- pro snadn penos mohou bt osazeny odnmatelnmi bezpecnostnmi drzky (objednvj se samostatne)
- pro souasn ohev dvou baek slou nstavec **Heat-On Multi-Well** (pomoc vymnitelnch vloek do nj lze umstt baky s objemem 10 a 150 ml)
- **informace k dodvce:** nstavce se dodvj samostatne bez dalho prsluenstv (tj. bez baek a bezpecnostnch drzk) – obrzky v objednc tabulce jsou pouze ilustran

Nástavce Heat-On pro baňky s kulatým dnem o objemu 250 až 5000 ml

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
392 058 006 700	Nástavec Heat-On	Pro 250ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	12 727 Kč
392 058 006 900	Nástavec Heat-On	Pro 500ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	13 225 Kč
392 058 007 100	Nástavec Heat-On	Pro 1000ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	14 138 Kč
392 058 007 300	Nástavec Heat-On	Pro 2000ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	19 367 Kč
392 058 007 500	Nástavec Heat-On	Pro 3000ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	24 900 Kč
392 058 007 800	Nástavec Heat-On	Pro 4000ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	28 967 Kč
392 058 007 600	Nástavec Heat-On	Pro 5000ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	31 706 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavce Heat-On pro baňky s postranními tubusy a kulatým dnem o objemu 100 a 250 ml

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
413 845 800 660	Nástavec Heat-On	Pro 100ml baňku s kulatým dnem a postranními tubusy	3-4 týdny	11 924 Kč
413 845 800 671	Nástavec Heat-On	Pro 250ml baňku s kulatým dnem a postranními tubusy	3-4 týdny	13 861 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec Heat-On Multi-Well pro současný ohřev 2 baněk a vložky pro baňky s kulatým dnem o objemu 10 až 150 ml

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 058 006 000	Nástavec Multi-Well pro dvě baňky	3-4 týdny	10 928 Kč
392 058 006 100	Vložka pro 10ml baňku s kulatým dnem do nástavce Multi-Well	3-4 týdny	3 431 Kč
392 058 006 200	Vložka pro 25ml baňku s kulatým dnem do nástavce Multi-Well	3-4 týdny	3 320 Kč
392 058 006 300	Vložka pro 50ml baňku s kulatým dnem do nástavce Multi-Well	3-4 týdny	3 320 Kč
392 058 006 400	Vložka pro 100ml baňku s kulatým dnem do nástavce Multi-Well	3-4 týdny	3 929 Kč
392 058 006 500	Vložka pro 150ml baňku s kulatým dnem do nástavce Multi-Well	3-4 týdny	5 616 Kč

Nástavec Heat-On Multi-Well v cenově zvýhodněné sadě s vložkami pro baňky s kulatým dnem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
413 845 813 001	Nástavec Multi-Well pro dvě baňky a vložky pro 1 ks 25ml, 50ml a 100ml baňky s kulatým dnem	4	3-4 týdny	20 335 Kč
413 845 812 001	Nástavec Multi-Well pro dvě baňky a 2 vložky pro 25ml, 50ml i 100ml baňku s kulatým dnem	7	3-4 týdny	30 267 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sada bezpečnostních držáků pro snadnější manipulaci s nástavci Heat-On a Heat-On Multi-Well

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
392 058 007 700	Držák bezpečnostní	2	3-4 týdny	5 672 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec StarFish pro magnetické míchačky Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

Šetří čas i místo na laboratorním stole

Pomocí nástavců StarFish lze vytvořit z magnetické míchačky s ohřevem vícemístnou pracovní stanici vhodnou i pro destilace, extrakce nebo syntézy. Sestavení celého systému je jednoduché a poměrně rychlé.

Základní charakteristika modulárního systému StarFish:

- skládá se ze základové desky, na kterou lze umístit monoblok (s prohlubněmi pro daný počet baněk stejného objemu) nebo pět výsečí polybloků
- středem základové desky prochází stojanová tyč, na kterou lze upnout pětimístné držáky baněk, chladičů či extraktorů, případně moduly pro rozvod vody⁽ⁱ⁾, vakua či inertního plynu⁽ⁱ⁾
- základová deska velmi dobře zapadá na pracovní plochu míchačky o Ø 145 mm (rychlý ohřev)
- pro usnadnění snímání základové desky z pracovní plochy míchačky slouží přídatná držadla (objednávají se samostatně)
- celý systém je vhodný pro standardní laboratorní nádobí (baňky, vialky...)
- materiál: hliník
- teplotní rozsah: do 260 °C
- **informace k dodávce:** každá část modulárního systému se objednává samostatně (obrázek je pouze ilustrační)



i Pro pomoc s výběrem a sestavením modulárního systému podle vašich potřeb nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 058 100 000	Základová deska pro magnetické míchačky o průměru 145 mm	3-4 týdny	16 572 Kč
392 058 100 100	Držadla pro základovou desku (pár)	3-4 týdny	16 628 Kč
413 845 800 100	Monoblok pro 5x 250ml baňku	3-4 týdny	18 647 Kč
413 845 804 300	Vložka do monobloku pro použití 25ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 804 200	Vložka do monobloku pro použití 50ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 804 100	Vložka do monobloku pro použití 100ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 804 000	Vložka do monobloku pro použití 150ml baňky	3-4 týdny	3 071 Kč
413 845 802 500	Polyblok pro 3 vialky Ø 28 mm	3-4 týdny	6 778 Kč
413 845 815 000	Stojanová tyč, délka 650 mm	3-4 týdny	2 933 Kč
413 845 816 000	Stojanová tyč dělená, délka 650 mm	3-4 týdny	5 533 Kč
413 845 811 000	Držák pětímístný, upínací pásky na suchý zip	3-4 týdny	15 161 Kč
413 845 812 000	Držák pětímístný s rukojetí, upínací pásky silikon	3-4 týdny	15 964 Kč
413 845 813 000	Modul pro rozvod chladicí vody - 5cestný	3-4 týdny	25 066 Kč
413 845 814 000	Modul pro rozvod vakua/inertního plynu - 5cestný	3-4 týdny	24 125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.