# ODPARKY ROTAČNÍ VAKUOVÉ RVO

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Odparky rotační vakuové > Odparky rotační vakuové RVO

## Odparka rotační vakuová RVO 400



Rotační vakuová odparka RVO 400 je přístrojem nahrazujícím původní typ RVO 200A. Současně je prvním zástupcem modelové řady 400 umožňující použití odpařovacích baněk 20 až 4000 ml. Spolu s přístrojem je dodávána sada skla, kterou lze upravit dle přání zákazníka. Oproti předchozímu typu se vyznačuje uživatelskou přívětivostí a kompaktnější konstrukcí. Pro pohodlí a bezpečnost obsluhy lze použít dálkové ovládání, případně ochranný štít.

### Základní charakteristika rotační vakuové odparky RVO 400:

- digitální řídicí jednotka
- dálkové ovládání otáček, teploty a polohy lázně, podtlaku a doby chodu
- nastavené parametry lze uložit do paměti
- hodnoty vakua nastavitelné řízením externí vývěvy
- automatické ukončení odpařování
- elektrický výtah ohřívací lázně
- nastavitelný doraz krajních poloh výtahu
- chladič standardně vertikální, na přání diagonální, nebo vymrazovací nástavec
- osu chladiče lze hladce a definovaně naklánět
- aretování (blokování) rotace pro jednodušší výměnu baňky
- nová konstrukce stahováku - bezproblémová montáž a demontáž baňky
- chemicky odolné těsnění (průměr sací trubice 22 mm)
- v ceně základního provedení sady skla je obsažena: 1x baňka s kulatým dnem 1000 ml, 1x baňka s kulatým dnem 2000 ml, 1x sací trubice, 1x vertikální chladič, 1x kulový nástavec, 1x připouštěcí trubice s kohoutem, 1x 1000 ml baňka s kulovým zábrusem

| Technické údaje | |
|---|---|
| Použití odpařovacích baněk | 20 – 4000 ml |
| Teplota lázně | max. 100 °C (voda), 180 °C (olej), 210 °C (speciální olej) |
| Rozsah otáček | 0 – 300 ot/min |
| Ovládání zdvihu | elektrické |
| Přesnost regulace teploty | ±1 °C pro vodu<br>±2 °C pro olej |
| Měření teploty lázně | dva platinové teploměry vestavěné do lázně |
| Napájení | 230 V ±10 % / 50 Hz |
| Příkon (bez vývěvy) | max. 2000 W |
| Hmotnost bez skla | 20 kg |

| | |
|---|---|
| Rozměry včetně / bez skla (v x š x h) | 950 x 650 x 360 mm / 550 x 480 x 360 mm |

| Obj. číslo | Typ | Rozsah otáček [ot/min] | Ovládání zdvihu | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 071 000 401 | RVO 400 | 0 – 300 | Elektrické | 3-4 týdny | 90 700 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Katalogový-list-RVO400.pdf

---

# Odparka rotační vakuová RVO 004



Rotační vakuová odparka RVO 004 je cenově dostupná varianta vycházející z modelové řady 200. Spolu s přístrojem je dodávána sada skla, kterou lze upravit dle přání zákazníka. Přístroj se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a kompaktními rozměry, úroveň ovládání plně odpovídá základním potřebám. I pro tento model odparky lze použít ochranný štít.

## Základní charakteristika rotační vakuové odparky RVO 004:

- otáčky a teplota lázně snadno analogově řízeny
- ohřívací lázeň na přístroji nezávislá, samostatný přívod elektrické energie
- ruční polohování odpařovací baňky
- chladič standardně vertikální, na přání diagonální, nebo vymrazovací nástavec
- robustní systém zajištění odpařovací baňky
- chemicky odolné těsnění (průměr sací trubice 20 mm)
- osu chladiče lze snadno a definovaně naklánět
- v ceně základního provedení sady skla je obsažena: 1x baňka s kulatým dnem 1000 ml, 1x baňka s kulatým dnem 2000 ml, 1x sací trubice, 1x vertikální chladič, 1x kulový nástavec, 1x připouštěcí trubice s kohoutem, 1x 1000 ml baňka s kulovým zábrusem

| Technické údaje | |
|---|---|
| Použití odpařovacích baněk | 20 – 4000 ml |
| Teplota lázně | max. +100 °C |
| Rozsah otáček | 20 – 140 ot/min |
| Ovládání zdvihu | ruční |
| Přesnost regulace teploty | ±2 °C |
| Napájení | 230 V ±10 % / 50 Hz |
| Příkon | max. 2000 W |
| Hmotnost skla | 8 kg |

| | |
|---|---|
| Rozměry včetně / bez skla (v x š x h) | 950 x 600 x 390 mm / 750 x 450 x 390 mm |

| Obj. číslo | Typ | Rozsah otáček [ot/min] | Ovládání zdvihu | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 071 000 004 | RVO 004 | 20 – 140 | Ruční | Kontaktujte nás | |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

Katalogový-list-RVO004C.pdf