

Oximetr přenosný WTW Oxi 3205 a 3310

Výrobci a značky: WTW

Vodotěsné přenosné oximetry WTW s bateriovým provozem jsou ideálním pomocníkem pro každou mobilní laboratoř. Umožňují komfortní měření rozpuštěného kyslíku v povrchových a odpadních vodách i v rybích líhních. Tyto oximetry jsou kompatibilní s galvanickými kyslíkovými sondami CelloX a DurOx.



Základní charakteristika přenosných oximetrů WTW 3205 a 3310:

- typ **Oxi 3205** pro jednoduchá měření bez dokumentace, typ **Oxi 3310** s intervalovým záznamníkem dat, rozhraním USB-B a pamětí až pro 5000 výsledků měření, včetně GLP
- intuitivní ovládání, velký dobře čitelný LCD displej (současné zobrazení koncentrace/saturace/parciálního tlaku a teploty)
- automatická kompenzace tlaku
- automatické rozpoznání připojené sondy (přístroje jsou kompatibilní s [galvanickými kyslíkovými sondami](#) CelloX 325 a DurOx 325)
- funkce AutoRead pro kontrolu stability měřené hodnoty
- robustní a voděodolná konstrukce, protiskluzové provedení tlačítek (možnost práce v rukavicích), 8pinový konektor pro připojení sondy
- provoz na baterie, funkce automatického vypnutí při nečinnosti
- **informace k dodávce:** přístroje lze objednat buď samostatně (bez sondy), nebo v sadě s galvanickou kyslíkovou sondou CelloX 325, stojánkem na sondu (integrováným v kufríku), příslušenstvím pro údržbu sondy, kádinkou a přenosným kufríkem

i Pro školní laboratoře a měření v terénu je vhodná odolná kyslíková sonda [DurOx 325](#) se šroubovací ochrannou krytkou. Zejména se hodí pro měření v rybích líhních, v tekoucích vodách, provzdušňovacích nádržích a pro aplikace se silně kolísajícím obsahem kyslíku.

Technické údaje přenosných oximetrů WTW Oxi 3205 a 3310

Typ		Oxi 3205	Oxi 3310
Rozpuštěný O ₂	Rozsah:	0 – 90,0 mg/l	
	Rozlišení:	0,01 mg/l v rozsahu 0 – 20,0; 0,1 mg/l ve zbylém rozsahu	
	Přesnost:	±0,5 % z naměřené hodnoty při teplotě okolí 5 – 30 °C	
Saturace O ₂	Rozsah:	0 – 600 %	
	Rozlišení:	0,1 % v rozsahu 0 – 200; 1 % ve zbylém rozsahu	
	Přesnost:	±0,5 % z naměřené hodnoty při teplotě ±10 °C od teploty kalibrace	

Parciální tlak	Rozsah:	0 - 1250 mbar	
	Rozlišení:	0,1 mbar v rozsahu 0 - 200; 1 mbar ve zbylém rozsahu	
	Přesnost:	±0,5 % z naměřené hodnoty při teplotě okolí 5 - 30 °C	
Teplota	Rozsah:	0 - 50,0 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
Teplotní kompenzace		přesnost ≥2 % při teplotě 0 - 40 °C	
Kompenzace tlaku		automatická v rozsahu 500 - 1100 mbar	
Kompenzace salinity		35,0 SAL ⁽ⁱ⁾	0 - 70,0 SAL
Kalibrace		ve vzduchu nasyceném vodními parami pomocí kalibrační nádoby OxiCal ⁽ⁱ⁾	
Displej		podsvícený grafický LCD	
Funkce HOLD		ne	ano
Paměť (s intervalově řízeným záznamníkem)		ne	až 5000 výsledků měření (200 ručně, 5000 automaticky)
GLP		ne	ano
Rozhraní		ne	USB-B
Vstupy		8pinový	
Provozní podmínky		teplota okolí: -10 ... 55 °C	
Rozměry/Hmotnost		cca 180 x 80 x 55 mm / cca 0,4 kg	
Napájení		4x 1,5V AA baterie nebo 4x 1,2V AA NiMH dobíjecí baterie (přístroje nemají dobíjecí funkci, baterie je nutné dobít v externí nabíječce); životnost baterií cca 800 hodin bez podsvícení displeje, cca 100 hodin s podsvícením	
Krytí		IP67	

Přenosný oximetr WTW Oxi 3205 pro jednoduchá měření

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
402 221 100 000	Oxi 3205	Samostatný přístroj bez sondy, včetně baterií	4-6 týdnů	21 595 Kč
402 221 101 000	Oxi 3205 SET	Včetně sondy Cellox 325, držáku sondy, výměnných membránových hlavic, elektrolytu, kádinky, baterií a přenosného kufříku	4-6 týdnů	41 176 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přenosný oximetr WTW Oxi 3310 s intervalovým záznamníkem dat, pamětí a rozhraním USB-B

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
402 221 300 000	Oxi 3310	Samostatný přístroj bez sondy, včetně baterií a USB kabelu	4-6 týdnů	24 428 Kč
402 221 301 000	Oxi 3310 SET	Včetně sondy CelIOx 325, držáku sondy, výměnných membránových hlavic, elektrolytu, kádinky, baterií, USB kabelu a přenosného kufříku	4-6 týdnů	42 419 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.