

Pec laboratorní komorová Witeg, série FHP

Výrobci a značky: Witeg

Programovatelné laboratorní pece série FHP nabízejí dlouhou životnost díky jednoduché a odolné konstrukci. Jsou dostupné v šesti velikostech a pracují v teplotním rozsahu **od 300 do 1200 °C**. Své uplatnění najdou v chemických, biologických, lékařských a farmaceutických laboratořích.



Základní charakteristika:

- **šest velikostí komory:** objem od 3 do 63 litrů
- **jednoduché ovládání:** digitální PID regulátor s otočným knoflíkem Jog-Dial
 - volba mezi manuální nebo programovatelnou regulací
 - programovací režim **s možností nastavení 4 programů o 10 krocích**
 - časovač **99 h 59 min** nebo trvalý chod
 - zvukový signál po uplynutí nastaveného času nebo v případě chyby
 - zámek menu chrání před nechtěnou změnou nastavení
 - podsvícený LCD displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu
- **ohřev a teplota:**
 - teplotní rozsah 300 až 1200 °C
 - **rovnoměrný ohřev ze čtyř stran** pomocí topných těles Kanthal A1 volně ložených v keramických deskách
 - krátká doba ohřevu díky kvalitní tepelné izolaci
 - termočlánek typu „K“
- **konstrukce:**
 - vnitřní komora z keramických desek a ocelový plášť s práškovým lakem
 - dveře s panty vlevo a větrací komínek v horní části
- **bezpečnost:**
 - vypnutí ohřevu při překročení uživatelem nastavené maximální teploty
 - ochrana proti přepětí
 - detekce chyby senzoru
- **oblast použití:** stanovení obsahu popela, smaltování, tavení, sušení sraženin
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je deska z keramických vláken pro umístění vzorků
 - náhradní [desky z keramických vláken](#) lze koupit i samostatně

Technické údaje						
Typ	FHP-03	FHP-05	FHP-12	FHP-14	FHP-27	FHP-63
Objem	3 l	4,5 l	12 l	14 l	27 l	63 l
Teplotní rozsah	300 – 1200 °C (krok 1 °C)					

Doba náběhu na 800 °C	16 minut		20 minut			23 minut
Topný výkon	1,4 kW	1,8 kW	3,6 kW	4,0 kW	4,6 kW	9 kW
Vnitřní rozměry (š x h x v)	130 x 250 x 90 mm	150 x 300 x 100 mm	200 x 300 x 200 mm	250 x 350 x 160 mm	300 x 300 x 300 mm	400 x 400 x 400 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	410 x 480 x 530 mm	440 x 530 x 550 mm	500 x 550 x 660 mm	550 x 580 x 620 mm	600 x 590 x 760 mm	1000 x 730 x 920 mm
Napájení	230 V, 50/60 Hz		třífázové, 400 V, 50/60 Hz			

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
417 506 812 703	Komorová laboratorní pec	FHP-03	3	300 – 1200	10-12 týdnů	61 147 Kč
417 506 812 705	Komorová laboratorní pec	FHP-05	4,5	300 – 1200	10-12 týdnů	69 551 Kč
417 506 813 712	Komorová laboratorní pec	FHP-12	12	300 – 1200	10-12 týdnů	97 464 Kč
417 506 813 714	Komorová laboratorní pec	FHP-14	14	300 – 1200	10-12 týdnů	103 067 Kč
417 506 813 727	Komorová laboratorní pec	FHP-27	27	300 – 1200	10-12 týdnů	163 766 Kč
417 506 813 763	Komorová laboratorní pec	FHP-63	63	300 – 1200	10-12 týdnů	265 359 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Programmable-laboratory-furnace-FHP-EN.pdf