

pH metr kapesní Eutech pH 5+/6+

Jednoduché ovládání a snadné použití předurčuje tyto přístroje pro rychlé pH kontroly v hydroponii, akvakultuře, zemědělství, bazénech a lázeňských zařízeních, v potravinářském průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, v energetice (kotle, chladicí věže), pro kontrolu kvality vody a ekologické studie.



Základní charakteristika pH metru Eutech:

- velký, dobře čitelný LCD displej
- víceparametrová měření -pH, teplota, ORP (pouze model pH 6+)
- rychlá a jednoduchá kalibrace s automatickým rozpoznáním pufrů
- funkce HOLD a automatické vypnutí přístroje po 17 minutách
- autodiagnostika
- automatická teplotní kompenzace (ATC)
- gumový podstavec (chrání přístroj při nárazu)

Technické údaje			
Typ		pH 5+	pH 6+
pH	Rozsah	0,00 – 14,00 pH	
	Rozlišení	0,01 pH	
	Přesnost	±0,01 pH	
	Kalibrace	2 až 5bodová	3bodová
Teplota	Rozsah	0,0 ... 100 °C	
	Rozlišení	0,1 °C	
	Přesnost	±0,5 °C	
	Teplotní kompenzace	MTC / ATC (0 ... 100 °C)	
ORP	Rozsah	-	-1000 – 1000 mV
	Rozlišení	-	1 mV
	Přesnost	-	±1 mV
Napájení		4x 1,5 V AAA baterie (životnost až 200 hod.)	
Rozměry/Hmotnost		157 x 85 x 42 mm/255 g	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 665 000 501	EC-PH501PLUS	pH 5+ s ATC teplotní sondou ECPH5TEM01P	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 665 000 502	EC-PH502PLUSK	pH 5+ s pH elektrodou s dvojitým můstkem ECFC7252101B, ATC teplotní sondou ECPH5TEM01P a pH přenosným kufříkem (pufrový roztok pH 4,01 a pH 7,00; uchovávací roztok a DEMI voda po 60 ml)	Kontaktujte nás	
396 665 000 503	EC-PH503PLUSK	pH 5+ s „3 + 1“ pH/teplotní kombinovanou elektrodou ECFC7352901B a pH přenosným kufříkem (pufrový roztok pH 4,01 a pH 7,00; uchovávací roztok a DEMI voda po 60 ml)	Kontaktujte nás	
396 665 000 601	EC-PH601PLUS	pH 6+ ATC s teplotní sondou ECPH5TEM01P	Kontaktujte nás	
396 665 001 601	EC-PH601PLUSK	pH 6+ ATC s teplotní sondou ECPH5TEM01P a pH přenosným kufříkem (pufrový roztok pH 4,01 a pH 7,00; uchovávací roztok a DEMI voda po 60 ml)	Kontaktujte nás	
396 665 000 602	EC-PH602PLUSK	pH 6+ s pH elektrodou s dvojitým můstkem ECFC7252101B, ATC teplotní sondou ECPH5TEM01P a pH přenosným kufříkem (pufrový roztok pH 4,01 a pH 7,00; uchovávací roztok a DEMI voda po 60 ml)	Kontaktujte nás	
396 665 000 603	EC-PH603PLUSK	pH 6+ s „3 + 1“ pH/teplotní kombinovanou elektrodou ECFC7352901B a pH přenosným kufříkem (pufrový roztok pH 4,01 a pH 7,00; uchovávací roztok a DEMI voda po 60 ml)	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.