PIPETOVACÍ NÁSTAVCE

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Pipetovací nástavce

Nástavec pipetovací Pi-pump



Mechanické pipetíky jsou vhodné pro skleněné pipety do objemu 25 ml. Umožňují bezpečné a pohodlné pipetování.

- 4 typy:
  - **žlutý** pro pipety do objemu 0,2 ml
  - **modrý** pro pipety do objemu 2 ml
  - **zelený** pro pipety do objemu 10 ml
  - **červený** pro pipety do objemu 25 ml
- materiál: PP
- sání a dávkování pomocí kolečka
- tlačítko pro úplné vypuštění kapaliny
- snadné ovládání jednou rukou

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné dělené i nedělené pipety, savičky a pipetovací balónky.

Obj. číslo	Popis	Pro pipety do objemu [ml]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 992 512	Pipetovací nástavec	0,2	Žlutá	2-3 týdny	530 Kč
331 850 990 346	Pipetovací nástavec	2	Modrá	3-4 týdny	261 Kč
331 850 990 347	Pipetovací nástavec	10	Zelená	Skladem, do 1 týdne	261 Kč
331 850 990 348	Pipetovací nástavec	25	Červená	3-4 týdny	283 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec pipetovací Macro, Brand

Sleva 10 % | A 121 °C | Akce | Výrobci a značky: Brand

Vybrané pipetovací nástavce se slevou 10 %
Sleva platí do 18. 12. 2026

Sleva platí i na pipetovací nástavec s nastavitelnou rychlostí accu-jet S



Poloautomatický nástavec Macro je vhodný pro skleněné i plastové pipety o objemu od 0,1 do 200 ml. Jednoduché ovládání a ergonomický design umožňují i sériové pipetování. Pro snadné rozlišení v laboratoři je nástavec nabízen ve 4 barvách.

Základní charakteristika pipetovacího nástavce Macro:

- pro skleněné a plastové pipety o objemu od 0,1 do 200 ml
- 4 barvy pro snadné rozlišení: šedá, zelená, modrá a růžová
- jednoduché ovládání jednou rukou pomocí nasávacího balónku a páčky
- regulace rychlosti nasávání a nastavení menisku pomocí páčky
- membránový hydrofobní PTFE filtr s velikostí pórů 3 µm (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- autoklávovatelný při 121 °C
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce**: součástí dodávky je náhradní membránový PTFE filtr

Obj. číslo	Popis	Pro objem pipet [ml]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
396 870 026 100	Nástavec Macro	0,1 – 200	Šedá	Skladem, do 1 týdne	~~1 615 Kč~~ **1 454 Kč**
396 870 026 151	Nástavec Macro	0,1 – 200	Zelená	2-3 týdny	~~1 615 Kč~~ **1 454 Kč**
396 870 026 152	Nástavec Macro	0,1 – 200	Modrá	2-3 týdny	~~1 615 Kč~~ **1 454 Kč**
396 870 026 154	Nástavec Macro	0,1 – 200	Růžová	2-3 týdny	~~1 615 Kč~~ **1 454 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 026 052	Náhradní membránový filtr	Skladem, do 1 týdne	171 Kč
396 870 026 146	Náhradní silikonový adaptér	3-4 týdny	116 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Brand-Pipette-Controller-Macro-EN.pdf

Nástavec pipetovací accu-jet S, Brand

Sleva 10 % | Akce | Výrobci a značky: Brand



Vybrané pipetovací nástavce se slevou 10 %
Sleva platí do 18. 12. 2026

Sleva platí i na poloautomatický nástavec Macro

Pipetovací nástavce Brand accu-jet S jsou vhodné pro plastové i skleněné dělené i nedělené pipety o objemu 0,1 až 200 ml. Umožňují lehké, přesné a efektivní pipetování. Díky nastavitelné rychlosti motoru lze dosáhnout rychlého a výkonného nasátí velkého objemu či vysoce přesného dávkování malých množství. Nástavce jsou nabízeny ve 4

atraktivních barvách.

Základní charakteristika pipetovacího nástavce accu-jet S:

- jednoduché ovládání jednou rukou pomocí 2 tlačítek
- nastavitelná rychlost pipetování (při maximální rychlosti motoru trvá naplnění 25ml pipety jen 3 sekundy)
- přesné dávkování malých objemů nebo rychlé naplnění (rychlost lze regulovat tlakem na ovládací tlačítka)
- membránový hydrofobní PTFE filtr s velikostí pórů 0,2 µm a bezpečnostní zpětný ventil (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- vyměnitelný silikonový adaptér pro skleněné i plastové pipety o objemu 0,1 až 200 ml
- možnost odložení nástavce s nasazenou pipetou (ochrana před kontaminací vzorku)
- ventilační systém pro odvod par nasávaných kapalin (zajišťuje ochranu nástavce před korozí)
- provoz na baterie, LED kontrolka indikace stavu baterie, až 8 hodin provozu bez nabíjení (lze nabíjet i během provozu)
- snadná výměna membránového filtru, silikonového adaptéru i baterie
- ergonomická rukojeť, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** nástavce se dodávají buď samostatně bez AC adaptéru nebo v sadě s AC adaptérem; součástí dodávky je vždy dobíjecí baterie, 2 ks sterilního membránového filtru PTFE 0,2 µm, nástěnný držák a manuál

Technické údaje	
Typ	**accu-jet S**
Ovládání	elektronické
Pro objem pipet	0,1 – 200 ml
Nastavení rychlosti pipetování	ano
Displej	ne
Autoklávovatelný	ne
Materiál (tělo přístroje)	polypropylen (PP)
Membránový filtr	ano (vyměnitelný)
Zpětný ventil	ano (vyměnitelný)
Napájení	NiMH dobíjecí baterie 2,4 V/730 mAh (doba provozu až 8 hodin při práci s 10ml pipetou)

Obj. číslo	Pro objem pipet [ml]	Barva	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 026 360	0,1 – 200	Černá	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	~~11 285 Kč~~ **10 157 Kč**
160 980 026 350	0,1 – 200	Černá	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	~~12 053 Kč~~ **10 848 Kč**
160 980 026 361	0,1 – 200	Švestková	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	~~11 285 Kč~~ **10 157 Kč**
160 980 026 351	0,1 – 200	Švestková	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	~~12 053 Kč~~ **10 848 Kč**
160 980 026 362	0,1 – 200	Petrolejová	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	~~11 285 Kč~~ **10 157 Kč**

Obj. číslo	Pro objem pipet [ml]	Barva	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 026 352	0,1 – 200	Petrolejová	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	~~12 053 Kč~~ **10 848 Kč**
160 980 026 363	0,1 – 200	Fialová	Bez AC adaptéru	3-4 týdny	~~11 285 Kč~~ **10 157 Kč**
160 980 026 353	0,1 – 200	Fialová	Včetně AC adaptéru	3-4 týdny	~~12 053 Kč~~ **10 848 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránové filtry PTFE

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 980 026 530	Filtr membránový z PTFE, 0,2 µm, hydrofobní, sterilní	1	2-3 týdny	185 Kč
160 980 026 535	Filtr membránový z PTFE, 0,2 µm, hydrofobní, nesterilní	10	2-3 týdny	1 441 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástěnný držák a náhradní díly

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 980 026 539	Držák na zeď, náhradní	3-4 týdny	493 Kč
160 980 026 630	Baterie NiMH 2,4 V/750 mAh, náhradní	3-4 týdny	461 Kč
396 870 026 508	Adaptér se zpětným ventilem, 54 mm, silikonový, náhradní	2-3 týdny	398 Kč
160 980 026 658	Kryt pro silikonový adaptér, náhradní	3-4 týdny	238 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Brand-Pipette-Controller-accu-jet-S-EN.pdf

Video k produktu

Nástavec pipetovací accu-jet S

Nástavec pipetovací Pipetus, Hirschmann

Výrobci a značky: Hirschmann

Pipetovací nástavce Pipetus slouží pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými skleněnými pipetami. Zahrnují 3 modely, které se liší způsobem pipetování. Pipetus Junior je určen pro jednoduché manuální pipetování. Pipetus Standard je vybaven externím čerpadlem a je vhodný pro práci s toxickými kapalinami a všude tam, kde jsou zvýšené nároky na hygienu. Model Pipetus nabízí možnost nastavení 5 rychlostí pipetování, kontrolu údajů na barevném displeji a až 50 hodin nepřetržitého provozu díky integrované dobíjecí baterii.



Základní charakteristika pipetovacích nástavců Pipetus:

- 3 modely (Pipetus Junior, Pipetus Standard a Pipetus)
- silikonový adaptér pro těsné nasazení pipety
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- membránový hydrofobní PTFE filtr (velikost pórů 0,2 µm)
- bezpečnostní zpětný ventil (brání kapalině proniknout dovnitř nástavce)
- spolehlivost, přesnost, dlouhá životnost
- autoklávovatelné
- ergonomický design
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete v katalogovém listu ke stažení (v případě zájmu o jakékoli příslušenství nás neváhejte kontaktovat)

Technické údaje			
Typ	**Pipetus Junior**	**Pipetus Standard**	**Pipetus**
Ovládání	manuální	elektronické	
Pro objem pipet	0,5 – 25 ml	0,1 – 200 ml	
Nastavení rychlosti pipetování	ne [(i)]	ne	ano (5 rychlostí)
Displej	ne		ano [(i)]
Autoklávovatelný	ano, při 121 °C (mimo PTFE filtru)		
Materiál (tělo přístroje)	polyamid (PA 6)		
Zpětný ventil	ano (vyměnitelný)		
Hmotnost	130 g	130 g, čerpadlo 290 g	240 g
Napájení	-	230 V	NiMH dobíjecí baterie (doba provozu až 50 hodin)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 709 902 000	Pipetus Junior	Včetně 1 ks filtru	4-6 týdnů	4 000 Kč
396 709 903 000	Pipetus Standard	Včetně externího čerpadla, 2 ks filtrů a 1 ks zpětného ventilu	4-6 týdnů	7 150 Kč
396 709 907 200	Pipetus	Včetně nabíjecího stojanu, síťového adaptéru, držáku na zeď, 2 ks filtrů a 1 ks zpětného ventilu	2-3 týdny	12 250 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Pipetus-Hirschmann-EN.pdf

Nástavec pipetovací WITOPED eco, Witeg

Výrobci a značky: Witeg



Pipetovací nástavec WITOPED eco slouží pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými skleněnými pipetami o objemu až 100 ml. Umožňuje nastavení šesti rychlostí pipetování a až 8 hodin nepřetržitého provozu díky integrované dobíjecí baterii. Nastavení rychlosti a stav baterie lze kontrolovat na LCD displeji.

Základní charakteristika pipetovacího nástavce WITOPED eco:

- jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek
- nastavitelná rychlost pipetování – šest rychlostí s jemnou regulací (při maximální rychlosti motoru trvá naplnění 25ml pipety cca 5 sekund)
- provoz na baterie – integrovaná dobíjecí 3,7V Li-Ion baterie s výdrží až 8 hodin, akustický signál při nízkém stavu nabití baterie
- LCD displej – zobrazení zvolené rychlosti a stavu baterie
- režim gravitačního vypouštění – možnost vyprázdnění pipety bez použití motoru
- snadné čištění/výměna membránového filtru i silikonového adaptéru (adaptér je autoklávovatelný při 121 °C)
- nízká hmotnost
- v souladu s ISO 8055, ISO 9001:2000 a ISO 13485
- **informace k dodávce:** součástí dodávky nástavce je napájecí adaptér na dobíjení baterie, stojánek na stůl a dvě skleněné 10ml dělené pipety tř. AS (10:0,1 ml, DIN EN ISO 385)

Obj. číslo	Popis	Pro objem pipet [ml]	Dostupnost	Cena / ks
160 500 381 000	Pipetovací nástavec WITOPED eco	0,1 – 100	6-8 týdnů	7 108 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Silikonový adaptér

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 382 010	Náhradní silikonový adaptér	6-8 týdnů	538 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránový filtr

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 380 065	Náhradní membránový filtr, hydrofobní, 0,45 µm	5	6-8 týdnů	1 245 Kč

Nástavec pipetovací WITOPED XP, Witeg

Výrobci a značky: Witeg



Witoped XP je profesionální elektrický pipetovací nástavec vhodný pro všechny pipety o objemu 0,1 až 100 ml. Vysoká přesnost a regulace rychlosti spolu s ergonomickým tvarem činí Witoped XP ideálním pomocníkem pro bezúnavné pipetování. Práci usnadňuje i odnímatelný stojánek pro odstavení nástavce včetně nasazené pipety.

Základní charakteristika pipetovacího nástavce Witoped XP:

- vhodný pro skleněné i plastové pipety od 0,1 do 100 ml
- snadné ovládání pomocí dvou tlačítek
- 3 nastavitelné rychlosti (1, 5 nebo 10 ml/s)
- vyměnitelný membránový filtr a silikonový adaptér
- držák pipet autoklávovatelný při 121 °C
- integrovaná NiMH 8,4 V dobíjecí baterie
- volný průtok (možnost vyprázdnění pipety bez použití motoru)
- možnost odložení nástavce s nasazenou pipetou (pomocí odnímatelného stojánku)
- ergonomický tvar, nízká hmotnost
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nabíjecí adaptér, vyměnitelné filtry, odnímatelný stojánek a držák pro připevnění na zeď

Obj. číslo	Popis	Pro objem pipet [ml]	Dostupnost	Cena / ks
160 500 380 001	Pipetovací nástavec WITOPED XP	0,1 – 100	2-3 týdny	15 528 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Membránové filtry a silikonové adaptéry

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 380 006	Náhradní membránový filtr	5	2-3 týdny	1 654 Kč
160 500 380 004	Náhradní silikonový adaptér	2	6-8 týdnů	641 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Pipetting-aid-Witoped-XP-EN.pdf