

Protipožární bezpečnostní minibox LSS, odolnost 30 minut

Protipožární minibox Labor Security System je určen pro skladování čtyř 2,5l láhví s hořlavými látkami. Je vyroben z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jeho chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Minibox je označen etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- pro skladování 4 láhví o objemu 2,5 l
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 30 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 - 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická svařovaná konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **horní dvířka** s vnějšími panty, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř boxu, umístěné v horní a dolní části zadní stěny)
- zemnicí bod na zadní straně
- **integrované rukojeti** pro snadné přenášení
- **bezpečnostní prvky:**
 - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
 - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříně)
- **vnitřní vybavení:**
 - vodotěsná záchytná vana z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin ve spodní části boxu (záchytný objem cca 3 l)

Technické údaje		
Typ		minibox
Provedení dveří		jednokřídlé, plné, výklopné nahoru
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	305 x 305 x 335 mm
	Vnější:	400 x 400 x 445 mm
Objem skladovaných látek		max. 10 l (kapacita boxu jsou 4 láhve o objemu 2,5 l)
Hmotnost		35 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 640 634 230	minibox	Pro skladování hořlavých látek ve 4 láhvích o objemu 2,5 l, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	400 x 400 x 445	6-8 týdnů	24 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.