

## Protipožární bezpečnostní skříně LSS Smart, odolnost 90 minut

### Odlehčená konstrukce

#### Větší vnitřní prostor oproti sérii CM

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Ve spodní části skříně je sokl s odnímatelným čelem pro snadnou manipulaci paletovým vozíkem. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **5 typů**, které se liší rozměry
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 90 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 – 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická svařovaná konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samozavírací dveře** bez vnějších pantů, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější přípojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- **podstavec s odnímatelným krytem** (umožňuje snadnou manipulaci VZV)
- zemnicí bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky:**
  - automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
  - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
  - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříně)
  - patentovaná vnitřní pojistka ignis-lock (v případě požáru zablokuje dveře)
- **vnitřní vybavení:**
  - 3 výškově nastavitelné police se zvýšeným okrajem (vany) z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
  - pojistka proti náhodnému vytažení police (vany)
  - vodotěsná záchytná vana ve spodní části skříně
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, další police se zvýšeným okrajem (vany), válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost, pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříní



Skříně LSS série Smart mají systém samočinné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje

Typ		AC 600 S	AC 900 S	AC 900/130 S	AC 1200 S	AC 1200/130 S
Provedení dveří		jednokřídle, plné	dvoukřídle, plné			
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	533 x 495 x 1731 mm	753 x 495 x 1731 mm	753 x 495 x 1110 mm	1053 x 495 x 1731 mm	1053 x 495 x 1110 mm
	Vnější:	680 x 640 x 1950 mm	900 x 640 x 1950 mm	900 x 640 x 1325 mm	1200 x 640 x 1950 mm	1200 x 640 x 1325 mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.					
Objem skladovaných látek		max. 100 l	max. 113 l	max. 96 l	max. 160 l	max. 120 l
Police	Počet:	3				
	Objem:	cca 7 l	cca 14 l			
	Nosnost:	80 kg				
Spodní záchytná vana		ano, objem cca 20 l			ano, objem cca 40 l	
Hmotnost		252 kg	305 kg	218 kg	380 kg	290 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 640 630 061	AC 600 S	Pro skladování max. 100 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	680 x 640 x 1950	6-8 týdnů	75 040 Kč
700 640 630 091	AC 900 S	Pro skladování max. 113 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	900 x 640 x 1950	6-8 týdnů	93 520 Kč
700 640 630 121	AC 1200 S	Pro skladování max. 160 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1200 x 640 x 1950	6-8 týdnů	105 000 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozměry (š x h x v) [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
700 640 630 913	AC 900/130 S	Pro skladování max. 96 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	900 x 640 x 1325	6-8 týdnů	87 920 Kč
700 640 631 213	AC 1200/130 S	Pro skladování max. 120 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1200 x 640 x 1325	6-8 týdnů	98 280 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*