

Standard viskozitní Brookfield

Brookfield dodává širokou škálu kalibrovaných kapalin určených pro kalibraci rotačních viskozimetrů. Viskozitní standardy jsou newtonské kapaliny, a to silikonové nebo minerální oleje. Standardy jsou dodávány s kalibračním certifikátem NIST.

Silikonové viskozitní standardy - přesnost $\pm 1\%$; výborná teplotní stabilita; standardy kalibrované na speciální hodnoty viskozity a teploty na vyžádání; 11 základních silikonových standardů kalibrovaných při 25 °C s nominálními viskozitami 5 - 100 000 mPa.s (balení á 500 ml).

Minerální oleje - přesnost $\pm 1\%$; doporučené pro použití při smykových rychlostech vyšších jak 500 s⁻¹; doporučené pro kalibraci viskozimetrů kužel-deska při viskozitách nad 5000 cP; doporučené pro kalibraci viskozimetrů Brookfield CAP a KU-2+.



i Viskozní standardy ve formě minerálních olejů Vám rádi nabídneme na vyžádání - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

Obj. číslo	Nominální viskozita cP [mPa.s]	Materiál	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
395 899 000 005	5	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 010	10	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 050	50	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 100	100	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 500	500	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 001 000	1000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 005 000	5 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 012 500	12 500	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 030 000	30 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 060 000	60 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 100 000	100 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.