Sušárna horkovzdušná Memmert, série UNm bez ventilátoru

Zdravotnický prostředek | Výrobci a značky: Memmert



Série UNm nabízí 16 modelů horkovzdušných sušáren klasifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745. Přístroje lze použít k ohřevu fango a zábalů pro fyzioterapii a pro jejich udržování v teple.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Základní charakteristika sušáren UNm bez ventilátoru:

- 8 velikostí komory (vnitřní objemy: 32, 53, 74, 108, 161, 256, 449 nebo 749 l)
- 2 typy regulátoru: SingleDisplay nebo TwinDisplay
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- teplotní rozsah: 20 – 300 °C (nejméně však +5 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře
- elektronické ovládání výfukové klapky (0 – 100 %, krok 10 %)
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním, otevírání dveří pomocí svislého madla
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 nebo 2 ks nerezové drátěné police (podle zvoleného typu přístroje); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje sušáren UNm o objemu 32, 53, 74 a 108 l				
Typ	**UN30m**	**UN55m**	**UN75m**	**UN110m**
Objem	32 l	53 l	74 l	108 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 – 300 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +5 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C krok 0,1 °C, od 100 °C krok 0,5 °C)			
Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5
Max. zatížení police	20 kg			
Povolené celkové zatížení	60 kg	80 kg	120 kg	175 kg

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1			
Kolečka	ne			
Vnitřní rozměry (v x š x h)	320 x 400 x 250 mm	400 x 400 x 330 mm	560 x 400 x 330 mm	480 x 560 x 400 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	704 x 585 x 434[(i)] mm	784 x 585 x 514[(i)] mm	944 x 585 x 514[(i)] mm	864 x 745 x 584[(i)] mm
Hmotnost	45 kg	57 kg	66 kg	74 kg
Příkon	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	2,8 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Technické údaje sušáren UNm o objemu 161, 256, 449 a 749 l				
Typ	**UN160m**	**UN260m**	**UN450m**	**UN750m**
Objem	161 l	256 l	449 l	749 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 – 300 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +5 nad teplotou okolí do +300 °C (do 99,9 °C krok 0,1 °C, od 100 °C krok 0,5 °C)			
Počet polic (standard/max)	2/8	2/9	2/8	2/14
Max. zatížení police	20 kg		30 kg	
Povolené celkové zatížení	210 kg	300 kg		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1		2	
Kolečka	ne		ano	
Vnitřní rozměry (v x š x h)	720 x 560 x 400 mm	800 x 640 x 500 mm	720 x 1040 x 600 mm	1200 x 1040 x 600 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1104 x 745 x 584[(i)] mm	1183 x 824 x 684[(i)] mm	1247 x 1224 x 784[(i)] mm	1720 x 1224 x 784[(i)] mm
Hmotnost	96 kg	110 kg	161 kg	217 kg
Příkon	3,2 kW	3,4 kW	5,8 kW	7,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		400 V/3F nebo 3x230 V bez nulového vodiče, 50/60 Hz	

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství
Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují – pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

- drátěné nebo děrované police
- zesílené police (nosnost max. 60 kg) pro UNm 110, 160 a 260
- zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře)
- nerezová odkapávací miska na dno (může ovlivnit rozložení teploty v komoře)
- rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay
- omezovač teploty (dle volby na 60, 70, 80, 95, 100, 120, 160, 180, 200 nebo 250 °C)
- prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90°
- adaptér USB/Ethernet
- USB flash disk s licencí pro identifikaci uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay
- software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay
- licence software AtmoControl pro modely s regulátorem SingleDisplay
- 4dílná stohovací sada (pouze pro UNm 30, 55 a 75)
- výškově nastavitelné nožičky (kromě UNm 450 a 750)
- výškově nastavitelný podstavný rám
- nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě UNm 260, 450 a 750)
- akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovenou hodnotu a prostorové body
- vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy
- IQ, OQ a PQ dokumentace

Sušárny UNm s regulátorem SingleDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 350 304	UN30m SingleDisplay	32	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	34 558 Kč
422 170 350 554	UN55m SingleDisplay	53	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	40 008 Kč
422 170 350 754	UN75m SingleDisplay	74	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	48 814 Kč
422 170 351 104	UN110m SingleDisplay	108	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	56 644 Kč
422 170 351 604	UN160m SingleDisplay	161	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	75 398 Kč
422 170 352 604	UN260m SingleDisplay	256	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	99 841 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 354 504	UN450m SingleDisplay	449	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	132 066 Kč
422 170 357 504	UN750m SingleDisplay	749	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	176 120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sušárny UNm s regulátorem TwinDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 171 350 304	UN30m TwinDisplay	32	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	57 572 Kč
422 171 350 554	UN55m TwinDisplay	53	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	62 784 Kč
422 171 350 754	UN75m TwinDisplay	74	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	69 805 Kč
422 171 351 104	UN110m TwinDisplay	108	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	80 063 Kč
422 171 351 604	UN160m TwinDisplay	161	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	99 722 Kč
422 171 352 604	UN260m TwinDisplay	256	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	119 262 Kč
422 171 354 504	UN450m TwinDisplay	449	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	153 724 Kč
422 171 357 504	UN750m TwinDisplay	749	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	197 873 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN30m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN55m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN75m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN110m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN160m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN260m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN450m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN750m-SingleDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN30m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN55m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN75m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN110m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN160m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN260m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN450m-TwinDisplay-EN.pdf
- Data-Sheet-Memmert-Oven-UN750m-TwinDisplay-EN.pdf