

Teploměr 2kanálový testo 922 pro termočláňkové sondy typu K

Výrobci a značky: Testo

Rychlé a přesné měření diferenční teploty Možnost připojení k mobilní aplikaci

Dvoukanálový digitální teploměr testo 922 umožňuje snadné měření diferenční teploty pomocí termočláňkových sond typu K. Díky velkému měřicímu rozsahu od -50 do 1000 °C najde uplatnění v řadě aplikací. Přístroj lze pomocí aplikace testo Smart App propojit s chytrým telefonem.



Základní charakteristika 2kanálového teploměru testo 922:

- jednoduché, rychlé a přesné měření teploty
- přímý výpočet rozdílu teplot
- možnost propojení s chytrým telefonem nebo tabletem pomocí aplikace testo Smart App (umožňuje konfiguraci přístroje, grafické zobrazení, ukládání a také dokumentaci naměřených hodnot, vytváření digitálních zpráv včetně fotografií ve formátu PDF/CSV a odesílání e-mailem; displej telefonu slouží jako druhá obrazovka)
- kompaktní rozměry, odolná konstrukce
- typická oblast použití: kontrola teploty přívodu/zpátečky na rozdělovačích topných okruhů
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): tiskárna s rozhraním Bluetooth a IrDA, permanentní termopapír do tiskárny; aplikace testo Smart App pro Android a IOS ke stažení zdarma
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou dvě termočláňkové sondy typu K třídy 1 s délkou kabelu 0,8 m, 3 ks AA baterie a přepravní pouzdro



K teploměru testo 922 lze připojit **různé typy TE sond typu K**. Jejich kompletní nabídku najdete v [katalogovém listu](#) - v případě zájmu o některou ze sond nás neváhejte kontaktovat! Dále pro teploměr testo 922 nabízíme i **akreditovanou kalibraci** (4 kalibrační body) - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje		
Teplota	Rozsah:	-50 ... 1000 °C
	Rozlišení:	0,1 °C (do 499,9 °C) 1 °C (ve zbylém rozsahu)
	Přesnost:	±(0,5 °C + 0,3 % z naměřených hodnot)
Počet kanálů		2
Typ sond		TE typu K
Provozní podmínky		teplota okolí: -20 ... 50 °C
Rozměry (v x š x h)		135 x 60 x 28 mm
Hmotnost		cca 190 g

Napájení	3x AA baterie (životnost cca 120 hodin)
Krytí	IP40 (s volitelným ochranným pouzdrům TopSafe IP65)

2kanálový teploměr Testo 922

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 880 563 922	testo 922	Včetně 2 ks termočlávkových sond typu K třídy 1 s délkou kabelu 0,8 m, 3 ks AA baterií a přepravního pouzdra	3-4 týdny	4 380 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Ochranné pouzdro TopSafe a malá kompaktní tiskárna s rozhraním Bluetooth a IrDA

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 880 516 224	Ochranné pouzdro TopSafe (ochrana před nárazy a nečistotami), s upevňovacími magnety a stojánkem	3-4 týdny	1 070 Kč
471 880 554 621 1	Přenosná tiskárna testo s rozhraním Bluetooth/IrDA, včetně dobíjecí baterie, síťového adaptéru a 1 role termopapíru	3-4 týdny	8 530 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Náhradní permanentní termopapír do tiskárny

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
471 880 554 568 1	Permanentní termopapír pro tiskárnu testo (čitelnost údajů až 10 let)	6	3-4 týdny	930 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Dvoukanálový-teploměr-testo-922-pro-termočlávkové-sondy-typu-K.pdf
-  Katalogový-list-Termočlávkové-teplotní-sondy-typu-K-pro-teploměr-testo-922.pdf