

Teploměr s vlhkoměrem testo 608

Výrobci a značky: Testo

Kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet rosného bodu

Teploměry s vlhkoměrem testo 608 jsou ideální pro průběžné měření vnitřního klimatu. Používají se v laboratořích, kancelářích, skladech, zahradnických centrech, obytných místnostech a všude tam, kde není potřebná dokumentace a správa naměřených dat. Přístroje zobrazují teplotu a vlhkost na velkém přehledném displeji.



Základní charakteristika teploměru s vlhkoměrem testo 608:

- dva typy: **testo 608-H1** pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu a **testo 608-H2** pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu s vizuálním alarmem při překročení nastavené mezní hodnoty
- dobře čitelný dvouřádkový LCD displej, jednoduché ovládání
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty
- automatický výpočet rosného bodu
- indikace konce životnosti baterie na displeji
- možnost postavení na stůl nebo připevnění na zeď
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je baterie


i V případě zájmu o akreditovanou kalibraci (teplota, vlhkost) nás neváhejte kontaktovat!

| Technické údaje | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Typ | | testo 608-H1 | testo 608-H2 |
| NTC | Měřicí rozsah: | 0 - 50 °C | -10 ... 70 °C |
| | Rozlišení: | 0,1 °C | |
| | Přesnost (při 25 °C): | ±0,5 °C | |
| Kapacitní vlhkosťní senzor | Měřicí rozsah: | 10 - 95 % RV | 2 - 98 % RV |
| | Rozlišení: | 0,1 RV | |
| | Přesnost: | ±3 % RV | ±2 % RV |
| Vizuální alarm (červená LED dioda) | | ne | ano (mezní hodnotu pro alarm lze nastavit pouze pro jeden měřený parametr) |
| Rychlost měření | | 18 s | |
| Rozměry | | 111 x 90 x 40 mm | |
| Hmotnost | | 168 g | |
| Napájení | | 9V baterie (životnost cca 1 rok) | |

| Obj. číslo | Typ | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 395 105 606 081 | 608-H1 pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu | 2-3 týdny | 2 470 Kč |
| 395 105 606 082 | 608-H2 pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, vizuální alarm při překročení limitních hodnot | 2-3 týdny | 3 560 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Teploměr-s-vlhkoměrem-testo-608.pdf](#)