

Teploměr vpichový testo 105

Výrobci a značky: Testo

Testo 105 je voděodolný teploměr s výměnnými sondami. Používá se pro měření teploty jádra polotuhých vzorků a lze jej použít i pro vzorky zmrazené. Optický i akustický alarm varuje při překročení nastavených hraničních hodnot.



Základní charakteristika vpichového teploměru testo 105:

- snadná obsluha jednou rukou
- podsvícený jednořádkový displej
- uživatelské nastavení 2 hraničních hodnot, akustický a optický alarm
- výměnná sonda
- snadné čištění (krytí IP65, lze čistit i pod tekoucí vodou)
- splňuje EN 13485, certifikace HACCP
- oblast použití: potravinářství, kontrola při příjmu a expedici zboží, gastronomie, chladírny, obchody apod.
- **informace k dodávce:** přístroj lze objednat v sadě se sondou pro měření v polotuhých vzorcích **nebo** v sadě se sondou pro zmrazené vzorky **nebo** v kufříkové sadě se sondou pro měření v polotuhých vzorcích, sondou pro zmrazené vzorky a sondou pro kapalné vzorky; součástí dodávky jsou vždy krytky sond, držák na opasek nebo na zeď a 4 ks baterií LR44

Technické údaje vpichového teploměru testo 105	
Rozsah	-50 ... 275 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	±1,0 °C (v rozsahu -50 ... 20,1 °C) ±0,5 °C (v rozsahu -20 ... 100 °C) ±1 % ve zbylém rozsahu
Doba odezvy	t ₉₉ = 10 s
Rychlost měření	0,5 s
Provozní podmínky	teplota okolí: -20 ... 50 °C
Rozměry	148 x 38 x 73 mm (bez sondy)
Hmotnost	cca 160 g
Napájení	4x baterie LR44 (životnost cca 80 hodin)
Krytí	IP65

Technické údaje výměnných sond

Typ sondy	pro polotuhé vzorky (maso, sýr, želatina)	pro zmrazené vzorky (maso, sýr)	pro kapalné vzorky
Celková délka	143 mm	112 mm	245 mm
Délka vpichovací části	100 mm	95 mm	200 mm
Délka špičky	32 mm	30 mm	35 mm
Průměr sondy/špičky	5/3 mm	8/8 mm	5/3 mm
Materiál	nerezová ocel, GFK		
Krytí	IP65		

Vpichový teploměr testo 105

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 631 051	Testo 105	Včetně sondy pro měření v polotuhých vzorcích, krytky sondy, držáku na opasek nebo na zeď a 4 ks baterií LR44	2-3 týdny	3 160 Kč
395 105 631 054	Testo 105	Včetně sondy pro zmrazené vzorky, krytky sondy, držáku na opasek nebo na zeď a 4 ks baterií LR44	2-3 týdny	4 180 Kč
395 105 631 052	Testo 105	Včetně sond pro měření v polotuhých vzorcích, pro zmrazené i kapalné vzorky, krytek sond, držáku na opasek nebo na zeď, 4 ks baterií LR44 a přenosného kufříku	2-3 týdny	6 770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výměnné sondy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 106 131 051	Sonda vpichová pro měření teploty jádra v polotuhých vzorcích, délka 100 mm	2-3 týdny	830 Kč
395 106 131 052	Sonda pro hluboce zmrazené vzorky, délka 90 mm	Skladem, do 1 týdne	2 200 Kč
395 106 131 053	Sonda pro kapalné vzorky, délka 200 mm	2-3 týdny	1 020 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 395 106 131 052	k teploměru Testo 105	Sonda do zmrazeného zboží, závrtná, k teploměru Testo 105, délka 90 mm	Nové	5 ks	2 200 Kč 1 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Vpichový-teploměr-Testo-105.pdf