TERMOSTATY OBĚHOVÉ WITEG

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Termostaty oběhové > Termostaty oběhové Witeg

Termostat oběhový Witeg Wise Circu WCH

Výrobci a značky: Witeg



Kvalitní oběhové termostaty z nerez oceli jsou určeny pro temperaci vzorků přímo v lázni nebo pro temperaci menších vnějších systémů. Výkonné čerpadlo společně s Digital Fuzzy regulátorem zajišťuje teplotní stabilitu média a o bezpečnost se stará elektronický kontrolní systém, který kontroluje teplotu média, výšku hladiny nebo případný únik kapaliny.

Základní charakteristika termostatů Wise Circu WCH:

- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (včetně opožděného startu)
- alarm (pro oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby)
- možnost zablokovat aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nerezové ploché víko

Technické údaje				
Typ	**WCH-8**	**WCH-12**	**WCH-22**	**WCH-30**
Využitelný prostor lázně (v x š x h) [mm]	155 x 180 x 130	155 x 250 x 130	155 x 340 x 250	200 x 340 x 250
Vnitřní rozměry lázně (v x š x h) [mm]	155 x 180 x 320	155 x 250 x 320	155 x 340 x 440	200 x 340 x 440
Vnější rozměry termostatu (v x š x h) [mm]	569 x 303 x 443	569 x 373 x 443	569 x 463 x 563	614 x 436 x 563
Objem [l]	8	12	22	30
Topný výkon [W]	1000	1500	2200	2500
Teplotní rozsah [°C]	+5 nad teplotou okolí až +250			
Přesnost [°C]	±0,1			
Teplotní čidlo	PT100			
Displej	podsvícený LCD			
Časovač	99 hod 59 min			
Výkon čerpadla [l/min]	16			
Napájení [V]	230			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
425 500 380 108	WCH-8	8	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	40 086 Kč
425 500 380 112	WCH-12	12	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	41 023 Kč
425 500 380 122	WCH-22	22	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	43 585 Kč
425 500 380 130	WCH-30	30	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	44 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Water-Bath-WCH-EN.pdf

Termostat oběhový s chlazením Witeg Wise Circu WCR

Výrobci a značky: Witeg



Chlazené oběhové termostaty z nerez oceli jsou určeny pro temperaci vnějších systémů jako jsou refraktometry, reaktory, fotometry nebo k temperování přímo v lázni termostatu. Výkonné čerpadlo společně s Digital Fuzzy regulátorem zajišťuje teplotní stabilitu média a o bezpečnost se stará elektronický kontrolní systém, který kontroluje teplotu média, výšku hladiny nebo případný únik kapaliny. Samozřejmostí je rozhraní RS232C pro možnost propojení s PC.

Základní charakteristika termostatů Wise Circu WCR:

- automaticky regulovaný chladicí systém (šetří kompresor i energii)
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (včetně opožděného startu)
- alarm (pro oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby)
- možnost zablokovat aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nerezové ploché víko

Technické údaje

Typ	WCR-8	WCR-12	WCR-22	WCR-30
Využitelný prostor lázně (v x š x h) [mm]	150 x 175 x 153	150 x 230 x 181	200 x 290 x 220	200 x 330 x 290
Vnitřní rozměry lázně (v x š x h) [mm]	150 x 175 x 320	150 x 230 x 350	200 x 290 x 390	200 x 330 x 460
Vnější rozměry termostatu (v x š x h) [mm]	752 x 330 x 474	807 x 400 x 523	850 x 483 x 563	906 x 494 x 633
Objem [l]	8	12	22	30
Příkon [W]	1000	1500	2000	2200
Teplotní rozsah [°C]	-25 ... +150			

Přesnost [°C]	±0,1
Displej	LCD s podsvícením
Časovač	99 hod 59 min, trvalý chod, opožděný start
Výkon čerpadla [l/min]	25
Teplotní čidlo	PT100
Napájení [V]	230

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
425 500 390 208	WCR-8	8	-25 ... +150	3-4 týdny	70 717 Kč
425 500 390 212	WCR-12	12	-25 ... +150	3-4 týdny	73 890 Kč
425 500 390 222	WCR-22	22	-25 ... +150	3-4 týdny	81 573 Kč
425 500 393 230	WCR-30	30	-25 ... +150	3-4 týdny	85 301 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Water-Bath-WCR-EN.pdf

Video k produktu

Termostat WCR

Termostat oběhový Witeg Wise Circu WCL, ultra chlazený

Výrobci a značky: Witeg



Termostaty WCL jsou vhodné na použití nehořlavých kapalin k temperaci vzorků v lázni nebo temperace menších vnějších systémů. Výkonné čerpadlo společně s Digital Fuzzy regulátorem zajišťuje teplotní stabilitu média a o bezpečnost se stará elektronický kontrolní systém, který hlídá teplotu média, výšku hladiny nebo případný únik kapaliny.

Základní charakteristika termostatů Wise Circu WCL:

- automaticky regulovaný chladicí systém (šetří kompresor i energii)
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (včetně opožděného startu)
- alarm (pro oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby)
- možnost zablokovat aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- rozhraní RS232C pro možnost propojení s PC
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nerezové ploché víko

Technické údaje				
Typ	**WCL-8**	**WCL-12**	**WCL-22**	**WCL-30**

Využitelný prostor lázně (v x š x h) [mm]	150 x 175 x 153	150 x 230 x 181	200 x 290 x 220	200 x 330 x 290
Vnitřní rozměry lázně (v x š x h) [mm]	150 x 175 x 320	150 x 230 x 350	200 x 290 x 390	200 x 330 x 460
Vnější rozměry termostatu (v x š x h) [mm]	807 x 400 x 523	807 x 400 x 523	850 x 483 x 563	906 x 494 x 633
Objem [l]	8	12	22	30
Topný výkon [W]	1000	1500	2000	2200
Teplotní rozsah [°C]	-35 ... +150			
Přesnost [°C]	±0,1			
Teplotní čidlo	PT100			
Displej	podsvícený LCD			
Časovač	99 hod 59 min			
Výkon čerpadla [l/min]	25			
Napájení [V]	230			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
425 500 330 408	WCL-8	8	-35 ... +150	3-4 týdny	76 285 Kč
425 500 330 212	WCL-12	12	-35 ... +150	10-12 týdnů	80 427 Kč
425 500 330 222	WCL-22	22	-35 ... +150	10-12 týdnů	88 313 Kč
425 500 330 230	WCL-30	30	-35 ... +150	10-12 týdnů	101 867 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Water-Bath-WCL-EN.pdf