

Topná deska Witeg HPLP

Výrobci a značky: Witeg

Topné desky HPLP s velkou pracovní plochou vynikají jednoduchým ovládáním. Teplota i čas se nastavují pomocí otočného knoflíku s možností kontroly na LCD displeji. Přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika topných desek HPLP:

- dva modely: **HPLP-C-P** s integrovaným PID regulátorem a **HPLP-C-R** s externím regulátorem
- jednoduché nastavení teploty a času pomocí otočného knoflíku
- dvouřádkový podsvícený LCD displej (zobrazení nastavené a skutečné teploty nebo času)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a časovače, zvukový signál časovače po uplynutí nastavené doby
- paměť naposledy zadaných parametrů, režim "zámku" nastavených parametrů (ochrana proti nechtěným změnám)
- výborná homogenita ohřevu
- pracovní plocha s dobrou chemickou odolností (hliník potažený keramikou)


Technické údaje		
Typ	HPLP-C-P	HPLP-C-R
Regulátor	integrovaný	externí
Ovládání	otočný knoflík a membránové tlačítko	
Teplotní rozsah	max. 350 °C	
Topný výkon	2 kW	
Časovač	až 99 h 59 min	
Rozměry pracovní plochy	310 x 620 mm	
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)	
Vnější rozměry (d x š x v)	360 x 630 x 150 mm	
Hmotnost	16 kg	
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 024	HPLP-C-P	S integrovaným PID regulátorem	3-4 týdny	23 691 Kč


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 025	HPLP-C-R	S externím digitálním regulátorem	10-12 týdnů	30 137 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Hotplate-HPLP-EN.pdf

Video k produktu

 Topná deska Witeg HPLP s integrovaným PID regulátorem