

Topná deska Witeg, série HP-D

Výrobci a značky: Witeg

Série HP-D nabízí 2 modely topných desek s digitálním ovládáním. Teplota i čas se nastavují pomocí otočného knoflíku s možností kontroly na LCD displeji. Pracovní deska z hliníkové slitiny s keramickým potahem zaručuje optimální přenos tepla do vzorku a dobrou chemickou i mechanickou odolnost.



Základní charakteristika topných desek série HP-D:

- 2 modely, které se liší velikostí pracovní plochy a konstrukcí
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení teploty a času pomocí membránového tlačítka a otočného knoflíku
- dvouřádkový podsvícený LCD displej (zobrazení nastavené a skutečné teploty nebo času)
- zámek menu (ochrana proti nechtěné změně nastavené teploty a času)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a časovače, zvukový signál časovače po uplynutí nastavené doby
- hliníková pracovní plocha s keramickým potahem, hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před zatečením)
- integrovaný otvor nebo závit pro stojanovou tyč, konektor pro připojení externího teplotního čidla PT100
- volitelné příslušenství: stojanová tyč, svorka s držákem teplotního čidla, teplotní čidla PT100

i V naší nabídce najdete i **cenově zvýhodněné sady** topných desek s teplotním čidlem, stojanovou tyčí a svorkou s držákem teplotního čidla.

Technické údaje		
Typ	HP 20D	HP 30D
Ovládání	membránové tlačítko, otočný knoflík (zobrazení nastavených i skutečných hodnot na LCD displeji)	
Teplotní rozsah	max. 380 °C (přesnost ±0,3 °C)	
Topný výkon	600 W	1200 W
Časovač	0 - 99 hod 59 min (zvukový signál na konci každého cyklu), trvalý chod	
Rozměry pracovní plochy	180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou	
Tělo přístroje	hliník s práškovým nástřikem	ocel s práškovým nástřikem
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 50 °C, max. 85 % RH	
Vnější rozměry (d x š x v)	307 x 206 x 99 mm	387 x 286 x 99 mm

Hmotnost	2,8 kg	3,2 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

Topná deska HP 20D

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry pracovní plochy [mm]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 020	HP 20D	Samostatný přístroj (bez příslušenství)	180 x 180	3-4 týdny	8 633 Kč
403 500 873 021	HP 20D	Včetně teplotního čidla SS500, stojanové tyče RD200 a svorky s držákem CL220	180 x 180	Skladem, do 1 týdne	10 979 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Topná deska HP 30D

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry pracovní plochy [mm]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 022	HP 30D	Samostatný přístroj (bez příslušenství)	260 x 260	3-4 týdny	13 605 Kč
403 500 873 023	HP 30D	Včetně teplotního čidla SS500, stojanové tyče RD100 a svorky s držákem CL220	260 x 260	3-4 týdny	15 432 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Volitelné příslušenství: Teplotní čidla, stojanové tyče, držák a svorka

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 060 3	SS500	Teplotní čidlo PT100 (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	10-12 týdnů	2 009 Kč
413 507 503 061 3	SS510	Teplotní čidlo PT100 s PTFE potahem (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	2 396 Kč
413 507 503 011 4	RD100	Stojanová tyč bez závitu pro HP 30D, nerezová ocel, průměr 12,7 mm, výška 390 mm	3-4 týdny	416 Kč
413 507 503 036 7	RD200	Stojanová tyč se závitem pro HP 20D, nerezová ocel, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	856 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 012 3	CL220	Svorka s držákem pro teplotní čidlo, 2 klipsy pro uchycení kabelu	3-4 týdny	1 167 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Hotplate-HP-D-EN.pdf