

TOPNÉ DESKY WITEG

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Topné desky > Topné desky Witeg

Topná deska Witeg, série HP-D

Výrobci a značky: Witeg

Série HP-D nabízí 2 modely topných desek s digitálním ovládáním. Teplota i čas se nastavují pomocí otočného knoflíku s možností kontroly na LCD displeji. Pracovní deska z hliníkové slitiny s keramickým potahem zaručuje optimální přenos tepla do vzorku a dobrou chemickou i mechanickou odolnost.

Základní charakteristika topných desek série HP-D:

- 2 modely, které se liší velikostí pracovní plochy a konstrukcí
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- nastavení teploty a času pomocí membránového tlačítka a otočného knoflíku
- dvouřádkový podsvícený LCD displej (zobrazení nastavené a skutečné teploty nebo času)
- zámek menu (ochrana proti nechtěné změně nastavené teploty a času)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a časovače, zvukový signál časovače po uplynutí nastavené doby
- hliníková pracovní plocha s keramickým potahem, hermeticky uzavřené pouzdro přístroje (ochrana před zatečením)
- integrovaný otvor nebo závit pro stojanovou tyč, konektor pro připojení externího teplotního čidla PT100
- volitelné příslušenství: stojanová tyč, svorka s držákem teplotního čidla, teplotní čidla PT100



i V naší nabídce najdete i **cenově zvýhodněné sady** topných desek s teplotním čidlem, stojanovou tyčí a svorkou s držákem teplotního čidla.

Technické údaje		
Typ	HP 20D	HP 30D
Ovládání	membránové tlačítko, otočný knoflík (zobrazení nastavených i skutečných hodnot na LCD displeji)	
Teplotní rozsah	max. 380 °C (přesnost $\pm 0,3$ °C)	
Topný výkon	600 W	1200 W
Časovač	0 – 99 hod 59 min (zvukový signál na konci každého cyklu), trvalý chod	
Rozměry pracovní plochy	180 x 180 mm	260 x 260 mm
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou	
Tělo přístroje	hliník s práškovým nástřikem	ocel s práškovým nástřikem
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 50 °C, max. 85 % RH	
Vnější rozměry (d x š x v)	307 x 206 x 99 mm	387 x 286 x 99 mm
Hmotnost	2,8 kg	3,2 kg

Napájení	230 V, 50/60 Hz
----------	-----------------

Topná deska HP 20D

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry pracovní plochy [mm]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 020	HP 20D	Samostatný přístroj (bez příslušenství)	180 x 180	3-4 týdny	8 306 Kč
403 500 873 021	HP 20D	Včetně teplotního čidla SS500, stojanové tyče RD200 a svorky s držákem CL220	180 x 180	3-4 týdny	10 407 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Topná deska HP 30D

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry pracovní plochy [mm]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 022	HP 30D	Samostatný přístroj (bez příslušenství)	260 x 260	3-4 týdny	13 090 Kč
403 500 873 023	HP 30D	Včetně teplotního čidla SS500, stojanové tyče RD100 a svorky s držákem CL220	260 x 260	3-4 týdny	14 848 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Teplotní čidla, stojanové tyče, držák a svorka

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 507 503 060 3	SS500	Teplotní čidlo PT100 (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	1 933 Kč
413 507 503 061 3	SS510	Teplotní čidlo PT100 s PTFE potahem (průměr 4 mm, délka 250 mm, délka kabelu 190 mm)	3-4 týdny	2 305 Kč
413 507 503 011 4	RD100	Stojanová tyč bez závitu pro HP 30D, nerezová ocel, průměr 12,7 mm, výška 390 mm	3-4 týdny	412 Kč
413 507 503 036 7	RD200	Stojanová tyč se závitem pro HP 20D, nerezová ocel, průměr 12 mm, výška 450 mm	3-4 týdny	847 Kč
413 507 503 012 3	CL220	Svorka s držákem pro teplotní čidlo, 2 klipsy pro uchycení kabelu	3-4 týdny	1 154 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Hotplate-HP-D-EN.pdf

Topná deska Witeg HPLP

Výrobci a značky: Witeg

Topné desky HPLP s velkou pracovní plochou vynikají jednoduchým ovládáním. Teplota i čas se nastavují pomocí otočného knoflíku s možností kontroly na LCD displeji. Přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika topných desek HPLP:

- dva modely: **HPLP-C-P** s integrovaným PID regulátorem a **HPLP-C-R** s externím regulátorem
- jednoduché nastavení teploty a času pomocí otočného knoflíku
- dvouřádkový podsvícený LCD displej (zobrazení nastavené a skutečné teploty nebo času)
- LED kontrolky pro indikaci ohřevu a časovače, zvukový signál časovače po uplynutí nastavené doby
- paměť naposledy zadaných parametrů, režim "zámku" nastavených parametrů (ochrana proti nechtěným změnám)
- výborná homogenita ohřevu
- pracovní plocha s dobrou chemickou odolností (hliník potažený keramikou)

Technické údaje		
Typ	HPLP-C-P	HPLP-C-R
Regulátor	integrovaný	externí
Ovládání	otočný knoflík a membránové tlačítko	
Teplotní rozsah	max. 350 °C	
Topný výkon	2 kW	
Časovač	až 99 h 59 min	
Rozměry pracovní plochy	310 x 620 mm	
Materiál pracovní plochy	hliník potažený keramikou	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 50 °C, relativní vlhkost: max. 85 % (nekondenzující)	
Vnější rozměry (d x š x v)	360 x 630 x 150 mm	
Hmotnost	16 kg	
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
403 500 873 024	HPLP-C-P	S integrovaným PID regulátorem	10-12 týdnů	23 546 Kč
403 500 873 025	HPLP-C-R	S externím digitálním regulátorem	10-12 týdnů	31 032 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Hotplate-HPLP-EN.pdf

Video k produktu

 Topná deska Witeg HPLP s integrovaným PID regulátorem