

Třepačka IKA KS 260, horizontální kruhový pohyb

Sleva 30 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Všechny třepačky IKA se slevou

Platí do 5. 12. 2025

Série KS 260 nabízí dva oblíbené modely třepaček s maximálním zatížením 7,5 kg. Široká nabídka nástavců umožňuje práci s různými typy laboratorního skla.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika třepaček KS 260 basic a control:

- model **basic**: displej ve formě řady LED diod (zobrazení rychlosti a času)
- model **control**: 2x LCD displej (zobrazení rychlosti, času a provozního režimu), možnost automatického vzorkování řízeného robotem, rozhraní RS232
- jednoduché ovládání pomocí otočných knoflíků
- časovač nebo trvalý chod
- vhodné pro téměř všechny velikosti a tvary nádob
- **informace k dodávce**: součástí dodávky přístroje **nejsou** nástavce (objednávají se samostatně)

Technické údaje		
Typ	KS 260 basic	KS 260 control
Druh pohybu	orbitální	
Frekvence kmitů	50 - 500 min ⁻¹	10 - 500 min ⁻¹
Amplituda kmitů	10 mm	
Ovládání	otočné knoflíky	
Displej	řada LED diod	2x LCD
Pracovní režim	časovač 5 - 50 min nebo trvalý chod	časovač 1 - 599 min nebo trvalý chod
Maximální zatížení	7,5 kg (včetně nástavce)	
Rozhraní	analogový výstup	RS232, analogový výstup
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (v x š x h)	98 x 360 x 420 mm	
Hmotnost	8,5 kg	8,8 kg
Napájení	230 V	
Krytí	IP21	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 482 980 200	KS 260 basic	Bez nástavce	2-3 týdny	76 269 Kč 53 388 Kč
426 482 980 300	KS 260 control	Bez nástavce	2-3 týdny	95 354 Kč 66 748 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství pro KS 260 basic i control: Nástavce a deska s otvory pro uchycení Erlenmeyerových baněk

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 483 120 600 1	AS 260.3	Nástavec se silikonovou podložkou (pro vzorky s nízkou viskozitou, Petriho misky, kultivační láhve); pracovní plocha: 320 x 320 mm	2-3 týdny	3 969 Kč 2 778 Kč
426 488 017 400 1	AS 260.1	Nástavec univerzální včetně upínacích válců a upevňovacích šroubů; pracovní plocha: 320 x 320 mm	2-3 týdny	18 179 Kč 12 725 Kč
426 483 115 500 1	AS 260.2	Deska s otvory pro osazení svorkami pro uchycení baněk dle Erlenmeyera (bez svorek); kapacita: 56x AS 2.1 nebo 23x AS 2.2 nebo 23x AS 2.3 nebo 11x AS 2.4 nebo 9x AS 2.5 nebo 5x AS 2.6	2-3 týdny	4 704 Kč 3 293 Kč

Svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk na desku AS 260.2:

396 971 234 300 4	AS 2.1	Svorka pro 25ml baňku	2-3 týdny	821 Kč 575 Kč
396 971 234 400 4	AS 2.2	Svorka pro 50ml baňku	2-3 týdny	821 Kč 575 Kč
396 971 234 500 4	AS 2.3	Svorka pro 100ml baňku	2-3 týdny	821 Kč 575 Kč
396 971 234 600 4	AS 2.4	Svorka pro 200/250ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč 1 072 Kč
396 971 234 700 4	AS 2.5	Svorka pro 500ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč 1 072 Kč
396 973 819 300 4	AS 2.6	Svorka pro 1000ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč 1 072 Kč
396 972 016 476	AS 2.7	Svorka pro 2000ml baňku	2-3 týdny	2 144 Kč 1 501 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství pouze pro KS 260 control: Nástavec pro dělicí nálevky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 483 120 900 1	AS 260.5	Nástavec pro hruškovité dělicí nálevky; kapacita: 6x 50 ml, 5x 100 ml, 3x 250 ml, 3x 500 ml; rozměry: 334 x 425 x 145 mm	2-3 týdny	18 792 Kč 13 154 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Orbital-Shaker-KS-260-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Orbital-Shaker-KS-260-control-EN.pdf