

Váhy analytické Ohaus Pioneer PX Semi-Micro

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Pioneer PX Semi-Micro poskytuje spolehlivé výsledky pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost. K výhodám této řady patří především skvělý poměr cena/výkon, stabilní a odolná konstrukce, přehledný dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem a šest základních pracovních režimů. Tato ekonomická řada je určena pro každodenní práci ve všech typech laboratoří, včetně školních a průmyslových. V nabídce jsou i modely s duálním režimem⁽¹⁾.





Základní charakteristika analytických vah Pioneer PX Semi-Micro:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání, možnost výběru ze čtyř jazyků
- podsvícený dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, formulace (navazování podle receptur), stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 10 s
- interní kalibrace
- GLP/GMP protokol s reálným časem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, integrovaná bezpečnostní smyčka⁽¹⁾, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- odnímatelná nerezová vážná deska Ø 80 mm, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt se skleněnými dvířky a antistatickou lištou⁽¹⁾
- rozhraní: RS232, USB Host
- rozměry včetně ochranného krytu (š x v x h): 209 x 309 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm
- napájení: 12V DC adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství (tiskárna, bezdrátová tiskárna, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel ...) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

| Obj. číslo | Model | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| Modely s interní kalibrací: | | | | | | |
| 396 430 478 196 | PX125D | 0,00001/0,0001 | - | 52/120 | 1-2 týdny | 77 880 Kč |
| 396 430 485 340 | PX85 | 0,00001 | - | 82 | 1-2 týdny | 80 160 Kč |
| 396 430 478 197 | PX225D | 0,00001/0,0001 | - | 82/220 | 1-2 týdny | 83 400 Kč |
| Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce: | | | | | | |
| 396 430 480 168 | PX125DM | 0,00001/0,0001 | 0,001 | 52/120 | 1-2 týdny | 83 640 Kč |
| 396 430 485 341 | PX85M | 0,00001 | 0,001 | 82 | 1-2 týdny | 86 040 Kč |
| 396 430 480 169 | PX225DM | 0,00001/0,0001 | 0,001 | 82/220 | 1-2 týdny | 89 280 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Semi-Micro-Analytical-and-Precision-Balances-series-PX-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf