

Viskozimetr dle Ubbelohdeho

Výrobci a značky: Technosklo

- kapilární viskozimetr pro měření kinematické viskozity kapalin, např. při stanovování kinematické viskozity olejů
- typy dle ISO: 0c, I, Ic, II, IIc, III, IIIc a IV
- vysoká přesnost



| Obj. číslo | Typ dle ISO | Průměr kapiláry [mm] | Nominální konstanta [mm ² /s] | Rozsah kinematické viskozity [mm ² /s] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|----------------------|--|---|------------|-----------|
| 632 733 100 020 | 0c | 0,46 ±0,02 | 0,003 | 0,7 - 3 | Na dotaz | 6 565 Kč |
| 632 733 100 030 | I | 0,64 ±0,02 | 0,01 | 2 - 10 | Na dotaz | 8 386 Kč |
| 632 733 100 040 | Ic | 0,84 ±0,02 | 0,03 | 6 - 30 | Na dotaz | 8 386 Kč |
| 632 733 100 050 | II | 1,13 ±0,03 | 0,1 | 20 - 100 | Na dotaz | 8 386 Kč |
| 632 733 100 060 | IIc | 1,48 ±0,03 | 0,3 | 60 - 300 | Na dotaz | 8 386 Kč |
| 632 733 100 070 | III | 2,01 ±0,05 | 1 | 200 - 1000 | Na dotaz | 6 565 Kč |
| 632 733 100 080 | IIIc | 2,64 ±0,07 | 3 | 600 - 3000 | Na dotaz | 6 565 Kč |
| 632 733 100 090 | IV | 3,57 ±0,1 | 10 | 2000 - 10000 | Na dotaz | 6 565 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.