

Vodivostní elektroda Mettler Toledo, série InLab





Výrobci a značky: Mettler Toledo

Analogové vodivostní elektrody InLab jsou vhodné pro měření konduktivity (specifické vodivosti) vzorků v terénu i laboratoři. Mají integrované teplotní čidlo, poskytují přesné výsledky měření v roztocích s nízkou i vysokou konduktivitou a své uplatnění najdou ve farmaceutických, potravinářských i enviromentálních laboratořích.







- 2pólové **InLab 741 a InLab 741 ISM** s fixním kabelem s konektorem mini DIN pro vzorky s nízkým rozsahem konduktivity
- terénní 2pólové **InLab 742 a InLab 742 ISM** s fixním kabelem s konektorem LTW (IP67) pro vzorky s nízkou konduktivitou
- 4pólové **InLab 731 a InLab 731 ISM** s fixním kabelem s konektorem mini DIN pro vzorky se standardní až vysokou konduktivitou
- terénní 4pólové **InLab 738 a InLab 738 ISM** s fixním kabelem s konektorem LTW (IP67) pro vzorky se standardní až vysokou konduktivitou
- skleněné **InLab 710 a InLab 720** pro agresivní nebo organické vzorky
- **InLab 751 a InLab 752** pro vzorky malých objemů
- **InLab 725** pro stanovení vodivosti v bioethanolu dle ABNT NBR 10547
- typy s technologií ISM vynikají vysokou přesností měření a bezpečným přenosem dat bez rušení





Technické údaje 2pólových vodivostních elektrod InLab 741 a 742 pro vzorky s nízkou konduktivitou

Typ	 InLab 741	 InLab 741 ISM	 InLab 742	 InLab 742 ISM
Konektor	mini DIN		LTW (IP67)	
Kabel	fixní, délka 1,2 nebo 5 m	fixní, délka 1,2 m	fixní, délka 1,8 nebo 5 m	
Technologie ISM	ne	ano	ne	ano
Teplotní čidlo	NTC 30 kΩ			
Rozsah měření	0,001 – 500 μS/cm			
Teplotní rozsah	0 – 100 °C			
Typ cely	2 ocelové póly			
Konstanta cely	0,105/cm			
Materiál těla	nerezová ocel			
Rozměry	120 x 12 mm (délka x průměr)			
Oblast použití	vzorky s nízkou konduktivitou, čistá a ultračistá voda			


Technické údaje 4pólových vodivostních elektrod InLab 731 a 738 pro standardní aplikace

Typ	 InLab 731	 InLab 731 ISM	 InLab 738	 InLab 738 ISM
Konektor	mini DIN		LTW (IP67)	
Kabel	fixní, délka 1,2 nebo 2 m		fixní, délka 1,8; 5 nebo 10 m	
Technologie ISM	ne	ano	ne	ano
Teplotní čidlo	NTC 30 kΩ			
Rozsah měření	0,01 - 1000 mS/cm			
Teplotní rozsah	0 - 100 °C			
Typ cely	4 grafitové póly			
Konstanta cely	0,57/cm			
Materiál těla	epoxid			
Rozměry	120 x 12 mm (délka x průměr)			
Oblast použití	široká škála aplikací, vzorky se středně vysokou až vysokou konduktivitou			

Technické údaje vodivostních elektrod InLab 710 a 720 pro agresivní vzorky a InLab 751 a 752 pro vzorky malých objemů

Typ	 InLab 710	 InLab 720	 InLab 751-4mm	 InLab 752-6mm
Konektor	mini DIN			
Kabel	fixní, délka 1,2 m			
Technologie ISM	ne			
Teplotní čidlo	NTC 30 kΩ			
Rozsah měření	0,01 - 500 mS/cm	0,1 - 500 μS/cm	0,01 - 100 mS/cm	0,01 - 112 mS/cm
Teplotní rozsah	0 - 100 °C			
Typ cely	4 platinové póly	2 platinové póly	2 platinové póly	2 platinové póly
Konstanta cely	0,80/cm	0,06/cm	1,0/cm	1,0/cm
Materiál těla	sklo			
Rozměry (délka x průměr)	120 x 12 mm	120 x 12 mm	120 x 4 mm	180 x 6 mm
Oblast použití	agresivní nebo organické vzorky		agresivní nebo organické vzorky o malém objemu	

Technické údaje vodivostní elektrody InLab 725 pro stanovení vodivosti v bioethanolu dle ABNT NBR 10547

Typ	 InLab 725
Konektor	mini DIN
Kabel	fixní, délka 1,2 m

Technologie ISM	ne
Teplotní čidlo	NTC 30 kΩ
Rozsah měření	0,1 - 500 μS/cm
Teplotní rozsah	0 - 100 °C
Typ cely	2 platinové póly
Konstanta cely	0,1/cm
Materiál těla	sklo
Rozměry	120 x 12 mm (délka x průměr)
Oblast použití	stanovení vodivosti v bioethanolu dle ABNT NBR 10547

Vodivostní elektrody InLab 741 a 742 pro měření nízkých až středních hodnot konduktivity

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 435 344 024	InLab 741	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,105/cm	3-4 týdny	20 090 Kč
454 435 344 026	InLab 741-5m	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 5m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,105/cm	3-4 týdny	21 193 Kč
460 430 014 094	InLab 741 ISM	2pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,105/cm	3-4 týdny	21 683 Kč
454 435 344 126	InLab 742	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,105/cm	3-4 týdny	20 213 Kč
454 435 344 128	InLab 742-5m	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 5m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,105/cm	3-4 týdny	21 683 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 435 344 116	InLab 742 ISM	2pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,105/cm	3-4 týdny	21 085 Kč
454 435 344 118	InLab 742 ISM-5m	2pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 5m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,105/cm	4-6 týdnů	22 663 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vodivostní elektrody InLab 731 a 738 pro měření středních až vysokých hodnot konduktivity

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 435 344 020 1	InLab 731	4pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,57/cm	2-3 týdny	14 333 Kč
454 435 344 022	InLab 731-2m	4pólová s integrovaným teplotním čidlem a 2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,57/cm	3-4 týdny	15 190 Kč
454 430 314 092	InLab 731 ISM	4pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,57/cm	3-4 týdny	15 435 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 433 014 093	InLab 731 ISM-2m	4pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,57/cm	3-4 týdny	16 415 Kč
454 435 344 120	InLab 738	4pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,57/cm	3-4 týdny	15 558 Kč
454 435 344 122	InLab 738-5m	4pólová s integrovaným teplotním čidlem a 5m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,57/cm	3-4 týdny	16 538 Kč
454 435 344 124	InLab 738-10m	4pólová s integrovaným teplotním čidlem a 10m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,57/cm	3-4 týdny	17 640 Kč
454 435 344 110	InLab 738 ISM	4pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,57/cm	3-4 týdny	17 518 Kč
454 435 344 112	InLab 738 ISM-5M	4pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 5m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,57/cm	3-4 týdny	17 763 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 435 344 114	InLab 738 ISM-10m	4pólová s technologií ISM, s integrovaným teplotním čidlem a 10m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67)	0,57/cm	3-4 týdny	19 723 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vodivostní elektrody InLab 710 a 720 pro agresivní vzorky a elektrody InLab 751 a 752 pro vzorky malých objemů

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 435 302 256	InLab 710	4pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,80/cm	3-4 týdny	11 956 Kč
454 435 302 255 1	InLab 720	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,06/cm	2-3 týdny	12 152 Kč
454 435 344 030	InLab 751-4mm	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	1,0/cm	3-4 týdny	18 743 Kč
454 435 344 031	InLab 752-6 mm	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	1,0/cm	3-4 týdny	17 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vodivostní elektroda InLab 725 pro stanovení vodivosti v bioethanolu dle ABNT NBR 10547

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	----------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Popis	Konstanta cely	Dostupnost	Cena / ks
454 433 014 160	InLab 725	2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,2m fixním kabelem s mini DIN konektorem	0,1/cm	3-4 týdny	14 455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 460 430 344 126	InLab 742	Cela vodivostní InLab 742, Mettler Toledo, Popis: 2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67), Konstanta cely: 0,105/cm	Nové	2 ks	20 213 Kč 13 138 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:	Prohlédněte si i naši nabídku konduktometrů Mettler Toledo:	
Vodivostní standardy	Přenosné přístroje Seven2Go	Stolní přístroje FiveEasy, SevenDirect SD30 a Seven Excellence S700
		