VÝVĚVY VODNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Vývěvy vodní

Vývěva vodní, borosilikátové sklo

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 | Sleva 10 % | Akce

Sleva platí do 18. 12. 2026



- pro snížení tlaku v reakční aparatuře
- hodnota dosažitelného vakua je omezena tlakem vody, tenzí vodní páry a konstrukcí vývěvy
- průměr olivek: 10 mm (horní), 7 mm (boční)
- výška: 220 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují nuče, Büchnerovy nálevky, filtrační papíry, promývačky, hadice a těsnění GUKO.

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Průměr olivek [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 444 001 000	Vodní vývěva	220	10/7	Skladem, do 1 týdne	~~1 305 Kč~~ **1 175 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vývěva vodní se zpětným ventilem, připojení pomocí olivky, PP

Materiál: PP | A 121 °C



- práce pod tlakem do 10 kg/cm²
- vnější průměr trubice pro připojení hadice na vodu 11,85 mm
- vnější průměr trubice pro připojení vakuové hadice 9 mm
- hadice vhodné pro připojení: vody (vnitřní Ø 12 mm) a vakua (vnitřní Ø 8 mm)
- efektivní konstrukce pro maximální výkon při nízké spotřebě vody
- ochrana proti zpětnému vniknutí vody

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 395	Vývěva se zpětným ventilem, připojení pomocí olivky	Skladem, do 1 týdne	314 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vývěva vodní se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky, PP

Materiál: PP



Vodní vývěva s výbornou chemickou odolností a dobrou sací kapacitou.

- jednoduchá obsluha a snadné čištění
- integrovaný zpětný ventil (ochrana proti zpětnému vniknutí vody)
- nízká spotřeba vody
- konstantní koncový tlak (16 mbar při teplotě vody 12 °C)
- hadice vhodné pro připojení: vody (vnitřní Ø 10 mm) a vakua (vnitřní Ø 6 mm)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je vodní vývěva s přípojnou 3/4″ maticí, redukčním 1/2″ adaptérem a olivkou s vnějším průměrem 10 – 12 mm a odnímatelnou olivkou s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14

Technické údaje	
Materiál	PP, FKM, PTFE
Dosažitelné vakuum	16 mbar při teplotě vody 12 °C a tlaku 3 – 6 bar
Sací kapacita	cca 450 l/h vzduchu (±50 l/h, atmosférický tlak, teplota vody 12 °C, tlak vody 3,5 bar)
Připojení ke zdroji vody	3/4″ matice nebo redukční 1/2″ adaptér nebo olivka s vnějším průměrem 10 – 12 mm
Připojení k odsávanému prostoru (vakuové připojení)	odnímatelná olivka s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14
Spotřeba vody	220 l/h při tlaku vody 3,5 bar
Maximální pracovní teplota	80 °C
Celková délka	210 mm
Hmotnost	cca 33 g

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 980 159 600	Vývěva se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky	2-3 týdny	1 088 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.