# VÝVĚVY ROTAČNÍ OLEJOVÉ LAVAT

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy rotační olejové Lavat

## Vývěva rotační olejová Lavat, jednokomorová

Výrobci a značky: LAVAT

Typ VR 1,5/12 je vybaven podtlakovým mazáním a je proto vhodný pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s ním nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy +60 °C.



- v tabulce je uvedena rychlost čerpání při tlaku $10^5$ Pa

| Obj. číslo | Typ | Rychlost čerpání [l/min] | Mezní tlak [kPa] | Napájení [V] | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 220 015 012 | VR 1,5/12 | 25 | $10 \times 10^{-3}$ | 230 | Na dotaz | 17 262 Kč |
| 396 220 004 011 | VRO 04/11 | 70 | $5 \times 10^{-3}$ | 230 | Na dotaz | 42 074 Kč |
| 396 220 004 013 | VRO 04/13 | 70 | $5 \times 10^{-3}$ | 400 | Na dotaz | 40 152 Kč |
| 396 220 008 011 | VRO 08/11 | 140 | $5 \times 10^{-3}$ | 230 | Na dotaz | 51 293 Kč |
| 396 220 008 013 | VRO 08/13 | 140 | $5 \times 10^{-3}$ | 400 | Na dotaz | 49 382 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Vývěva rotační olejová Lavat, dvoukomorová

Výrobci a značky: LAVAT

Model VR 1,5/21 je vybaven podtlakovým mazáním, a proto je vhodný pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s ním nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy je +60 °C.




- v tabulce je uvedena rychlost čerpání v l/min při tlaku $10^5$ Pa

| Obj. číslo | Typ | Rychlost čerpání [l/min] | Mezní tlak [kPa] | Napájení [V] | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 220 015 021 | VR 1,5/21 | 25 | 0,0005 | 230 | Na dotaz | 19 236 Kč |
| 396 220 004 021 | VRO 04/21 | 70 | 0,0001 | 230 | Na dotaz | 45 812 Kč |
| 396 220 004 023 | VRO 04/23 | 70 | 0,0001 | 400 | Na dotaz | 43 880 Kč |
| 396 220 008 021 | VRO 08/21 | 140 | 0,0001 | 230 | Na dotaz | 53 235 Kč |
| 396 220 008 023 | VRO 08/23 | 140 | 0,0001 | 400 | Na dotaz | 51 293 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Olej k rotačním olejovým vývěvám LAVAT

- SN 56, objem 500 ml
- RN 71, objem 1000 ml




| Obj. číslo | Typ | Popis | Objem [l] | Dostupnost | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 220 000 056 | SN 56 | Vakuový | 0,5 | Skladem, do 1 týdne | 299 Kč |
| 396 220 000 071 | RN 71 | Vakuový | 1 | Skladem, do 1 týdne | 299 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

- Bezpečnostní-list-vakuový-olej-SN-56.pdf
- Bezpečnostní-list-vakuový-olej-RN-71.pdf